

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-maskujaca-niebieska-50m30mm-75123-vorel-p-6658.html>

Taśma maskująca niebieska 50m/30mm 75123 VOREL

Cena brutto	7,03 zł
Cena netto	5,72 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75123
Kod producenta	75123
Kod EAN	5906083751233
Producent	Vorel
Kolor	niebieski
Materiał	papier
Szerokość [mm]	30
Jednostka	SZT
Długość [m]	50
Ilość [szt.]	1

Opis produktu

Taśma maskująca niebieska 50m/30mm 75123 VOREL

Papierowa taśma maskująca z klejem akrylowym przeznaczona do zabezpieczania powierzchni podczas prac malarskich i tynkarskich wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Model 75123 marki VOREL wyróżnia się odpornością na promieniowanie UV przez okres do 14 dni.

Długość 50 m

Szerokość 30 mm

Odporność temperaturowa do 60°C

Ochrona UV do 14 dni

Charakterystyka techniczna taśmy maskującej

Podłoże papierowe z klejem akrylowym

Nośnik wykonany z papieru zapewnia kontrolowane odrywanie bez pozostawiania resztek kleju. Klej akrylowy gwarantuje mocne przyleganie do gładkich powierzchni przy jednoczesnej łatwości usuwania po zakończeniu prac.

Odporność na UV do 14 dni

Taśma zachowuje właściwości klejące i mechaniczne podczas ekspozycji na promieniowanie słoneczne przez okres do dwóch tygodni. Parametr istotny przy pracach zewnętrznych, gdzie materiał narażony jest na warunki atmosferyczne.

Wytrzymałość termiczna do 60°C

Maksymalna temperatura robocza 60°C pozwala na zastosowanie taśmy w pomieszczeniach o podwyższonej temperaturze oraz przy pracach z wykorzystaniem suszarek termicznych o umiarkowanej mocy.

Rozciągliwość do 10%

Elastyczność materiału ułatwia dopasowanie taśmy do nieregularnych kształtów, łuków i krawędzi. Parametr ten zmniejsza ryzyko pęknięcia taśmy podczas aplikacji na trudnych powierzchniach.

Specyfikacja techniczna

Model	75123
Marka	VOREL
Długość rolki	50 m
Szerokość	30 mm
Materiał nośnika	Papier
Typ kleju	Akrylowy
Kolor	Niebieski
Odporność na temperaturę	do 60°C
Odporność na UV	do 14 dni
Rozciągliwość	do 10%

Zastosowanie taśmy maskującej 30mm

-
- Zabezpieczanie ram okiennych i drzwiowych przed zabrudzeniem farbą
 - Maskowanie listew przypodłogowych i sufitowych podczas malowania ścian
 - Ochrona krawędzi przy tworzeniu dwukolorowych wzorów i podziałów
 - Zabezpieczanie powierzchni szklanych, ceramicznych i metalowych
 - Maskowanie przy pracach tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz
 - Ochrona elementów wyposażenia niemożliwych do demontażu
 - Zabezpieczanie przy pracach lakierniczych i renowacyjnych
 - Maskowanie przy aplikacji mas szpachlowych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia powinna być czysta, sucha i odtłuszczona. Kurz, wilgoć i zanieczyszczenia tłuszczowe zmniejszają siłę adhezji kleju i mogą prowadzić do przedwczesnego odklejenia taśmy lub przeciekania farby pod maskowanie.

Aplikacja taśmy maskującej

Taśmę należy przykładać z lekkim napięciem, dociskając palcami lub szpachelką plastikową. Przy maskowaniu łuków i zaokrągleń wykorzystać rozciągliwość materiału, nakładając taśmę stopniowo. Unikać fałd i pęcherzy powietrza pod taśmą.

Usuwanie taśmy

Taśmę zdejmować pod kątem około 45 stopni, powoli i równomiernie, najlepiej gdy farba jest jeszcze lekko wilgotna lub po całkowitym wyschnięciu. Zbyt szybkie zrywanie może uszkodzić świeżą powłokę malarską. Nie pozostawiać taśmy dłużej niż 14 dni na powierzchniach zewnętrznych.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła. Chronić przed wilgocią i zapyleniem. Niewykorzystane rolki przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Produkty powiązane

Do kompleksowego zabezpieczenia powierzchni warto rozważyć taśmy maskujące w innych szerokościach (19mm, 48mm) oraz folie ochronne z taśmą maskującą do zabezpieczania większych powierzchni podłóg i mebli.

