

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-maskujaca-niebieska-50m38mm-75124-vorel-p-6659.html>

Taśma maskująca niebieska 50m/38mm 75124 VOREL

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 8,89 zł |
| Cena netto | 7,23 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | 75124 |
| Kod producenta | 75124 |
| Kod EAN | 5906083751240 |
| Producent | Vorel |
| Szerokość [mm] | 38 |
| Ilość [szt.] | 1 |
| Materiał | papier |
| Długość [m] | 50 |
| Kolor | niebieski |
| Jednostka | SZT |

Opis produktu

Taśma maskująca niebieska 50m/38mm VOREL 75124

Papierowa taśma maskująca z klejem akrylowym przeznaczona do zabezpieczania powierzchni podczas prac malarskich, tynkarskich i wykończeniowych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.

Długość 50 m

Szerokość 38 mm

Odporność UV do 14 dni

Typ kleju akrylowy

Charakterystyka techniczna taśmy maskującej

Klej akrylowy z kontrolowaną przyczepnością

Warstwa kleju akrylowego zapewnia mocne przyleganie do powierzchni podczas pracy, jednocześnie umożliwiając łatwe usunięcie bez pozostawiania śladów kleju. Klej nie podciera farby ani nie uszkadza podłoża po odklejeniu.

Odporność na promieniowanie UV do 14 dni

Taśma może pozostawać na powierzchni ekspozowanej na słońce przez okres do dwóch tygodni bez utraty właściwości klejących ani degradacji materiału nośnego. Parametr kluczowy przy pracach zewnętrznych rozłożonych w czasie.

Rozciągliwość do 10%

Elastyczność materiału pozwala na dopasowanie taśmy do nieregularnych powierzchni, zaokrągleń i narożników. Ułatwia aplikację w trudno dostępnych miejscach oraz zmniejsza ryzyko rozerwania podczas nakładania.

Odporność termiczna do 60°C

Taśma zachowuje właściwości klejące i nie odkształca się w temperaturze do 60°C. Parametr istotny przy pracach w nasłonecznionych miejscach oraz podczas stosowania niektórych technik suszenia powierzchni.

Specyfikacja techniczna

| | |
|--------------------------|-----------|
| Producent | VOREL |
| Model | 75124 |
| Długość rolki | 50 m |
| Szerokość taśmy | 38 mm |
| Kolor | niebieski |
| Materiał nośny | papier |
| Typ kleju | akrylowy |
| Rozciągliwość | do 10% |
| Odporność na temperaturę | do 60°C |
| Odporność na UV | do 14 dni |

Zastosowanie taśmy maskującej

- Zabezpieczanie krawędzi podczas malowania ścian, sufitów i elementów stolarki

-
- Ochrona okien, drzwi i futryn przed zabrudzeniem farbą lub tynkiem
 - Maskowanie powierzchni przy pracach z farbami, lakierami i emalami
 - Oddzielanie kolorów przy malowaniu wielokolorowych powierzchni
 - Zabezpieczanie listew przypodłogowych, grzejników i osprzętu elektrycznego
 - Ochrona powierzchni szklanych podczas prac remontowych
 - Tymczasowe łączenie i mocowanie folii ochronnych
 - Prace wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynków

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia pod taśmę powinna być czysta, sucha i odtłuszczona. Kurz, wilgoć i tłuszcz zmniejszają przyczepność kleju i mogą prowadzić do podciekania farby pod taśmę.

Aplikacja taśmy maskującej

Taśmę należy nakładać z lekkim napięciem, dociskając palcem lub szpachelką po całej długości. Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładne przyciśnięcie krawędzi, która będzie granicą malowanej powierzchni.

Usuwanie taśmy

Taśmę należy usuwać pod kątem około 45 stopni, powoli i równomiernie. Najlepiej zdejmować ją, gdy farba jest jeszcze lekko wilgotna – zapobiega to oderwaniu warstwy farby wraz z taśmą. Przy pracach zewnętrznych nie należy przekraczać 14-dniowego okresu ekspozycji na UV.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowej ochrony powierzchni warto rozważyć folię malarską do zabezpieczania większych powierzchni, wałki malarskie oraz pędzle do precyzyjnego malowania krawędzi.