

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-maskujaca-niebieska-50m48mm-75125-vorel-p-6653.html>

Taśma maskująca niebieska 50m/48mm 75125 VOREL

Cena brutto	11,23 zł
Cena netto	9,13 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75125
Kod producenta	75125
Kod EAN	5906083751257
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Długość [m]	50
Ilość [szt.]	1
Kolor	niebieski
Materiał	papier
Szerokość [mm]	48

Opis produktu

Taśma maskująca niebieska 50m/48mm VOREL 75125

Taśma maskująca przeznaczona do zabezpieczania powierzchni podczas prac malarskich i tynkarskich. Samoprzylepna taśma z klejem akrylowym zapewnia mocne przyleganie do gładkich powierzchni bez pozostawiania śladów po usunięciu.

Wymiary 50m x 48mm

Odporność UV do 14 dni

Temperatura pracy do 60°C

Model 75125

Charakterystyka taśmy maskującej

Klej akrylowy

Zastosowanie kleju akrylowego zapewnia silne przyleganie do powierzchni podczas pracy oraz czyste usunięcie bez pozostawiania resztek. Klej nie reaguje z większością farb i tynków, co eliminuje ryzyko uszkodzenia powłoki.

Odporność na promieniowanie UV

Taśma wytrzymałe ekspozycję na słońce przez okres do 14 dni bez utraty właściwości klejących. Parametr istotny przy pracach zewnętrznych, gdzie taśma pozostaje na powierzchni przez dłuższy czas między etapami malowania.

Rozciągliwość 10%

Możliwość rozciągnięcia taśmy o 10% długości pozwala na dopasowanie do lekko zaokrąglonych powierzchni i narożników. Rozciągliwość ułatwia również aplikację bez tworzenia fałd i marszczenia.

Szerokość 48mm

Szerokość 48mm stanowi standard w pracach malarskich, zapewniając wystarczającą powierzchnię ochronną przy maskowaniu listew, framug okiennych i krawędzi. Szeroka taśma przyspiesza pracę przy zabezpieczaniu większych obszarów.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	75125
Długość	50 m
Szerokość	48 mm
Kolor	niebieski
Typ kleju	akrylowy
Odporność na temperaturę	do 60°C
Odporność na UV	do 14 dni
Rozciągliwość	10%
Typ aplikacji	samoprzylepna
Zastosowanie	wewnętrzne i zewnętrzne

Zastosowanie taśmy maskującej

-
- Maskowanie krawędzi przy malowaniu ścian i sufitów
 - Zabezpieczanie framug okiennych i drzwiowych podczas prac malarskich
 - Ochrona listew przypodłogowych przed zabrudzeniem farbą
 - Maskowanie przy pracach tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków
 - Zabezpieczanie mebli i elementów wyposażenia podczas remontów
 - Tworzenie ostrych linii podziału między kolorami
 - Ochrona szyb i powierzchni szklanych przy malowaniu ram
 - Maskowanie przy pracach z farbami wodnymi i rozpuszczalnikowymi

Użytkowanie i konserwacja

Aplikacja taśmy

Powierzchnia pod taśmę powinna być czysta, sucha i odtłuszczona. Taśmę należy nakładać przy temperaturze powyżej 10°C, dociskając równomiernie od środka ku krawędziom. Unikać nadmiernego rozciągania podczas aplikacji, chyba że wymaga tego kształt powierzchni.

Usuwanie taśmy maskującej

Taśmę należy zdejmować pod kątem około 45 stopni w stosunku do powierzchni, powoli i równomiernie. Usuwanie wykonywać najlepiej zaraz po zakończeniu malowania, gdy farba jest jeszcze lekko wilgotna, lub po jej całkowitym wyschnięciu. Zbyt długie pozostawienie taśmy może utrudnić jej usunięcie.

Przechowywanie

Taśmę przechowywać w suchym pomieszczeniu w temperaturze 15-25°C, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Chronić przed kurzem i wilgocią, które mogą obniżyć właściwości klejące. Rolkę przechowywać w opakowaniu oryginalnym do momentu użycia.