

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-maskujaca-niebieska25mmx50m-36szt-stmn-25-schmith-p-32398.html>

TAŚMA MASKUJĄCA NIEBIESKA 25MMx50M 36SZT STMN-25 SCHMITH

Cena brutto	252,94 zł
Cena netto	205,64 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	STMN-25
Kod producenta	STMN-25
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Taśma maskująca niebieska 25mm x 50m Schmith STMN-25

Jednostronnie klejąca taśma papierowa z klejem akrylowym, przeznaczona do zabezpieczania powierzchni podczas prac remontowo-budowlanych. Nośnik z papieru saturowego zapewnia odporność mechaniczną, a niebieski kolor ułatwia identyfikację zamaskowanych obszarów.

Szerokość 25 mm

Długość 50 m

Odporność UV do 7 dni

Ilość w opakowaniu 36 szt.

Charakterystyka techniczna

Nośnik z papieru saturowego

Papier saturowany charakteryzuje się zwiększoną odpornością na wilgoć i rozdarcia w porównaniu do standardowego papieru krepowego. Grubość 0,12 mm (120 µm) zapewnia wystarczającą wytrzymałość przy zachowaniu elastyczności, co umożliwia dokładne dopasowanie do krawędzi i narożników.

Klej akrylowy

Warstwa kleju akrylowego zapewnia pewną adhezję do różnych powierzchni – drewna, szkła, metalu, tworzyw sztucznych. Pozostawia czyste powierzchnie po usunięciu w ciągu 7 dni, bez pozostałości kleju i uszkodzeń podłoża.

Odporność na promieniowanie UV do 7 dni

Możliwość stosowania na zewnątrz budynków z ekspozycją na słońce przez okres do 7 dni. Po tym czasie należy usunąć taśmę, aby uniknąć trudności przy odklejaniu i potencjalnych pozostałości kleju.

Zakres temperatury pracy -10°C do +60°C

Taśma zachowuje właściwości klejące i mechaniczne w szerokim zakresie temperatur, co umożliwia stosowanie zarówno w chłodniejszych warunkach zewnętrznych, jak i w podgrzewanych pomieszczeniach podczas prac malarskich.

Specyfikacja techniczna

Kod produktu	STMN-25
Nośnik	Papier saturowy
Klej	Akryl
Szerokość	25 mm
Długość	50 m
Grubość taśmy	0,12 mm (120 µm)
Średnica tulei	76 mm
Zakres temperatury pracy	od -10°C do +60°C
Odporność na UV	Tak, do 7 dni
Kolor	Niebieski
Ilość w opakowaniu zbiorczym	36 szt.

Zastosowanie

- Zabezpieczanie powierzchni podczas malowania ścian i sufitów farbami wodnymi i olejnymi
- Maskowanie elementów przy pracach lakierniczych – ramy okienne, futryny, listwy
- Ochrona powierzchni podczas nakładania tynków cienkowarstwowych i gładzi gipsowych
- Oznaczanie granic obszarów do malowania lub tynkowania
- Zabezpieczanie szyb, klamek, listew przypodłogowych przed zabrudzeniem
- Ochrona detali architektonicznych podczas prac wykończeniowych
- Maskowanie elementów przy pracach renowacyjnych elewacji
- Tymczasowe zabezpieczanie powierzchni na budowie przed uszkodzeniem mechanicznym

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia powinna być czysta, sucha i odtłuszczona. Kurz, wilgoć lub tłuszcz mogą obniżyć adhezję taśmy i spowodować jej odklejenie podczas prac.

Aplikacja

Taśmę należy przyklejać równomiernie, dociskając od środka ku krawędziom, aby uniknąć pęcherzyków powietrza. Przy maskowaniu narożników zaleca się docięcie taśmy pod kątem 45° dla uzyskania czystych linii. Tuleja o średnicy 76 mm jest kompatybilna ze standardowymi podajnikami taśm maskujących.

Usuwanie taśmy

Taśmę należy usunąć w ciągu 7 dni od naklejenia, szczególnie przy ekspozycji na UV. Zdejmować pod kątem około 45° w stosunku do powierzchni, powoli i równomiernie, aby uniknąć uszkodzenia świeżo nałożonych powłok. Przy pracach malarskich zaleca się usuwanie taśmy, gdy farba jest jeszcze lekko wilgotna – zapobiega to wykruszaniu krawędzi powłoki.

Produkty powiązane

Do prac wymagających dłuższej ekspozycji na UV (powyżej 7 dni) zaleca się taśmy z wydłużoną odpornością UV. Do maskowań precyzyjnych warto rozważyć węższe szerokości (np. 19 mm), a do większych powierzchni – szersze (38 mm, 50 mm).

...