

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-maskujaca-niebieska30mmx50m-32szt-stmn-30-schmith-p-32399.html>

## TAŚMA MASKUJĄCA NIEBIESKA 30MMx50M 32SZT STMN-30 SCHMITH

Cena brutto	<b>267,41 zł</b>
Cena netto	<b>217,41 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>STMN-30</b>
Kod producenta	<b>STMN-30</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Taśma maskująca niebieska 30mmx50m STMN-30 Schmith

Jednostronnie klejąca taśma maskująca na nośniku z papieru saturowego, przeznaczona do zabezpieczania powierzchni podczas prac wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Umożliwia precyzyjne odcięcie kolorów na powierzchniach gładkich i lekko fakturowanych.

Szerokość 30 mm

Długość 50 m

Odporność UV do 7 dni

Ilość w opakowaniu 32 szt.

### Charakterystyka

#### Nośnik z papieru saturowego

Papier saturowany zapewnia odpowiednią wytrzymałość mechaniczną przy zachowaniu elastyczności. Pozwala na dokładne dopasowanie do krawędzi i łatwe odcinanie bez strzępiania się. Struktura nośnika umożliwia czyste odcięcie bez zawijania się brzegów taśmy.

#### Klej akrylowy

Warstwa kleju na bazie akrylu zapewnia pewną przyczepność do różnych powierzchni, w tym świeżo malowanych. Pozostawia powierzchnię czystą po usunięciu w czasie do 7 dni od aplikacji, bez śladów kleju i uszkodzeń podłoża.

### **Odporność na promieniowanie UV**

Taśma zachowuje właściwości przez 7 dni ekspozycji na słońce, co umożliwia stosowanie na zewnątrz budynków. Po tym okresie możliwe jest czyste usunięcie bez degradacji kleju i pozostawiania resztek na powierzchni.

### **Zakres temperatur -10°C do +60°C**

Szeroki zakres temperatur pracy pozwala na zastosowanie zarówno w chłodnych pomieszczeniach, jak i na nasłonecznionych elewacjach. Taśma zachowuje przyczepność i elastyczność w warunkach typowych dla budowy i remontów.

## Specyfikacja techniczna

Kod produktu	STMN-30
Model	STMN-30
Nośnik	Papier saturowy
Klej	Akryl
Szerokość	30 mm
Długość	50 m
Grubość całkowita	120 µm
Zakres temperatur pracy	od -10°C do +60°C
Odporność na UV	Tak, do 7 dni
Średnica tulei	76 mm
Ilość w opakowaniu	32 szt.

## Zastosowanie

- Zabezpieczanie powierzchni podczas malowania ścian i sufitów farbami wodnymi i rozpuszczalnikowymi
- Maskowanie ram okiennych, drzwi i ościeżnic przed zabrudzeniem podczas prac wykończeniowych
- Ochrona listew przypodłogowych, gzymsów i innych elementów dekoracyjnych
- Wykonywanie precyzyjnych odcięć kolorów na ścianach i sufitach przy dwukolorowych aranżacjach
- Zabezpieczanie powierzchni podczas tynkowania i szpachlowania
- Maskowanie elementów elewacji podczas malowania i renowacji zewnętrznych
- Ochrona sprzętu i mebli podczas prac remontowych
- Tworzenie geometrycznych wzorów malarskich i dekoracyjnych podziałów

## Użytkowanie i konserwacja

---

## **Aplikacja**

Powierzchnia powinna być czysta, sucha i odtłuszczona. Taśmę należy nakładać równomiernie, dociskając od środka ku brzegom, unikając tworzenia fałd i pęcherzyków powietrza. Po zakończeniu prac malować zgodnie z instrukcją producenta farby.

## **Usuwanie**

Taśmę należy usunąć w ciągu 7 dni od aplikacji, aby uniknąć pozostawienia śladów kleju. Odrywa się ją pod kątem 45° w stosunku do powierzchni, powoli i równomiernie. W przypadku świeżo malowanych powierzchni zaleca się usunięcie taśmy przed całkowitym wyschnięciem farby, aby uzyskać ostre krawędzie.

## **Przechowywanie**

Taśmę należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła. Opakowanie zbiorcze zawiera 32 rolki o wymiarach 30 mm × 50 m.

...