

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-maskujaca-niebieska38mmx50m-24szt-stmn-38-schmith-p-32400.html>

TAŚMA MASKUJĄCA NIEBIESKA 38MMx50M 24SZT STMN-38 SCHMITH

Cena brutto	252,90 zł
Cena netto	205,61 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	STMN-38
Kod producenta	STMN-38
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Taśma maskująca niebieska 38mmx50m STMN-38 Schmith

Papierowa taśma maskująca z klejem akrylowym do zabezpieczania powierzchni podczas prac malarskich i remontowych. Nośnik z papieru saturowego zapewnia odporność mechaniczną, a klej usuwalny bezśladowo działa do 7 dni bez ryzyka uszkodzenia podłoża.

Szerokość 38 mm

Długość 50 m

Nośnik Papier saturowy

Klej Akryl (usuwalny)

Charakterystyka techniczna

Oporność na UV

Taśma wykazuje odporność na promieniowanie ultrafioletowe, co umożliwia stosowanie zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz budynków. Nie ulega degradacji pod wpływem słońca przez okres do 7 dni.

Klej akrylowy usuwalny bezśladowo

Formuła kleju pozwala na demontaż taśmy w ciągu 7 dni od aplikacji bez pozostawiania śladów kleju ani uszkodzenia powłoki

lakierniczej, tynku czy innych powierzchni. Po tym okresie siła adhezji może wzrosnąć.

Papier saturowy

Nośnik z impregnowanego papieru saturowego zapewnia wytrzymałość mechaniczną i odporność na wilgoć. Taśma nie rozrywa się podczas odwijania i nie przepuszcza farby przez strukturę.

Zakres temperatur pracy

Taśma zachowuje właściwości klejące w zakresie od -10°C do +60°C, co pozwala na stosowanie w chłodnych pomieszczeniach oraz w warunkach podwyższonej temperatury podczas prac letnich.

Specyfikacja techniczna

Model	STMN-38
Nośnik	Papier saturowy
Typ kleju	Akryl (usuwalny bezśladowo)
Szerokość taśmy	38 mm
Długość taśmy	50 m
Grubość całkowita	120 µm
Zakres temperatur pracy	od -10°C do +60°C
Średnica wewnętrzna tulei	76 mm
Odporność na UV	Tak (do 7 dni)
Kolor	Niebieski
Zawartość opakowania	24 sztuki

Zastosowanie

- Zabezpieczanie ram okiennych przed zabrudzeniem farbą lub tynkiem
- Ochrona listew przypodłogowych podczas malowania ścian
- Maskowanie drzwi, progów i futryn w trakcie prac wykończeniowych
- Precyzyjne odcinanie kolorów przy malowaniu wielokolorowym
- Ochrona powierzchni szklanych, ceramicznych i metalowych
- Zabezpieczanie krawędzi podczas prac tynkarskich
- Maskowanie elementów elewacji przy pracach zewnętrznych
- Ochrona sprzętu i mebli w trakcie remontu

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia powinna być czysta, sucha i odtłuszczona. Temperatura podłoża w momencie aplikacji powinna mieścić się w zakresie roboczym taśmy. Zapewnia to prawidłową adhezję kleju.

Aplikacja

Taśmę należy naklejać równomiernie, dociskając do podłoża od środka na zewnątrz, aby uniknąć powstania pęcherzy powietrza. Nie należy nadmiernie rozciągać taśmy podczas naklejania.

Usuwanie taśmy

Taśmę należy usunąć w ciągu 7 dni od aplikacji. Zrywać pod kątem około 45° w stosunku do powierzchni, powoli i równomiernie. Usuwanie po upływie 7 dni może pozostawić ślady kleju lub uszkodzić powłokę.

Przechowywanie

Taśmę należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych i źródeł ciepła. Wilgotność powinna być umiarkowana.

Produkty powiązane

Do kompleksowej ochrony powierzchni warto rozważyć także: folie ochronne do zabezpieczania podłóg, dyspensery do taśm maskujących ułatwiające aplikację, a także taśmy maskujące w innych szerokościach (19 mm, 25 mm, 50 mm) dostosowane do różnych zastosowań.

...