

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-maskujaca-zolta-19mmx50m-48szt-stm-19-schmith-p-32394.html>

TAŚMA MASKUJĄCA ŻÓŁTA 19MMx50M 48SZT STM-19 SCHMITH

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 111,80 zł |
| Cena netto | 90,89 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | STM-19 |
| Kod producenta | STM-19 |
| Producent | Narzędzia SCHMITH |

Opis produktu

Taśma maskująca żółta 19mm x 50m SCHMITH STM-19

Papierowa taśma maskująca z klejem hot melt, przeznaczona do zabezpieczania powierzchni podczas prac malarskich i tynkarskich wewnątrz budynków. Produkt w opakowaniu kartonowym zawierającym 48 rolek.

Szerokość 19 mm

Długość 50 m

Zakres temperatur -5°C do +50°C

Ilość w opakowaniu 48 szt.

Charakterystyka techniczna

Nośnik papierowy saturowy

Papier nasycony (saturowy) zapewnia stabilność wymiarową i odporność na wilgoć podczas prac malarskich. Struktura papieru pozwala na łatwe odrywanie ręczne bez użycia narzędzi.

Klej hot melt

Termoplastyczny klej topliwy gwarantuje natychmiastową przyczepność do powierzchni oraz łatwe usuwanie bez pozostawiania śladów kleju. Działa w zakresie od -5°C do +50°C.

Średnica tulei 76 mm

Standardowa tuleja o średnicy 76 mm umożliwia montaż w profesjonalnych dyspensach do taśm maskujących, co przyspiesza pracę na większych powierzchniach.

Grubość taśmy 96 µm

Grubość 96 mikrometrów (0,096 mm) zapewnia równowagę między wytrzymałością mechaniczną a elastycznością przy aplikacji na różne powierzchnie.

Specyfikacja techniczna

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Producent | SCHMITH |
| Model | STM-19 |
| Szerokość taśmy | 19 mm |
| Długość rolki | 50 m |
| Kolor | Żółty |
| Materiał nośnika | Papier saturowy |
| Typ kleju | Hot melt (termoplastyczny) |
| Grubość taśmy | 96 µm |
| Średnica tulei | 76 mm |
| Temperatura pracy | od -5°C do +50°C |
| Ilość w opakowaniu | 48 szt. |
| Jednostka sprzedaży | Karton (48 rolek) |
| Kod EAN | 5902004734507 |

Zastosowanie

- Zabezpieczanie krawędzi ścian, listew i framug podczas malowania
- Ochrona powierzchni szklanych i ram okiennych przed farbą
- Maskowanie elementów wyposażenia wnętrz podczas prac remontowych
- Tworzenie ostrych linii podziału przy malowaniu wielokolorowym
- Zabezpieczanie podłóg i mebli przed zabrudzeniem podczas tynkowania
- Tymczasowe oznaczanie i etykietowanie w procesach budowlanych
- Łączenie folii ochronnych i materiałów osłonowych
- Maskowanie podczas prac szpachlowych i wykończeniowych

Opakowanie zbiorcze

Produkt dostępny w kartonach zawierających 48 rolek. Takie opakowanie zbiorcze jest rozwiązaniem dla firm remontowo-budowlanych, ekip malarskich oraz hurtowni materiałów wykończeniowych, zapewniając ciągłość pracy bez konieczności częstego uzupełniania zapasów.

Użytkowanie i konserwacja

Przed aplikacją taśmy powierzchnia powinna być czysta, sucha i odtłuszczona. Optymalna temperatura aplikacji to zakres od +10°C do +30°C. Taśmę należy przyklejać z lekkim dociskiem, aby zapewnić pełną przyczepność do podłoża.

Usuwanie taśmy powinno nastąpić możliwie szybko po zakończeniu prac, najlepiej w ciągu 24-48 godzin, aby uniknąć utwardzenia kleju. Taśmę należy zdejmować pod kątem 45° w stosunku do powierzchni, powoli i równomiernie, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia powłoki.

Przechowywanie: rolki należy składować w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Wilgoć i wysokie temperatury mogą wpłynąć na właściwości kleju i papieru.

Produkty powiązane

Do kompleksowej ochrony powierzchni podczas prac malarskich warto rozważyć również: folie malarskie z taśmą maskującą, dyspensery do taśm maskujących ułatwiające aplikację, oraz taśmy maskujące w innych szerokościach (25 mm, 30 mm, 50 mm) dostosowane do specyfiki prac.

...