

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-maskujaca-zolta-19mmx50m-48szt-stm-19-schmith-p-32394.html>

## TAŚMA MASKUJĄCA ŻÓŁTA 19MMx50M 48SZT STM-19 SCHMITH

Cena brutto	<b>111,80 zł</b>
Cena netto	<b>90,89 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>STM-19</b>
Kod producenta	<b>STM-19</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Taśma maskująca żółta 19mm x 50m SCHMITH STM-19

Papierowa taśma maskująca z klejem hot melt, przeznaczona do zabezpieczania powierzchni podczas prac malarskich i tynkarskich wewnątrz budynków. Produkt w opakowaniu kartonowym zawierającym 48 rolek.

Szerokość 19 mm

Długość 50 m

Zakres temperatur -5°C do +50°C

Ilość w opakowaniu 48 szt.

### Charakterystyka techniczna

#### Nośnik papierowy saturowy

Papier nasycony (saturacyjny) zapewnia stabilność wymiarową i odporność na wilgoć podczas prac malarskich. Struktura papieru pozwala na łatwe odrywanie ręczne bez użycia narzędzi.

#### Klej hot melt

Termoplastyczny klej topliwy gwarantuje natychmiastową przyczepność do powierzchni oraz łatwe usuwanie bez pozostawiania śladów kleju. Działa w zakresie od -5°C do +50°C.

### Średnica tulei 76 mm

Standardowa tuleja o średnicy 76 mm umożliwia montaż w profesjonalnych dyspensach do taśm maskujących, co przyspiesza pracę na większych powierzchniach.

### Grubość taśmy 96 µm

Grubość 96 mikrometrów (0,096 mm) zapewnia równowagę między wytrzymałością mechaniczną a elastycznością przy aplikacji na różne powierzchnie.

## Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	STM-19
Szerokość taśmy	19 mm
Długość rolki	50 m
Kolor	Żółty
Materiał nośnika	Papier saturowy
Typ kleju	Hot melt (termoplastyczny)
Grubość taśmy	96 µm
Średnica tulei	76 mm
Temperatura pracy	od -5°C do +50°C
Ilość w opakowaniu	48 szt.
Jednostka sprzedaży	Karton (48 rolek)
Kod EAN	5902004734507

## Zastosowanie

- Zabezpieczanie krawędzi ścian, listew i framug podczas malowania
- Ochrona powierzchni szklanych i ram okiennych przed farbą
- Maskowanie elementów wyposażenia wnętrz podczas prac remontowych
- Tworzenie ostrych linii podziału przy malowaniu wielokolorowym
- Zabezpieczanie podłóg i mebli przed zabrudzeniem podczas tynkowania
- Tymczasowe oznaczanie i etykietowanie w procesach budowlanych
- Łączenie folii ochronnych i materiałów osłonowych
- Maskowanie podczas prac szpachlowych i wykończeniowych

## Opakowanie zbiorcze

---

Produkt dostępny w kartonach zawierających 48 rolek. Takie opakowanie zbiorcze jest rozwiązaniem dla firm remontowo-budowlanych, ekip malarskich oraz hurtowni materiałów wykończeniowych, zapewniając ciągłość pracy bez konieczności częstego uzupełniania zapasów.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed aplikacją taśmy powierzchnia powinna być czysta, sucha i odtłuszczona. Optymalna temperatura aplikacji to zakres od +10°C do +30°C. Taśmę należy przyklejać z lekkim dociskiem, aby zapewnić pełną przyczepność do podłoża.

Usuwanie taśmy powinno nastąpić możliwie szybko po zakończeniu prac, najlepiej w ciągu 24-48 godzin, aby uniknąć utwardzenia kleju. Taśmę należy zdejmować pod kątem 45° w stosunku do powierzchni, powoli i równomiernie, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia powłoki.

Przechowywanie: rolki należy składować w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Wilgoć i wysokie temperatury mogą wpłynąć na właściwości kleju i papieru.

### Produkty powiązane

Do kompleksowej ochrony powierzchni podczas prac malarskich warto rozważyć również: folie malarskie z taśmą maskującą, dyspensery do taśm maskujących ułatwiające aplikację, oraz taśmy maskujące w innych szerokościach (25 mm, 30 mm, 50 mm) dostosowane do specyfiki prac.

...