

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-maskujaca-zolta-25mmx50m-36szt-stm-25-schmith-p-32395.html>

TAŚMA MASKUJĄCA ŻÓŁTA 25MMx50M 36SZT STM-25 SCHMITH

Cena brutto	107,42 zł
Cena netto	87,33 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	STM-25
Kod producenta	STM-25
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Taśma maskująca żółta 25mm×50m Schmith STM-25

Papierowa taśma maskująca z klejem hot melt, przeznaczona do zabezpieczania powierzchni podczas malowania i tynkowania. Produkt w opakowaniu zbiorczym 36 rolek.

Szerokość 25 mm

Długość 50 m

Zakres temperatur -5°C do +50°C

Ilość w opakowaniu 36 szt.

Charakterystyka techniczna

Nośnik papierowy saturowy

Papier saturowy to papier impregnowany żywicą, co zwiększa jego wytrzymałość mechaniczną i odporność na wilgoć. Dzięki temu taśma nie rozrywa się podczas naklejania i nie przemaka w kontakcie z farbami wodnymi.

Klej hot melt

Klej termoplastyczny zapewnia natychmiastową przyczepność bez okresu dojrzewania. Po oderwaniu nie pozostawia śladów klejowych na powierzchni, co eliminuje konieczność dodatkowego czyszczenia po zakończeniu prac.

Szeroki zakres temperatur

Działanie w temperaturach od -5°C do +50°C umożliwia stosowanie zarówno w chłodnych pomieszczeniach nieogrzewanych, jak i w warunkach letnich. Klej zachowuje przyczepność bez odpadania i rozmiękczenia.

Opakowanie zbiorcze

Karton zawiera 36 rolek o standardowej średnicy tulei 76 mm. Format dostosowany do potrzeb profesjonalnych wykonawców i firm remontowo-budowlanych realizujących większe zlecenia.

Specyfikacja techniczna

Model	STM-25
Szerokość taśmy	25 mm
Długość taśmy	50 m
Materiał nośnika	Papier saturowy
Typ kleju	Hot melt (termotopliwy)
Grubość taśmy	96 µm
Średnica tulei	76 mm
Temperatura stosowania	-5°C do +50°C
Kolor	Żółty
Ilość w opakowaniu zbiorczym	36 rolek
Kod EAN	5902004734514

Zastosowanie

- Zabezpieczanie listew przypodłogowych i sufitowych przed zabrudzeniem farbą
- Maskowanie krawędzi ścian przy malowaniu w różnych kolorach
- Ochrona ram okiennych i drzwiowych podczas malowania ościeży
- Zabezpieczanie kontaktów, włączników i gniazdek elektrycznych
- Maskowanie powierzchni przy nakładaniu tynków dekoracyjnych
- Tymczasowe zabezpieczenie powierzchni szklanych i luster
- Ochrona elementów wyposażenia, których nie można zdemontować
- Maskowanie przy pracach renowacyjnych w obiektach użytkowanych

Sposób użycia

Powierznię należy oczyścić z kurzu i zanieczyszczeń. Taśmę naklejać na suchą powierzchnię, dociskając równomiernie wzdłuż krawędzi. Po zakończeniu prac malarski taśmę zdejmować pod kątem około 45° w kierunku świeżo pomalowanej powierzchni,

najlepiej gdy farba jest jeszcze lekko wilgotna – zapobiega to oderwaniu warstwy farby wraz z taśmą.

Produkty uzupełniające

Do prac malarskich przydatne mogą być także: taśmy maskujące w innych szerokościach (19 mm, 38 mm, 50 mm), folie ochronne malarskie, wałki i pędzle malarskie, pojemniki na farby.
