

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-maskujaca-zolta-25mmx50m-36szt-stm-25-schmith-p-32395.html>

## TAŚMA MASKUJĄCA ŻÓŁTA 25MMx50M 36SZT STM-25 SCHMITH

Cena brutto	<b>107,42 zł</b>
Cena netto	<b>87,33 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>STM-25</b>
Kod producenta	<b>STM-25</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Taśma maskująca żółta 25mm×50m Schmith STM-25

Papierowa taśma maskująca z klejem hot melt, przeznaczona do zabezpieczania powierzchni podczas malowania i tynkowania. Produkt w opakowaniu zbiorczym 36 rolek.

Szerokość 25 mm

Długość 50 m

Zakres temperatur -5°C do +50°C

Ilość w opakowaniu 36 szt.

### Charakterystyka techniczna

#### Nośnik papierowy saturowy

Papier saturowy to papier impregnowany żywicą, co zwiększa jego wytrzymałość mechaniczną i odporność na wilgoć. Dzięki temu taśma nie rozrywa się podczas naklejania i nie przemaka w kontakcie z farbami wodnymi.

#### Klej hot melt

Klej termoplastyczny zapewnia natychmiastową przyczepność bez okresu dojrzewania. Po oderwaniu nie pozostawia śladów klejowych na powierzchni, co eliminuje konieczność dodatkowego czyszczenia po zakończeniu prac.

### Szeroki zakres temperatur

Działanie w temperaturach od -5°C do +50°C umożliwia stosowanie zarówno w chłodnych pomieszczeniach nieogrzewanych, jak i w warunkach letnich. Klej zachowuje przyczepność bez odpadania i rozmiękczenia.

### Opakowanie zbiorcze

Karton zawiera 36 rolek o standardowej średnicy tulei 76 mm. Format dostosowany do potrzeb profesjonalnych wykonawców i firm remontowo-budowlanych realizujących większe zlecenia.

## Specyfikacja techniczna

Model	STM-25
Szerokość taśmy	25 mm
Długość taśmy	50 m
Materiał nośnika	Papier saturowy
Typ kleju	Hot melt (termotopliwy)
Grubość taśmy	96 µm
Średnica tulei	76 mm
Temperatura stosowania	-5°C do +50°C
Kolor	Żółty
Ilość w opakowaniu zbiorczym	36 rolek
Kod EAN	5902004734514

## Zastosowanie

- Zabezpieczanie listew przypodłogowych i sufitowych przed zabrudzeniem farbą
- Maskowanie krawędzi ścian przy malowaniu w różnych kolorach
- Ochrona ram okiennych i drzwiowych podczas malowania ościeży
- Zabezpieczanie kontaktów, włączników i gniazdek elektrycznych
- Maskowanie powierzchni przy nakładaniu tynków dekoracyjnych
- Tymczasowe zabezpieczenie powierzchni szklanych i luster
- Ochrona elementów wyposażenia, których nie można zdemontować
- Maskowanie przy pracach renowacyjnych w obiektach użytkowanych

### Sposób użycia

Powierznię należy oczyścić z kurzu i zanieczyszczeń. Taśmę naklejać na suchą powierzchnię, dociskając równomiernie wzdłuż krawędzi. Po zakończeniu prac malarski taśmę zdejmować pod kątem około 45° w kierunku świeżo pomalowanej powierzchni,

---

najlepiej gdy farba jest jeszcze lekko wilgotna – zapobiega to oderwaniu warstwy farby wraz z taśmą.

#### Produkty uzupełniające

Do prac malarskich przydatne mogą być także: taśmy maskujące w innych szerokościach (19 mm, 38 mm, 50 mm), folie ochronne malarskie, wałki i pędzle malarskie, pojemniki na farby.

\*\*\*