

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-maskujaca-zolta-30mmx50m-32szt-stm-30-schmith-p-32396.html>

TAŚMA MASKUJĄCA ŻÓŁTA 30MMx50M 32SZT STM-30 SCHMITH

Cena brutto	114,37 zł
Cena netto	92,98 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	STM-30
Kod producenta	STM-30
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Taśma maskująca żółta 30mm×50m SCHMITH STM-30

Papierowa taśma maskująca z klejem hot melt, przeznaczona do zabezpieczania powierzchni podczas prac malarskich i tynkarskich wewnątrz budynków. Nośnik z papieru saturowego zapewnia odporność na wilgoć i łatwe odrywanie bez pozostawiania śladów kleju.

Szerokość 30 mm

Długość rolki 50 m

Zakres temperatur -5°C do +50°C

Ilość w opakowaniu 32 szt.

Charakterystyka techniczna

Nośnik z papieru saturowego

Papier saturowy to materiał nasycony specjalnymi związkami zwiększającymi odporność na wilgoć. Struktura papieru pozwala na czyste odrywanie taśmy bez rozrywania się na krawędziach, co jest kluczowe przy uzyskiwaniu ostrych linii maskowania.

Klej typu hot melt

Klej na bazie termoplastycznych polimerów aplikowany w stanie roztopionym. Charakteryzuje się natychmiastową przyczepnością po

nałożeniu oraz zdolnością do czystego usunięcia bez pozostawiania resztek kleju na podłożu.

Zakres temperatur -5°C do +50°C

Określa warunki, w jakich taśma zachowuje stabilne właściwości klejące. Dolna granica -5°C pozwala na stosowanie w nieogrzewanych pomieszczeniach, górna +50°C zabezpiecza przed odklejaniem w kontakcie z ciepłymi powierzchniami.

Średnica tulei 76 mm

Standardowy rdzeń kartonowy o średnicy 76 mm (3 cale) umożliwia montaż w typowych dozownikach taśm maskujących oraz ręczne rozwijanie. Taka tuleja zapewnia stabilność rolki podczas przechowywania.

Specyfikacja techniczna

Model	STM-30
Producent	SCHMITH
Szerokość taśmy	30 mm
Długość taśmy w rolce	50 m
Materiał nośnika	Papier saturowy
Typ kleju	Hot melt (termoplastyczny)
Grubość taśmy	96 µm (0,096 mm)
Średnica tulei	76 mm
Temperatura zastosowania	od -5°C do +50°C
Kolor	Żółty
Ilość rolek w opakowaniu	32 szt.
Kod EAN	5902004734521

Zastosowanie

- Maskowanie powierzchni przy malowaniu ścian i sufitów wewnątrz budynków
- Zabezpieczanie listew przypodłogowych, framug drzwi i okien przed farbą
- Ochrona krawędzi przy wykonywaniu dwukolorowych malowań
- Maskowanie przy pracach tynkarskich i gipsowych
- Zabezpieczanie elementów wyposażenia wnętrz podczas remontu
- Tymczasowe łączenie arkuszy folii malarskiej
- Oznaczanie i etykietowanie w magazynach i podczas prac remontowych

Opakowanie zbiorcze

Produkt dostarczany jest w opakowaniu zawierającym 32 rolki taśmy. Taki format zakupu jest ekonomiczny dla firm remontowo-budowlanych oraz użytkowników wykonujących prace w większej skali. Pojedyncza rolka o długości 50 m wystarcza do zabezpieczenia około 15-20 metrów bieżących listew lub framug (przy założeniu jednokrotnego oklejenia).

Użytkowanie i przechowywanie

Przed naklejeniem taśmy powierzchnia powinna być czysta, sucha i odtłuszczona. Taśmę należy dociskać równomiernie, aby zapewnić pełną przyczepność na całej szerokości. Usuwanie taśmy powinno odbywać się pod kątem około 45 stopni, powoli i równomiernie, aby uniknąć uszkodzenia świeżo nałożonej powłoki.

Zaleca się usunięcie taśmy maskującej bezpośrednio po zakończeniu prac, zanim farba lub tynk całkowicie stwardnieją. Opóźnienie w usunięciu może skutkować trudniejszym odklejaniem lub pozostawieniem resztek kleju.

Taśmę należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła. Prawidłowe warunki przechowywania zapewniają zachowanie właściwości klejących przez cały okres użytkowania produktu.

Produkty powiązane

Do kompleksowego wykonania prac malarskich warto rozważyć: folia malarska do zabezpieczenia większych powierzchni, wałki i pędzle malarskie, pojemniki na farbę oraz środki do czyszczenia narzędzi po zakończeniu prac.

...