

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-maskujaca-zolta-38mmx50m-24szt-stm-38-schmith-p-32397.html>

TAŚMA MASKUJĄCA ŻÓŁTA 38MMx50M 24SZT STM-38 SCHMITH

Cena brutto	120,57 zł
Cena netto	98,02 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	STM-38
Kod producenta	STM-38
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Taśma maskująca Schmith STM-38 38mm x 50m

Papierowa taśma maskująca z klejem hot melt, przeznaczona do zabezpieczania powierzchni podczas prac malarskich i tynkarskich wewnątrz budynków. Umożliwia precyzyjne odcinanie kolorów i ochronę elementów przed zabrudzeniem.

Szerokość 38 mm

Długość 50 m

Nośnik Papier saturowy

Grubość 96 µm

Charakterystyka techniczna

Papier saturowy jako nośnik

Papier saturowany zapewnia odpowiednią wytrzymałość mechaniczną i odporność na wilgoć podczas prac malarskich. Nie rozciąga się nadmiernie podczas aplikacji, co umożliwia precyzyjne odcinanie kolorów bez fałd i marszczenia.

Klej hot melt (kauczuk syntetyczny)

Klej na bazie kauczuku syntetycznego charakteryzuje się dobrą przyczepnością do większości powierzchni budowlanych. Po usunięciu taśmy nie pozostawia śladów kleju ani nie uszkadza podłoża, co zapewnia czyste wykończenie krawędzi.

Zakres temperatur -5°C do +50°C

Taśma zachowuje właściwości klejące w szerokim zakresie temperatur, co pozwala na zastosowanie w nieogrzewanych pomieszczeniach zimą oraz w warunkach podwyższonych temperatur latem. Klej nie traci przyczepności ani nie pozostawia resztek.

Grubość całkowita 96 µm

Grubość taśmy zapewnia równowagę między elastycznością a wytrzymałością. Taśma przylega równomiernie do zabezpieczanych powierzchni, minimalizując ryzyko przeciekania farby pod krawędź, jednocześnie dając się łatwo rozrywać ręcznie.

Specyfikacja techniczna

Model	STM-38
Szerokość	38 mm
Długość	50 m
Nośnik	Papier saturowy
Rodzaj kleju	Hot melt (kautczuk syntetyczny)
Grubość całkowita	96 µm
Średnica wewnętrzna tulei	76 mm
Zakres temperatur stosowania	od -5°C do +50°C
Ilość w opakowaniu	24 sztuki

Zastosowanie

- Zabezpieczanie listew przypodłogowych i sufitowych podczas malowania ścian
- Ochrona ościeżnic drzwiowych i okiennych przed zabrudzeniem farbą
- Odcinanie kolorów przy malowaniu wielokolorowych powierzchni
- Maskowanie krawędzi ścian podczas nakładania tynków dekoracyjnych
- Zabezpieczanie kontaktów i włączników przed farbą
- Ochrona stolarki okiennej podczas prac remontowych
- Maskowanie elementów wyposażenia, które nie mogą być zdemontowane

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie powierzchni

Przed aplikacją taśmy powierzchnia powinna być sucha, czysta i wolna od kurzu oraz tłuszczu. Zanieczyszczenia mogą obniżyć przyczepność kleju i spowodować przeciekanie farby pod taśmę.

Aplikacja taśmy

Taśmę należy nakładać z lekkim napięciem, dociskając palcem lub szpachelką plastikową wzdłuż całej krawędzi. Szczególną uwagę należy zwrócić na dociśnięcie krawędzi, pod którą będzie nakładana farba lub tynk.

Usuwanie taśmy

Taśmę należy usunąć zaraz po zakończeniu prac, gdy farba lub tynk są jeszcze lekko wilgotne. Zdejmować pod kątem około 45 stopni, powoli i równomiernie, aby uniknąć uszkodzenia powłoki. Zbyt długie pozostawienie taśmy może utrudnić jej usunięcie.

Przechowywanie

Taśmę należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych. Temperatura przechowywania powinna mieścić się w zakresie od +5°C do +25°C.

Opakowanie zbiorcze

Produkt dostarczany w opakowaniu zbiorczym zawierającym 24 rolki taśmy. Rozwiązanie dedykowane dla profesjonalnych ekip remontowych, firm budowlanych oraz hurtowni materiałów malarskich.

...