

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-maskujaca-zolta-48mmx50m-24szt-stm-48-schmith-p-32596.html>

## Taśma maskująca żółta 48mmx50m 24szt STM-48 SCHMITH

Cena brutto	<b>127,11 zł</b>
Cena netto	<b>103,34 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>STM-48</b>
Kod producenta	<b>STM-48</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Taśma maskująca żółta 48mm×50m SCHMITH STM-48

Papierowa taśma maskująca na bazie kleju hot melt, przeznaczona do prac wykończeniowych wewnątrz budynków. Produkt w opakowaniu zbiorczym 24 sztuki.

Szerokość 48 mm

Długość rolki 50 m

Nośnik Papier saturowy

Zakres temperatur -5°C do +50°C

### Charakterystyka techniczna

#### Nośnik z papieru saturowego

Papier saturowy to materiał impregnowany, który zachowuje elastyczność podczas aplikacji i zapewnia równomierne odrywanie bez rozrywania się. Struktura nośnika umożliwia dokładne dopasowanie do krawędzi maskowanych powierzchni.

#### Klej hot melt

Klej termotopliwy typu hot melt charakteryzuje się natychmiastową przyczepnością po nałożeniu i nie wymaga czasu wiązania. Po usunięciu taśmy nie pozostawia śladów klejowych ani nie uszkadza podłoża, co jest istotne przy pracach wykończeniowych.

### Zakres temperatur -5°C do +50°C

Parametr określa warunki, w jakich taśma zachowuje właściwości klejące i mechaniczne. Dolna granica -5°C umożliwia stosowanie w nieogrzewanych pomieszczeniach zimą, górna +50°C zabezpiecza przed odklejaniem się w podwyższonych temperaturach.

### Opakowanie zbiorcze 24 sztuki

Forma sprzedaży dedykowana dla wykonawców i firm remontowo-budowlanych. Zapas 1200 metrów taśmy (24×50m) wystarcza do realizacji średnich i większych projektów wykończeniowych bez konieczności częstego uzupełniania materiałów.

## Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	STM-48
Szerokość taśmy	48 mm
Długość rolki	50 m
Grubość taśmy	96 µm
Materiał nośnika	Papier saturowy
Typ kleju	Hot melt (termotopliwy)
Średnica tulei	76 mm
Temperatura pracy	od -5°C do +50°C
Kolor	Żółty
Ilość w opakowaniu	24 szt.
Kod EAN	5902004734545

## Zastosowanie

- Maskowanie krawędzi przy malowaniu ścian i sufitów
- Zabezpieczanie listew przypodłogowych przed zabrudzeniem farbą
- Ochrona ram okiennych i drzwiowych podczas prac malarskich
- Wyznaczanie linii podziału kolorów na ścianach
- Maskowanie przy pracach tynkarskich wewnątrz budynków
- Zabezpieczanie gniazdek elektrycznych i włączników
- Ochrona kątów mebli podczas remontu
- Tymczasowe mocowanie folii ochronnych

---

## Uwaga dotycząca stosowania

Taśma przeznaczona wyłącznie do prac wewnętrznych. Nie stosować na świeżo malowanych powierzchniach – odczekać minimum 24 godziny. Powierzchnia maskowana powinna być czysta, sucha i odtłuszczona. Taśmę należy usunąć niezwłocznie po zakończeniu prac, maksymalnie w ciągu 24-48 godzin, aby uniknąć trudności przy odklejaniu.

## Użytkowanie

---

Przed aplikacją należy sprawdzić, czy powierzchnia jest odpowiednio przygotowana – usunąć kurz, wilgoć i zanieczyszczenia. Taśmę nakłada się z lekkim napięciem, dociskając palcami lub szpachelką wzdłuż całej krawędzi maskowanej powierzchni. Zapewnia to szczelność i zapobiega podciąganiu farby pod taśmę.

Szerokość 48 mm jest rozwiązaniem uniwersalnym – wystarcza do maskowania większości listew przypodłogowych (wysokość 60-80 mm) oraz ram okiennych i drzwiowych. W przypadku węższych elementów nadmiar taśmy można zagiąć lub przyciąć.

Usuwanie taśmy wykonuje się przez odrywanie pod kątem około 45° względem powierzchni, w tempie umiarkowanym. Zbyt szybkie szarpnięcie może spowodować rozerwanie papieru, zbyt wolne – pozostawienie resztek kleju. Taśmę zdejmuje się zaraz po wyschnięciu farby, nie czekając dłużej niż 48 godzin.

### Produkty powiązane

Do kompleksowego zabezpieczenia pomieszczeń podczas remontu warto rozważyć folia ochronne (grubość 7-20 µm), taśmy montażowe dwustronne oraz taśmy malarskie o różnych szerokościach (19 mm, 30 mm, 50 mm) dopasowane do specyfikacji maskowanych elementów.