

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-papierowa-samoprzylepna-1925m-75270-vorel-p-4864.html>

## Taśma papierowa samoprzylepna 19/25m 75270 VOREL

Cena brutto	<b>1,54 zł</b>
Cena netto	<b>1,25 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>75270</b>
Kod producenta	<b>75270</b>
Kod EAN	<b>5906083752704</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Długość [m]	<b>25</b>
Ilość [szt.]	<b>1</b>
Kolor	<b>żółty</b>
Materiał	<b>papier</b>
Szerokość [mm]	<b>19</b>

### Opis produktu

#### Taśma papierowa samoprzylepna 19/25m VOREL 75270

Taśma malarska papierowa do zabezpieczania powierzchni podczas prac malarskich, tynkarskich i wykończeniowych. Produkt marki VOREL z klejem akrylowym odpornym na UV.

Szerokość 19 mm

Długość 25 m

Odporność termiczna do 60°C

Odporność UV do 14 dni

### Charakterystyka taśmy malarskiej VOREL

#### Klej akrylowy na bazie rozpuszczalnika

Zapewnia mocne przyleganie do drewna, metalu, szkła, tworzywa sztucznego i powierzchni lakierowanych. Po usunięciu nie pozostawia śladów kleju ani nie uszkadza podłoża, co umożliwi czystą pracę bez dodatkowych czynności porządkowych.

### **Odporność termiczna do 60°C**

Temperatura robocza pozwala stosować taśmę zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz budynków podczas ciepłych dni. Klej zachowuje właściwości przy standardowych warunkach prac remontowych, nie odpuszcza pod wpływem temperatury otoczenia.

### **Ochrona UV przez 14 dni**

Odporność na promieniowanie ultrafioletowe zabezpiecza przed degradacją kleju i nośnika papierowego podczas prac zewnętrznych. Taśma może pozostać na powierzchni przez dwa tygodnie bez utraty właściwości maskujących i bez trudności przy usuwaniu.

### **Szerokość 19 mm**

Wąska taśma przydatna do precyzyjnego maskowania krawędzi, futryn, listew przypodłogowych, ościeżnic i detali architektonicznych. Umożliwia tworzenie ostrych linii podziału kolorów oraz zabezpieczanie wąskich elementów przed zabrudzeniem.

## Specyfikacja techniczna

Model	75270
Producent	VOREL
Szerokość taśmy	19 mm
Długość taśmy	25 m
Materiał nośnika	Papier
Typ kleju	Akrylowy
Maksymalna temperatura pracy	60°C
Odporność na promieniowanie UV	do 14 dni
Pozostawienie śladów po usunięciu	Nie

## Zastosowanie taśmy papierowej malarskiej

- Maskowanie krawędzi podczas malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków
- Zabezpieczanie futryn, ościeżnic i framug okiennych przed farbą i tynkiem
- Ochrona listew przypodłogowych, gzymsów i detali architektonicznych
- Tworzenie ostrych linii podziału przy malowaniu wielokolorowym

- 
- Maskowanie elementów metalowych, szklanych i z tworzyw sztucznych
  - Zabezpieczanie powierzchni podczas prac tynkarskich i szpachlowania
  - Ochrona przed kurzem i zanieczyszczeniami podczas prac budowlanych
  - Tymczasowe pakowanie i zabezpieczanie przedmiotów przed uszkodzeniem

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Przygotowanie powierzchni

Przed aplikacją taśmy powierzchnia powinna być sucha, czysta i odtłuszczona. Kurz, wilgoć i tłuszcz zmniejszają przyczepność kleju i mogą prowadzić do podciągania farby pod taśmę. Temperatura podłoża podczas nakładania powinna wynosić minimum 10°C.

### Nakładanie taśmy

Taśmę należy nakładać z lekkim dociskiem, równomiernie od jednego końca, unikając rozciągania nośnika papierowego. Mocne dociskanie krawędzi zapobiega podciąganiu farby. Zaleca się stosowanie szpachli lub gładkiej listwy do dociskania taśmy na całej długości.

### Usuwanie taśmy

Taśmę należy usuwać pod kątem około 45 stopni, powoli i równomiernie, najlepiej gdy farba jest jeszcze lekko wilgotna (ale nie mokra). Zbyt długie pozostawienie taśmy może utrudnić jej usunięcie. Nie przekraczać czasu ekspozycji UV wynoszącego 14 dni.

### Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć taśmy o innych szerokościach (25 mm, 30 mm, 50 mm) oraz folie ochronne do zabezpieczania większych powierzchni. Przy pracach wymagających wysokiej odporności termicznej sprawdzą się taśmy krep o temperaturze roboczej do 80-100°C.

...