

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-papierowa-samoprzylepna-1925m-75270-vorel-p-4864.html>

Taśma papierowa samoprzylepna 19/25m 75270 VOREL

Cena brutto	1,54 zł
Cena netto	1,25 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75270
Kod producenta	75270
Kod EAN	5906083752704
Producent	Vorel
Materiał	papier
Długość [m]	25
Kolor	żółty
Jednostka	SZT
Szerokość [mm]	19
Ilość [szt.]	1

Opis produktu

Taśma papierowa samoprzylepna 19/25m VOREL 75270

Taśma malarska papierowa do zabezpieczania powierzchni podczas prac malarskich, tynkarskich i wykończeniowych. Produkt marki VOREL z klejem akrylowym odpornym na UV.

Szerokość 19 mm

Długość 25 m

Odporność termiczna do 60°C

Odporność UV do 14 dni

Charakterystyka taśmy malarskiej VOREL

Klej akrylowy na bazie rozpuszczalnika

Zapewnia mocne przyleganie do drewna, metalu, szkła, tworzywa sztucznego i powierzchni lakierowanych. Po usunięciu nie pozostawia śladów kleju ani nie uszkadza podłoża, co umożliwi czystą pracę bez dodatkowych czynności porządkowych.

Odporność termiczna do 60°C

Temperatura robocza pozwala stosować taśmę zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz budynków podczas ciepłych dni. Klej zachowuje właściwości przy standardowych warunkach prac remontowych, nie odpuszcza pod wpływem temperatury otoczenia.

Ochrona UV przez 14 dni

Odporność na promieniowanie ultrafioletowe zabezpiecza przed degradacją kleju i nośnika papierowego podczas prac zewnętrznych. Taśma może pozostać na powierzchni przez dwa tygodnie bez utraty właściwości maskujących i bez trudności przy usuwaniu.

Szerokość 19 mm

Wąska taśma przydatna do precyzyjnego maskowania krawędzi, futryn, listew przypodłogowych, ościeżnic i detali architektonicznych. Umożliwia tworzenie ostrych linii podziału kolorów oraz zabezpieczanie wąskich elementów przed zabrudzeniem.

Specyfikacja techniczna

Model	75270
Producent	VOREL
Szerokość taśmy	19 mm
Długość taśmy	25 m
Materiał nośnika	Papier
Typ kleju	Akrylowy
Maksymalna temperatura pracy	60°C
Odporność na promieniowanie UV	do 14 dni
Pozostawienie śladów po usunięciu	Nie

Zastosowanie taśmy papierowej malarskiej

- Maskowanie krawędzi podczas malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków
- Zabezpieczanie futryn, ościeżnic i framug okiennych przed farbą i tynkiem
- Ochrona listew przypodłogowych, gzymsów i detali architektonicznych
- Tworzenie ostrych linii podziału przy malowaniu wielokolorowym

-
- Maskowanie elementów metalowych, szklanych i z tworzyw sztucznych
 - Zabezpieczanie powierzchni podczas prac tynkarskich i szpachlowania
 - Ochrona przed kurzem i zanieczyszczeniami podczas prac budowlanych
 - Tymczasowe pakowanie i zabezpieczanie przedmiotów przed uszkodzeniem

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie powierzchni

Przed aplikacją taśmy powierzchnia powinna być sucha, czysta i odtłuszczona. Kurz, wilgoć i tłuszcz zmniejszają przyczepność kleju i mogą prowadzić do podciągania farby pod taśmę. Temperatura podłoża podczas nakładania powinna wynosić minimum 10°C.

Nakładanie taśmy

Taśmę należy nakładać z lekkim dociskiem, równomiernie od jednego końca, unikając rozciągania nośnika papierowego. Mocne dociskanie krawędzi zapobiega podciąganiu farby. Zaleca się stosowanie szpachli lub gładkiej listwy do dociskania taśmy na całej długości.

Usuwanie taśmy

Taśmę należy usuwać pod kątem około 45 stopni, powoli i równomiernie, najlepiej gdy farba jest jeszcze lekko wilgotna (ale nie mokra). Zbyt długie pozostawienie taśmy może utrudnić jej usunięcie. Nie przekraczać czasu ekspozycji UV wynoszącego 14 dni.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć taśmy o innych szerokościach (25 mm, 30 mm, 50 mm) oraz folie ochronne do zabezpieczania większych powierzchni. Przy pracach wymagających wysokiej odporności termicznej sprawdzą się taśmy krep o temperaturze roboczej do 80-100°C.

...