

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-papierowa-samoprzylepna-2525m-75271-vorel-p-4887.html>

Taśma papierowa samoprzylepna 25/25m 75271 VOREL

Cena brutto	1,99 zł
Cena netto	1,62 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75271
Kod producenta	75271
Kod EAN	5906083752711
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Długość [m]	25
Ilość [szt.]	1
Kolor	żółty
Materiał	papier
Szerokość [mm]	25

Opis produktu

Taśma papierowa samoprzylepna 25/25m 75271 VOREL

Taśma malarska papierowa do maskowania powierzchni podczas prac malarskich, tynkarskich i wykończeniowych. Produkt przeznaczony do zabezpieczania krawędzi, listew, futryn i innych elementów przed zabrudzeniem farbą lub tynkiem.

Szerokość 25 mm

Długość 25 m

Odporność temperaturowa do 60°C

Odporność na UV do 14 dni

Charakterystyka taśmy malarskiej papierowej

Konstrukcja papierowa z klejem akrylowym

Nośnik wykonany z papieru krepp o kontrolowanej elastyczności. Klej akrylowy zapewnia przyczepność do powierzchni drewnianych, metalowych, szklanych i z tworzyw sztucznych. Struktura papieru umożliwia ręczne odrywanie bez użycia narzędzi.

Odporność temperaturowa do 60°C

Parametr określa maksymalną temperaturę, w której taśma zachowuje właściwości klejące i nie odkształca się. Pozwala stosować produkt w pomieszczeniach ogrzewanych oraz podczas prac w warunkach podwyższonej temperatury otoczenia, np. w lecie.

Stabilność UV przez 14 dni

Taśma może pozostać naklejona przez dwa tygodnie bez degradacji kleju pod wpływem promieniowania słonecznego. Po tym czasie możliwe jest czyste usunięcie bez pozostawiania resztek kleju na podłożu. Parametr istotny przy pracach zewnętrznych i w nasłonecznionych pomieszczeniach.

Szerokość 25 mm dla standardowych zastosowań

Wymiar odpowiedni do maskowania listew przypodłogowych, futryn, krawędzi okien i innych elementów o standardowej szerokości. Długość 25 metrów wystarcza do zabezpieczenia około 8-10 drzwi lub 15-20 metrów bieżących listew.

Specyfikacja techniczna

Model	75271
Producent	VOREL
Szerokość taśmy	25 mm
Długość taśmy	25 m
Materiał nośnika	Papier krepp
Typ kleju	Akrylowy
Odporność temperaturowa	do 60°C
Odporność na promieniowanie UV	do 14 dni
Metoda aplikacji	Ręczna

Zastosowanie taśmy malarskiej

- Maskowanie listew przypodłogowych i sufitowych podczas malowania ścian

-
- Zabezpieczanie futryn drzwiowych i ościeżnic okiennych przed farbą
 - Ochrona szyb podczas malowania ram okiennych
 - Wyznaczanie linii prostych przy dwukolorowym malowaniu ścian
 - Maskowanie krawędzi podczas tynkowania i szpachlowania
 - Zabezpieczanie kontaktów, włączników i gniazdek elektrycznych
 - Ochrona elementów metalowych (klamki, zawiasy) przed farbą
 - Tymczasowe łączenie folii malarskich i materiałów osłonowych

Użytkowanie i przechowywanie

Przygotowanie powierzchni

Przed aplikacją taśmy powierzchnia powinna być sucha, czysta i odtłuszczona. Temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić minimum 10°C. Na świeżo malowanych powierzchniach należy odczekać minimum 24 godziny przed naklejeniem taśmy.

Technika naklejania

Taśmę należy naklejać z lekkim napięciem, dociskając palcami lub szpachelką plastikową. Przy maskowaniu linii prostych warto użyć poziomnicy lub linijki. Końce taśmy należy dokładnie docisnąć, aby uniknąć podciągania farby.

Usuwanie taśmy

Taśmę należy zdejmować pod kątem około 45 stopni, powoli i równomiernie. Optymalne usunięcie następuje, gdy farba jest jeszcze lekko wilgotna (po około 30-60 minutach od nałożenia). Zbyt długie pozostawienie taśmy może utrudnić jej usunięcie.

Warunki przechowywania

Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 15-25°C, w miejscu suchym i zacienionym. Unikać kontaktu z wilgocią i bezpośrednim światłem słonecznym. Rolki należy układać poziomo lub pionowo, unikając ich deformacji.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowego zabezpieczenia powierzchni podczas malowania warto rozważyć folia malarska, pędzle o różnej szerokości, wałki malarskie oraz szpachelki do dociskania taśmy. W przypadku prac wymagających szerszego maskowania dostępne są taśmy w szerokościach 30 mm, 38 mm i 50 mm.

