

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-papierowa-samoprzylepna-2550-75285-vorel-p-5006.html>

Taśma papierowa samoprzylepna 25/50 75285 VOREL

Cena brutto	3,79 zł
Cena netto	3,08 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75285
Kod producenta	75285
Kod EAN	5906083752858
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Długość [m]	50
Ilość [szt.]	1
Kolor	żółty
Materiał	papier
Szerokość [mm]	25

Opis produktu

Taśma papierowa samoprzylepna 25/50 VOREL 75285

Taśma malarska papierowa do maskowania powierzchni podczas prac malarskich, tynkarskich i wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Produkt marki VOREL w formacie 25 mm × 50 m.

Szerokość 25 mm

Długość 50 m

Odporność termiczna do 60°C

Odporność na UV do 14 dni

Charakterystyka taśmy malarskiej papierowej

Odporność na temperaturę do 60°C

Parametr określa maksymalną temperaturę, w której taśma zachowuje właściwości klejące i nie odkształca się. Wartość 60°C umożliwia stosowanie przy standardowych pracach malarskich i tynkarskich, w tym podczas malowania farbami szybkoschnącymi oraz w pomieszczeniach ogrzewanych.

Odporność na promieniowanie UV do 14 dni

Czas, przez który taśma może pozostawać na powierzchni narażonej na światło słoneczne bez utraty przyczepności i możliwości czystego usunięcia. Okres 14 dni wystarcza na realizację typowych prac elewacyjnych oraz malowanie okien i drzwi od strony zewnętrznej.

Podłoże papierowe

Materiał nośny taśmy wykonany z papieru krepę zapewnia elastyczność i możliwość dopasowania do nierównych powierzchni. Struktura papieru umożliwia ręczne odrywanie bez użycia nożyczek oraz pozostawia ostre krawędzie malowania bez podteknięcia farby.

Klej akrylowy na bazie rozpuszczalnika

Warstwa klejąca zapewnia natychmiastową przyczepność do większości powierzchni budowlanych. Po usunięciu taśmy nie pozostawia śladów kleju ani nie uszkadza powłok lakierniczych, co ma znaczenie przy pracach na stolarni okiennej i drzwiowej.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	75285
Szerokość taśmy	25 mm
Długość taśmy	50 m
Materiał nośny	papier krepę
Typ kleju	akrylowy na bazie rozpuszczalnika
Maksymalna temperatura stosowania	60°C
Czas odporności na UV	14 dni
Typ produktu	taśma malarska papierowa samoprzylepna

Zastosowanie taśmy malarskiej

-
- Maskowanie ram okiennych i drzwiowych podczas malowania ścian i sufitów
 - Zabezpieczanie listew przypodłogowych, progów i parapetów przed farbą i tynkiem
 - Ochrona szyb okiennych przy malowaniu ram od strony wewnętrznej i zewnętrznej
 - Maskowanie krawędzi przy malowaniu dwukolorowych ścian i tworzeniu pasów dekoracyjnych
 - Zabezpieczanie krawędzi mebli wbudowanych i zabudów podczas prac wykończeniowych
 - Ochrona okuć, klamek i innych elementów metalowych przed zabrudzeniem
 - Maskowanie powierzchni przy pracach tynkarskich i szpachlowaniu ścian
 - Zabezpieczanie podłóg i stopni schodowych podczas malowania ścian

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia pod naklejenie taśmy powinna być czysta, sucha i odtłuszczona. Kurz, wilgoć lub resztki środków myjących zmniejszają przyczepność kleju. Temperatura podłoża w momencie aplikacji powinna wynosić minimum 10°C.

Naklejenie taśmy

Taśmę należy naklejać z lekkim napięciem, dociskając palcami lub gładką szpachelką. Przy maskowaniu linii prostych warto użyć poziomnicy lub listwy jako prowadnicy. Taśma papierowa pozwala na ręczne odrywanie bez nożyczek.

Czas pozostawienia na powierzchni

Taśmę należy usunąć możliwie szybko po zakończeniu prac — w przypadku farb emulsyjnych po 1-2 godzinach od nałożenia ostatniej warstwy, gdy powłoka jest jeszcze lekko wilgotna. Pozostawienie taśmy na dłużej niż 14 dni na powierzchniach nasłonecznionych może utrudnić jej usunięcie.

Usuwanie taśmy

Taśmę zdejmuje się powoli, pod kątem około 45 stopni względem powierzchni. Zbyt szybkie odrywanie może uszkodzić świeżą farbę. W przypadku prac lakierniczych zaleca się usunięcie taśmy przed całkowitym wyschnięciem lakieru, aby uniknąć odpryskiwania powłoki.

Produkty powiązane

Do kompleksowego zabezpieczenia powierzchni podczas prac remontowych warto rozważyć taśmy malarskie o szerokościach 30 mm, 38 mm i 50 mm, folie malarskie z taśmą maskującą, dyspensery do taśm oraz noże i nożyczki do cięcia materiałów

maskujących.