

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-papierowa-samoprzylepna-3025m-75272-vorel-p-4912.html>

Taśma papierowa samoprzylepna 30/25m 75272 VOREL

Cena brutto	2,40 zł
Cena netto	1,95 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75272
Kod producenta	75272
Kod EAN	5906083752728
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Długość [m]	25
Ilość [szt.]	1
Szerokość [mm]	30
Kolor	żółty
Materiał	papier

Opis produktu

Taśma papierowa samoprzylepna 30/25m 75272 VOREL

Taśma malarska papierowa przeznaczona do zabezpieczania powierzchni podczas prac malarskich, tynkarskich i wykończeniowych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Produkt firmy VOREL o szerokości 30 mm i długości 25 metrów.

Szerokość 30 mm

Długość 25 m

Odporność termiczna do 60°C

Ochrona UV do 14 dni

Charakterystyka taśmy malarskiej papierowej

Klej akrylowy o kontrolowanej przyczepności

Warstwa kleju zapewnia stabilne przyleganie do różnych podłoży podczas prac, jednocześnie umożliwiając czyste usunięcie bez pozostawiania śladów ani uszkodzania powierzchni. Klej zachowuje właściwości w temperaturze do 60°C, co pozwala na zastosowanie przy pracach z materiałami o podwyższonej temperaturze.

Odporność na promieniowanie UV do 14 dni

Taśma może pozostawać na powierzchni przez okres do dwóch tygodni bez utraty właściwości klejących i bez ryzyka uszkodzenia podłoża podczas usuwania. Ta cecha umożliwia stosowanie produktu w pracach zewnętrznych z długim cyklem realizacji, gdzie taśma jest narażona na działanie słońca.

Nośnik papierowy o gramaturze standardowej

Papierowa osnowa taśmy charakteryzuje się odpowiednią wytrzymałością mechaniczną, co zapobiega rozrywaniu podczas aplikacji i usuwania. Jednocześnie materiał jest na tyle elastyczny, że przylega do krawędzi i narożników, tworząc szczelną barierę ochronną.

Szerokość 30 mm - zastosowania uniwersalne

Wymiar 30 mm stanowi kompromis między precyzją maskowania a szybkością aplikacji na większych powierzchniach. Taka szerokość sprawdza się przy zabezpieczaniu listew przypodłogowych, futryn drzwiowych, ościeżnic okiennych oraz tworzeniu linii podziału kolorów na ścianach.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	75272
Szerokość taśmy	30 mm
Długość taśmy	25 m
Materiał nośnika	Papier
Typ kleju	Akrylowy samoprzylepny
Maksymalna temperatura pracy	60°C
Odporność na promieniowanie UV	do 14 dni
Zastosowanie	Prace wewnętrzne i zewnętrzne

Zastosowanie taśmy malarskiej

-
- Zabezpieczanie listew przypodłogowych podczas malowania ścian farbami emulsyjnymi, akrylowymi i lateksowymi
 - Maskowanie ościeżnic okiennych i drzwiowych przy tynkowaniu ścian i nakładaniu mas szpachlowych
 - Ochrona powierzchni szklanych, ceramicznych i metalowych przed zachlapaniem farbą lub tynkiem
 - Tworzenie linii podziału między różnymi kolorami farb na ścianach i sufitach
 - Zabezpieczanie elementów wyposażenia (kontakty, włączniki, klamki) podczas prac remontowych
 - Maskowanie powierzchni przy nakładaniu mas gipsowych i wyrównujących
 - Ochrona stolarki okiennej i drzwiowej podczas prac elewacyjnych
 - Zabezpieczanie powierzchni podłóg i mebli podczas malowania sufitów

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie powierzchni

Przed aplikacją taśmy powierzchnia musi być czysta, sucha i pozbawiona kurzu, tłuszczu oraz luźnych cząstek. Zanieczyszczenia mogą obniżyć przyczepność kleju i prowadzić do przedostawania się farby lub tynku pod taśmę. W przypadku świeżo pomalowanych powierzchni należy odczekać do pełnego wyschnięcia powłoki przed nałożeniem taśmy.

Technika aplikacji

Taśmę należy nakładać równomiernie, dociskając do podłoża palcami lub szpachelką. Szczególną uwagę należy zwrócić na krawędzie, które powinny być dobrze przyciśnięte, aby zapobiec przenikaniu materiałów wykończeniowych. Podczas rozwijania rolki warto kontrolować napięcie, aby uniknąć marszczenia się papieru.

Usuwanie taśmy

Taśmę należy usuwać pod kątem około 45 stopni w stosunku do powierzchni, powoli i równomiernie. Optymalne jest usunięcie taśmy zaraz po zakończeniu prac, gdy farba lub tynk są jeszcze lekko wilgotne – zapobiega to wykruszaniu się krawędzi powłoki. W przypadku prac zewnętrznych nie należy przekraczać 14-dniowego okresu ekspozycji na UV.

Przechowywanie

Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym, chłodnym i zacienionym, z dala od źródeł ciepła. Temperatura przechowywania powinna mieścić się w zakresie od 5°C do 25°C. Prawidłowe warunki magazynowania zapewniają zachowanie właściwości klejących przez cały okres przydatności produktu.