

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-papierowa-samoprzylepna-3050-75286-vorel-p-5027.html>

Taśma papierowa samoprzylepna 30/50 75286 VOREL

Cena brutto	4,58 zł
Cena netto	3,72 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75286
Kod producenta	75286
Kod EAN	5906083752865
Producent	Vorel
Ilość [szt.]	1
Jednostka	SZT
Długość [m]	50
Szerokość [mm]	30
Kolor	żółty
Materiał	papier

Opis produktu

Taśma papierowa samoprzylepna 30/50 VOREL 75286

Taśma malarska papierowa o szerokości 30 mm i długości 50 m, przeznaczona do zabezpieczania powierzchni podczas prac malarskich, tynkarskich i wykończeniowych. Produkt charakteryzuje się odpornością termiczną do 60°C oraz stabilnością pod wpływem promieniowania UV przez okres do 14 dni.

Szerokość taśmy 30 mm

Długość rolki 50 m

Odporność termiczna do 60°C

Odporność na UV do 14 dni

Charakterystyka taśmy malarskiej papierowej

Warstwa samoprzylepna

Klej akrylowy zapewnia przyczepność do różnych powierzchni bez pozostawiania śladów po usunięciu. Taśma przylega do drewna, metalu, szkła, tynku i płytek ceramicznych, co umożliwia uniwersalne zastosowanie na placu budowy.

Odporność na temperaturę do 60°C

Parametr ten oznacza zachowanie właściwości klejących w podwyższonych temperaturach, co ma znaczenie podczas prac w nasłonecznionych pomieszczeniach lub przy użyciu urządzeń grzewczych. Taśma nie odkształca się i nie traci przyczepności w standardowych warunkach pracy.

Stabilność pod wpływem UV przez 14 dni

Odporność na promieniowanie ultrafioletowe przez dwa tygodnie pozwala na pozostawienie taśmy na powierzchni bez ryzyka degradacji kleju. Po tym okresie taśma nadal daje się usunąć bez uszkodzenia podłoża, co jest istotne przy dłuższych pracach wykończeniowych.

Papierowa podstawa

Nośnik wykonany z papieru charakteryzuje się odpowiednią wytrzymałością mechaniczną i możliwością oderwania ręcznego bez użycia narzędzi. Struktura papieru umożliwia przepuszczanie pary wodnej, co zapobiega gromadzeniu się wilgoci pod taśmą podczas schnięcia farb i tynków.

Specyfikacja techniczna

Model	75286
Producent	VOREL
Szerokość taśmy	30 mm
Długość rolki	50 m
Maksymalna temperatura pracy	60°C
Odporność na promieniowanie UV	do 14 dni
Typ nośnika	papier
Typ kleju	samoprzylepny akrylowy

Zastosowanie taśmy malarskiej

- Zabezpieczanie framug okiennych i drzwiowych podczas malowania ścian
- Ochrona listew przypodłogowych przed zachlapaniem farbą lub tynkiem

-
- Maskowanie krawędzi przy malowaniu dwukolorowych ścian
 - Zabezpieczanie szyb okiennych podczas malowania ram
 - Ochrona elementów metalowych, takich jak klamki, zawiasy i grzejniki
 - Wyznaczanie linii podziału przy nakładaniu tynków dekoracyjnych
 - Maskowanie powierzchni podczas prac lakierniczych
 - Zabezpieczanie płytek ceramicznych przy fugowaniu

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie powierzchni

Przed naklejeniem taśmy powierzchnia powinna być czysta, sucha i odtłuszczona. Obecność kurzu, wilgoci lub tłuszczu zmniejsza przyczepność kleju i może prowadzić do odspojenia taśmy podczas pracy. Temperatura powierzchni powinna wynosić minimum 5°C.

Sposób aplikacji

Taśmę należy naklejać z lekkim napięciem, dociskając palcami lub szpachelką. Unikanie fałd i pęcherzy powietrza zapewnia szczelne przyleganie. Taśmę można odrywać ręcznie, bez użycia nożyczek, co przyspiesza pracę na większych powierzchniach.

Usuwanie taśmy

Taśmę należy usuwać pod kątem około 45 stopni, w kierunku przeciwnym do powierzchni. Zbyt szybkie zrywanie może spowodować uszkodzenie świeżej farby. Optymalne usunięcie następuje, gdy farba jest sucha w dotyku, ale nie w pełni utwardzona, co zapobiega oderwaniu warstwy lakierniczej wraz z taśmą.

Produkty powiązane

Do kompleksowej ochrony powierzchni podczas prac malarskich warto rozważyć także: folie malarskie do zabezpieczania mebli i podłóg, taśmy maskujące o większych szerokościach (50 mm, 75 mm) do prac na dużych powierzchniach, oraz dyspensery do taśm malarskich ułatwiające aplikację i zwiększające precyzję naklejania.

...