

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-papierowa-samoprzylepna-3850-75287-vorel-p-5054.html>

Taśma papierowa samoprzylepna 38/50 75287 VOREL

Cena brutto	5,78 zł
Cena netto	4,70 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75287
Kod producenta	75287
Kod EAN	5906083752872
Producent	Vorel
Materiał	papier
Szerokość [mm]	38
Kolor	żółty
Długość [m]	50
Ilość [szt.]	1
Jednostka	SZT

Opis produktu

Taśma papierowa samoprzylepna 38/50 VOREL 75287

Taśma maskująca do zabezpieczania powierzchni podczas prac malarskich, tynkarskich i wykończeniowych. Produkt przeznaczony do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Szerokość 38 mm

Długość 50 m

Odporność termiczna do 60°C

Odporność na UV do 14 dni

Charakterystyka techniczna taśmy maskującej

Odporność termiczna do 60°C

Temperatura robocza do 60°C pozwala stosować taśmę podczas malowania z użyciem suszarek termicznych oraz przy pracach w podwyższonej temperaturze otoczenia. Klej zachowuje przyczepność bez ryzyka odklejenia lub pozostawienia śladów.

Odporność na promieniowanie UV do 14 dni

Zabezpieczenie przed degradacją pod wpływem słońca przez okres do dwóch tygodni. Umożliwia stosowanie taśmy na zewnątrz budynków, na elewacjach i stolارce okiennej bez utraty właściwości klejących.

Samoprzylepna warstwa klejąca

Klej akrylowy zapewnia natychmiastową przyczepność do większości powierzchni budowlanych: drewna, metalu, szkła, tworzyw sztucznych, tynku. Po usunięciu taśmy nie pozostawia śladów ani resztek kleju.

Wymiary 38 mm x 50 m

Szerokość 38 mm zapewnia wystarczającą powierzchnię maskowania dla standardowych elementów wykończeniowych. Długość 50 metrów wystarcza do zabezpieczenia pomieszczeń o powierzchni około 20-30 m².

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	75287
Szerokość taśmy	38 mm
Długość taśmy	50 m
Materiał nośny	Papier
Typ kleju	Akrylowy, samoprzylepny
Odporność na temperaturę	do 60°C
Odporność na promieniowanie UV	do 14 dni
Zastosowanie	Wewnątrz i na zewnątrz budynków

Zastosowanie taśmy maskującej

- Zabezpieczanie framug okiennych i drzwiowych podczas malowania ścian
- Maskowanie listew przypodłogowych, cokołów i progów
- Ochrona krawędzi przy malowaniu sufitów
- Zabezpieczanie szyb podczas malowania ram okiennych

-
- Maskowanie powierzchni przy pracach tynkarskich
 - Ochrona elementów metalowych i drewnianych podczas renowacji
 - Tworzenie ostrych linii demarkacyjnych przy malowaniu wielokolorowym
 - Zabezpieczanie elewacji podczas prac zewnętrznych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie powierzchni

Przed aplikacją taśmy powierzchnia powinna być sucha, czysta i odtłuszczona. Usuń kurz, luźne fragmenty tynku oraz resztki starej farby. Temperatura podłoża powinna wynosić minimum 5°C.

Aplikacja taśmy

Taśmę nakładaj równomiernie, dociskając ręką lub gładką szpatułką. Unikaj naciągania taśmy podczas nakładania – może to spowodować odklejenie po zwolnieniu naprężenia. Przy pracach zewnętrznych sprawdź prognozę pogody – unikaj aplikacji przed opadami.

Usuwanie taśmy

Taśmę zdejmuj pod kątem około 45 stopni, powoli i równomiernie. Usuwać ją zaraz po zakończeniu prac lub po wstępnym związaniu farby – nie czekaj do całkowitego wyschnięcia. Przy pracach zewnętrznych nie przekraczaj okresu 14 dni ekspozycji na UV.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowego zabezpieczenia powierzchni warto rozważyć folia malarska, taśmy maskujące w innych szerokościach (19 mm, 50 mm) oraz dyspensery do taśm ułatwiające pracę przy dużych powierzchniach.

...