

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-scierna-bezkon-10szt-p60-10x330mm-yt-09743-yato-p-14640.html>

TAŚMA ŚCIERNA BEZKOŃ. 10SZT P60 10X330MM YT-09743 YATO

Cena brutto	6,87 zł
Cena netto	5,59 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-09743
Kod producenta	YT-09743
Kod EAN	5906083097430
Producent	YATO

Opis produktu

Taśma ścierna bezkońcowa YATO YT-09743 10x330mm P60 - zestaw 10 sztuk

Taśma ścierna bezkońcowa przeznaczona do szlifierek taśmowych o szerokości roboczej 10 mm. Gradacja P60 umożliwia szybkie usuwanie materiału przy obróbce drewna, metalu i tworzyw sztucznych. Ziarna ścierne z tlenku glinu zapewniają efektywne szlifowanie przy zachowaniu trwałości narzędzia.

Wymiary taśmy 10 x 330 mm

Gradacja P60 (gruboziarnista)

Materiał ścierny Tlenek glinu

Zawartość zestawu 10 sztuk

Charakterystyka taśmy ścierniej bezkońcowej

Gradacja P60 - szlifowanie zgrubne

Gradacja P60 oznacza wielkość ziaren ściernych około 269 mikrometrów. Taśma o tej gradacji usuwa materiał szybko i efektywnie, co sprawdza się przy obróbce wstępnej, usuwaniu rdzy, starej farby lub wyrównywaniu nierówności powierzchni.

Wymiary 10x330 mm - kompatybilność

Szerokość 10 mm i obwód 330 mm odpowiadają standardowym szlifierkom taśmowym kompaktowym. Przed zakupem należy sprawdzić wymiary taśmy wymagane przez producenta szlifierki - dane znajdują się w instrukcji obsługi lub na tabliczce znamionowej urządzenia.

Tlenek glinu jako materiał ścierny

Ziarna z tlenku glinu charakteryzują się twardością i odpornością na ścieranie. Materiał ten sprawdza się przy obróbce drewna twardego, metali nieżelaznych oraz stali konstrukcyjnej. Zachowuje właściwości ściernie przez długi czas użytkowania.

Konstrukcja bezkońcowa

Taśma bezkońcowa to zamknięta pętla bez widocznego złącza. Konstrukcja ta zapewnia równomierne rozłożenie naprężeń podczas pracy, eliminuje ryzyko rozdarcia w miejscu połączenia i umożliwia płynne prowadzenie taśmy na rolkach szlifierki.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-09743
Producent	YATO
Wymiary taśmy (szerokość x obwód)	10 x 330 mm
Gradacja	P60
Materiał ścierny	Tlenek glinu
Typ taśmy	Bezkońcowa
Ilość w zestawie	10 sztuk

Zastosowanie taśmy ścierniej P60

- Szlifowanie zgrubne drewna litego i materiałów drewnopochodnych
- Usuwanie starej farby, lakieru i powłok ochronnych
- Czyszczenie powierzchni metalowych z rdzy i zgorzeliny
- Wyrównywanie nierówności i usuwanie zadrapań
- Przygotowanie powierzchni przed malowaniem lub lakierowaniem
- Obróbka tworzyw sztucznych i kompozytów
- Fazowanie krawędzi elementów drewnianych
- Szlifowanie spawów i usuwanie zadziorów

Dobór gradacji do rodzaju prac

Gradacja P60 należy do kategorii taśm gruboziarnistych. Po obróbce taśmą P60 powierzchnia wymaga dalszego wygładzania

taśmami o wyższych gradacjach (P80, P120, P180), jeśli wymagane jest wykończenie gładkie. Do szlifowania wykończeniowego stosuje się gradacje od P240 wzwyż.

Użytkowanie i konserwacja szlifierki taśmowej

Przed założeniem taśmy należy sprawdzić stan rolek prowadzących i oczyścić je z pozostałości pyłu ściernego. Taśma powinna być napięta zgodnie z zaleceniami producenta szlifierki - zbyt luźne napięcie powoduje poślizg, zbyt mocne przyspiesza zużycie.

Podczas pracy szlifierka powinna być prowadzona ruchem równomiernym, bez wywierania nadmiernego nacisku. Przeciążenie skraca żywotność taśmy i obniża jakość obróbki. Regularne oczyszczanie taśmy szczotką drucianą usuwa zatarte ziarna i przywraca skuteczność szlifowania.

Taśmy należy przechowywać w miejscu suchym, z dala od źródeł wilgoci. Wilgoć osłabia spoiwo łączące ziarna ścierne z podłożem, co prowadzi do przedwczesnego uszkodzenia taśmy. Temperatura przechowywania powinna mieścić się w zakresie 15-25°C.

Środki ochrony podczas szlifowania

Proces szlifowania generuje pył zawierający cząstki obrabianego materiału i ziaren ściernych. Należy stosować ochronę dróg oddechowych (maska przeciwpyłowa klasy FFP2), okulary ochronne oraz ochronniki słuchu. Zaleca się pracę w pomieszczeniach wentylowanych lub z użyciem systemu odsysania pyłu.

Produkty uzupełniające

Do pracy z taśmami ściernymi zaleca się posiadanie zestawu taśm o różnych gradacjach (P60, P80, P120, P180) oraz szczotki drucianej do czyszczenia. Przydatny jest również system odsysania pyłu kompatybilny ze szlifierką taśmową.