

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-tekstylna-duct-38-mm-x-50-m-75239-vorel-p-4451.html>

## Taśma tekstylna "duct" 38 mm x 50 m 75239 VOREL

Cena brutto	<b>9,99 zł</b>
Cena netto	<b>8,12 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>75239</b>
Kod producenta	<b>75239</b>
Kod EAN	<b>5906083752391</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Długość [m]	<b>50</b>
Ilość [szt.]	<b>1</b>
Kolor	<b>szary</b>
Materiał	<b>DUCT</b>
Szerokość [mm]	<b>38</b>

### Opis produktu

#### Taśma tekstylna duct 38 mm x 50 m VOREL 75239

Taśma duct tape to wzmocnione włóknem tekstylnym nośnik z klejem hotmelt na bazie kauczuku syntetycznego. Produkt przeznaczony do mocowania, pakowania, zabezpieczania oraz napraw tymczasowych w warunkach wymagających dużej siły klejenia i odporności mechanicznej.

Szerokość 38 mm

Długość 50 m

Materiał nośnika Włókna bawełniano-poliestrowe + PE

Typ kleju Hotmelt kauczukowy

## Charakterystyka taśmy tekstylnej duct

### Wzmocnienie włóknami tekstylnymi

Nośnik z włókien bawełniano-poliestrowych pokryty polietylenem zapewnia odporność na rozdarcia w kierunku poprzecznym i wzdłużnym. Struktura włókien umożliwia ręczne odrywanie bez użycia narzędzi, zachowując przy tym wytrzymałość na rozciąganie.

### Klej hotmelt na bazie kauczuku

Warstwa klejowa z kauczuku syntetycznego aplikowana metodą hotmelt gwarantuje natychmiastową przyczepność do większości powierzchni, w tym szorstkich i lekko zakurzonych. Klej zachowuje elastyczność w szerokim zakresie temperatur.

### Uniwersalna szerokość 38 mm

Szerokość 38 mm stanowi standard w zastosowaniach warsztatowych i pakowych. Wymiar zapewnia wystarczającą powierzchnię klejenia przy zachowaniu wygody aplikacji na krawędziach, kartonach i elementach konstrukcyjnych o różnych wymiarach.

### Rolka 50 metrów

Długość 50 metrów w jednej rolce wystarcza do pakowania kilkunastu średnich kartonów lub wielokrotnego użycia w pracach naprawczych. Format zapewnia równowagę między wydajnością a wygodą przechowywania i transportu.

## Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	75239
Szerokość taśmy	38 mm
Długość taśmy	50 m
Materiał nośnika	Włókna bawełniano-poliestrowe z powłoką polietylenową
Typ kleju	Hotmelt na bazie kauczuku syntetycznego
Metoda aplikacji	Ręczna, możliwość odrywania bez nożyczek

## Zastosowanie taśmy duct tape

- Zabezpieczanie i uszczelnianie kartonów podczas przeprowadzek i transportu
- Mocowanie folii ochronnych, siatek i materiałów budowlanych na czas remontów

- 
- Tymczasowe naprawy przewodów, węży i kabli w warsztacie
  - Organizacja kabli i przewodów w instalacjach tymczasowych
  - Łączenie elementów w konstrukcjach pomocniczych i szablonach
  - Zabezpieczanie krawędzi i narożników podczas malowania
  - Mocowanie osłon i mat ochronnych na podłogach i meblach
  - Znakowanie i opisywanie elementów w magazynach i podczas prac montażowych

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Przygotowanie powierzchni

Przed aplikacją taśmy powierzchnia powinna być sucha i wolna od nadmiaru kurzu oraz tłuszczu. Taśma duct tape przykleja się do lekko zakurzonych podłoży, jednak optymalna przyczepność wymaga przynajmniej podstawowego oczyszczenia. Temperatura aplikacji powinna mieścić się w zakresie od +5°C do +40°C.

### Technika nakładania

Taśmę należy nakładać z lekkim dociśnięciem, rozwijając stopniowo z rolki. Unikać nadmiernego rozciągania nośnika, które może osłabić strukturę włókien. W przypadku aplikacji na narożnikach lub krawędziach zaleca się pozostawienie marginesu 2-3 mm od krawędzi dla zapewnienia pełnej przyczepności.

### Usuwanie taśmy

Przy usuwaniu taśmy z delikatnych powierzchni zaleca się odrywanie pod kątem ostrym w kierunku równoległym do powierzchni. Resztki kleju można usunąć środkami na bazie alkoholu izopropylowego lub specjalnymi rozpuszczalnikami do klejów akrylowych. Nie stosować ostrych narzędzi, które mogą uszkodzić podłoże.

### Produkty powiązane

Do prac pakowych i zabezpieczających warto rozważyć także taśmy pakowe PP oraz taśmy papierowe do kartonów. W zastosowaniach wymagających większej odporności na wilgoć sprawdzą się taśmy aluminiowe, a do prac malarskich – taśmy maskujące o różnej sile klejenia.