

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-tynkarska-48mmx20m-1szt-stb1503-schmith-p-32393.html>

## Taśma tynkarska 48mmx20m 1szt STB1503 SCHMITH

Cena brutto	<b>7,39 zł</b>
Cena netto	<b>6,01 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>STB1503</b>
Kod producenta	<b>STB1503</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Taśma tynkarska Schmith 48mm x 20m STB1503

Jednostronnie klejąca taśma maskująca do zabezpieczania powierzchni podczas prac tynkarskich i malarskich. Zabezpiecza elementy przed zabrudzeniem tynkiem, gładzią lub farbą, pozostawiając po usunięciu czystą powierzchnię bez śladów kleju.

Szerokość 48 mm

Długość rolki 20 m

Typ kleju Jednostronny

Zastosowanie Wewnątrz i na zewnątrz

### Charakterystyka produktu

#### Uniwersalna przyczepność

Taśma przylega do różnorodnych podłoży budowlanych — zarówno gładkich powierzchni (szkło, metal, plastik), jak i chropowatych struktur (tynk, beton). Zapewnia stabilne maskowanie bez odklejania się podczas pracy.

#### Czyste usuwanie

Warstwa klejąca została zaprojektowana tak, aby po usunięciu taśmy nie pozostawiać śladów na zabezpieczanej powierzchni. Eliminuje to konieczność dodatkowego czyszczenia po zakończeniu prac.

### Odporność na warunki budowlane

Nośnik taśmy jest dostosowany do pracy w środowisku budowlanym — wytrzymuje kontakt z wilgocią, temperaturami występującymi podczas tynkowania i malowania oraz typowe naprężenia mechaniczne.

### Precyzyjne maskowanie

Szerokość 48 mm umożliwia skuteczne zabezpieczanie standardowych elementów wykończeniowych. Taśma pozwala na dokładne odcięcie powierzchni roboczej od obszarów wymagających ochrony.

## Specyfikacja techniczna

Producent	Schmith
Model	STB1503
Szerokość taśmy	48 mm
Długość rolki	20 m
Typ klejenia	Jednostronny
Zakres stosowania	Prace wewnętrzne i zewnętrzne
Jednostka sprzedaży	1 rolka
Opakowanie zbiorcze	24 szt.
Kod EAN	5902004737720

## Zastosowanie

Taśma tynkarska Schmith STB1503 jest przeznaczona do tymczasowej ochrony elementów wykończeniowych podczas prac budowlanych. Główne obszary zastosowania obejmują:

- Zabezpieczanie stolarki okiennej przed zabrudzeniem tynkiem lub farbą
- Ochrona framug drzwiowych podczas prac wykończeniowych
- Maskowanie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych
- Zabezpieczanie listew przypodłogowych przed kontaktem z materiałami budowlanymi
- Ochrona osprzętu elektrycznego (gniazdek, włączników) podczas tynkowania ścian
- Maskowanie krawędzi przy precyzyjnym nakładaniu gładzi
- Zabezpieczanie elementów metalowych i instalacyjnych
- Oddzielanie powierzchni przy wielokolorowym malowaniu

### Praktyczne wskazówki dotyczące użytkowania

Przed naklejeniem taśmy powierzchnia powinna być sucha i wolna od kurzu — zwiększa to przyczepność i skuteczność maskowania.

---

Taśmę należy naklejać z lekkim dociskiem, aby zapewnić szczelne przyleganie. Po zakończeniu prac warto usunąć taśmę możliwie szybko — im dłużej pozostaje naklejona, tym trudniejsze może być jej usunięcie bez pozostawiania śladów. Przy pracach na zewnątrz należy uwzględnić warunki pogodowe — unikać naklejania taśmy w temperaturach ekstremalnych lub podczas opadów.

#### Produkty powiązane

Do kompleksowej ochrony podczas prac wykończeniowych warto rozważyć także folię malarską do zabezpieczania większych powierzchni, taśmy malarskie o innych szerokościach (np. 30 mm, 50 mm) oraz taśmy specjalistyczne do prac na zewnątrz o podwyższonej odporności na UV.

...