

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-tynkarska-48mmx50m-1szt-stb1502-schmith-p-32392.html>

Taśma tynkarska 48mmx50m 1szt STB1502 SCHMITH

Cena brutto	25,00 zł
Cena netto	20,33 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	STB1502
Kod producenta	STB1502
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Taśma tynkarska 48mm×50m SCHMITH STB1502

Jednostronnie klejąca taśma maskująca przeznaczona do zabezpieczania powierzchni podczas prac tynkarskich i malarskich. Umożliwia czyste oderwanie bez pozostawiania śladów kleju.

Szerokość 48 mm

Długość 50 m

Model STB1502

Producent SCHMITH

Charakterystyka

Jednostronne klejenie

Warstwa kleju znajduje się tylko po jednej stronie taśmy, co zapobiega sklejanu się zwojów i ułatwia odwijanie. Pozwala na precyzyjne maskowanie krawędzi i zabezpieczanie powierzchni przed zabrudzeniem.

Czyste usuwanie

Po zakończeniu prac taśma daje się oderwać bez pozostawiania śladów kleju na podłożu. Eliminuje to konieczność dodatkowego

czyszczenia powierzchni i skraca czas wykończenia prac.

Uniwersalna przyczepność

Klej skutecznie przywiera do różnych typów podłoży — tynków, betonu, drewna, szkła czy metalu. Zapewnia stabilne mocowanie podczas wykonywania prac bez odrywania się pod wpływem wilgoci czy naprężeń.

Szerokość 48 mm

Standardowa szerokość zapewnia wystarczającą powierzchnię maskowania dla większości zastosowań budowlanych. Umożliwia zabezpieczenie szerszych powierzchni bez konieczności stosowania kilku pasów taśmy obok siebie.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	STB1502
Szerokość	48 mm
Długość	50 m
Typ klejenia	jednostronne
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	24 szt.
Kod EAN	5902004737713

Zastosowanie

- Maskowanie krawędzi ścian podczas nakładania tynków
- Zabezpieczanie ościeżnic drzwi i okien przed zabrudzeniem
- Ochrona podłóg, listew i cokołów podczas malowania
- Maskowanie powierzchni przy pracach renowacyjnych
- Zabezpieczanie instalacji elektrycznych i sanitarnych
- Tworzenie prostych linii przy malowaniu dwukolorowym
- Ochrona szkła w oknach podczas prac wykończeniowych
- Zabezpieczanie mebli i wyposażenia w remontowanych pomieszczeniach

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie powierzchni

Przed naklejeniem taśmy powierzchnia powinna być sucha i wolna od kurzu. Luźne cząstki tynku lub farby mogą zmniejszyć

pryczepność i powodować przedwczesne oderwanie taśmy podczas prac.

Naklejanie

Taśmę należy naklejać z lekkim napięciem, dociskając ją równomiernie do podłoża. Unikać fałdowania i powstawania pęcherzyków powietrza, które mogą powodować przeciekanie materiałów pod taśmę.

Usuwanie

Taśmę należy usuwać pod kątem około 45 stopni, powoli i równomiernie. Zbyt szybkie odrywanie może uszkodzić świeżo nałożoną warstwę tynku lub farby. W przypadku tynków najlepiej usunąć taśmę, gdy materiał jest jeszcze lekko wilgotny.

Przechowywanie

Niewykorzystane rolki przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Wilgoć i wysokie temperatury mogą pogorszyć właściwości kleju.

Produkty powiązane

Do kompleksowego zabezpieczenia powierzchni warto rozważyć również: folie malarskie do ochrony większych powierzchni, taśmy o różnych szerokościach do precyzyjnego maskowania detali, oraz taśmy papierowe do prac wymagających wysokiej oddychalności podłoża.

...