

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-tynkarska-elewacyjna-50m38mm-75132-vorel-p-6662.html>

Taśma tynkarska elewacyjna 50m/38mm 75132 VOREL

Cena brutto	12,44 zł
Cena netto	10,11 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75132
Kod producenta	75132
Kod EAN	5906083751325
Producent	Vorel
Szerokość [mm]	38
Ilość [szt.]	1
Materiał	polietylen PE
Długość [m]	50
Kolor	pomarańczowy
Jednostka	SZT

Opis produktu

Taśma tynkarska elewacyjna 50m/38mm 75132 VOREL

Taśma maskująca przeznaczona do prac tynkarskich i malarskich na elewacjach budynków. Produkt zabezpiecza stolarkę okienną, drzwiową oraz inne elementy elewacji przed zabrudzeniem podczas nakładania tynków i farb.

Długość rolki 50 m

Szerokość taśmy 38 mm

Producent VOREL

Model 75132

Charakterystyka taśmy tynkarskiej elewacyjnej

Odporność na czynniki atmosferyczne

Taśma wykazuje odporność na promieniowanie UV, wilgoć i zmienne temperatury zewnętrzne. Parametry te pozwalają na pozostawienie taśmy na elewacji przez okres niezbędny do wykonania prac wykończeniowych bez utraty właściwości klejących.

Przyczepność do różnych podłoży

Warstwa klejąca zapewnia adhezję do tynku, betonu, drewna i metalu. Właściwość ta umożliwia maskowanie różnorodnych elementów konstrukcyjnych i stolarki występujących na elewacji budynku.

Usuwanie bez pozostawiania śladów

Taśma daje się usunąć z powierzchni bez pozostawiania resztek kleju. Cecha ta eliminuje konieczność dodatkowego czyszczenia zabezpieczanych elementów po zakończeniu prac.

Wymiary rolki 50m x 38mm

Długość 50 metrów zapewnia wystarczającą ilość materiału do maskowania większych powierzchni bez częstej wymiany rolki. Szerokość 38 mm odpowiada standardowym wymiarom listew okiennych i progów drzwiowych.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	75132
Typ produktu	Taśma tynkarska elewacyjna
Długość	50 m
Szerokość	38 mm
Zastosowanie	Prace elewacyjne zewnętrzne
Odporność	UV, wilgoć, zmienne temperatury

Zastosowanie taśmy maskującej elewacyjnej

- Zabezpieczanie stolarki okiennej przed zabrudzeniem podczas tynkowania elewacji
- Maskowanie ościeżnic drzwiowych i progów przy pracach wykończeniowych
- Ochrona parapetów zewnętrznych podczas nakładania tynków strukturalnych
- Tworzenie prostych linii podziału przy malowaniu elewacji w różnych kolorach

-
- Zabezpieczanie elementów metalowych elewacji przed zachlapaniem farbą
 - Maskowanie krawędzi przy nakładaniu tynków cienkowarstwowych
 - Ochrona listew wykończeniowych podczas prac remontowych fasady
 - Zabezpieczanie szyb okiennych przy malowaniu ram i ościeżnic

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie powierzchni

Przed naklejeniem taśmy powierzchnia powinna być sucha, czysta i wolna od kurzu. Temperatura otoczenia podczas aplikacji powinna wynosić minimum 5°C. Zbyt niska temperatura obniża przyczepność kleju do podłoża.

Sposób nakładania

Taśmę należy nakładać z lekkim napięciem, dociskając równomiernie do powierzchni. Przy maskowaniu naroży zaleca się przecinanie taśmy pod kątem 45 stopni dla uzyskania estetycznego połączenia. Taśma powinna wystawać poza maskowany element o 2-3 mm dla zapewnienia pełnej ochrony.

Czas usunięcia

Taśmę należy usunąć niezwłocznie po zakończeniu prac, najlepiej gdy tynk lub farba są jeszcze lekko wilgotne. Zbyt długie pozostawienie taśmy na elewacji może utrudnić jej usunięcie. Podczas zdejmowania taśmę należy odciągać pod kątem około 45 stopni do powierzchni.

Produkty powiązane

Do kompleksowego wykonania prac elewacyjnych warto rozważyć: folie malarskie do zabezpieczania większych powierzchni, pędzle i wałki do nakładania farb elewacyjnych, packi i kielnie do tynkowania, a także rusztowania lub drabiny umożliwiające bezpieczną pracę na wysokości.