

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tasma-universalna-fest-10m-48mm-tuw-10-48-schmith-p-30945.html>

## Taśma uniwersalna FEST 10m 48mm TUW-10 48 SCHMITH

Cena brutto	<b>7,35 zł</b>
Cena netto	<b>5,98 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>TUW-10/48</b>
Kod producenta	<b>TUW-10/48</b>
Kod EAN	<b>5902004714523</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Taśma uniwersalna FEST 10m 48mm TUW-10 48 SCHMITH

Jednostronnie klejąca taśma techniczna ze wzmocnioną strukturą, przeznaczona do prac montażowych, naprawczych i uszczelniających. Konstrukcja oparta na folii polietylenowej z siatką z włókna poliestrowego zapewnia odporność mechaniczną i uniwersalność zastosowania.

Długość 10 m

Szerokość 48 mm

Grubość całkowita 170 µm

Kolor Szaro-srebrny

### Charakterystyka techniczna

#### Wzmocniony nośnik LDPE

Folia polietylenowa niskiej gęstości (LDPE) wzmocniona siatką z włókna poliestrowego. Konstrukcja wielowarstwowa zapewnia odporność na rozciąganie i zerwanie, co umożliwia stabilne mocowanie i łączenie elementów bez ryzyka uszkodzenia taśmy podczas montażu.

#### Grubość 170 µm

Całkowita grubość taśmy wynosząca 170 mikrometrów (0,17 mm) stanowi kompromis między elastycznością a wytrzymałością mechaniczną. Parametr ten zapewnia odpowiednią sztywność do prac naprawczych przy zachowaniu możliwości dopasowania do nieregularnych powierzchni.

### Uniwersalna przyczepność

Warstwa klejąca wykazuje adhezję do zróżnicowanych podłoży, w tym metali, tworzyw sztucznych, folii budowlanych i powierzchni gumowych. Umożliwia to zastosowanie jednego produktu do różnych prac montażowych bez konieczności doboru specjalistycznych taśm.

### Odporność środowiskowa

Taśma zachowuje właściwości w warunkach podwyższonej wilgotności, zmiennych temperatur i procesów starzenia. Parametr ten określa trwałość połączeń w czasie, szczególnie przy zastosowaniach zewnętrznych i w środowiskach o zmiennych warunkach atmosferycznych.

## Specyfikacja techniczna

Model	TUW-10/48
Długość taśmy	10 m
Szerokość taśmy	48 mm
Grubość całkowita	170 µm
Materiał nośnika	Folia LDPE wzmocniona siatką z włókna poliestrowego
Typ klejenia	Jednostronne
Kolor	Szaro-srebrny
Odporność	Wilgoć, zmiany temperatury, starzenie
Producent	Schmith
SKU	TUW-10/48

## Zastosowania

- Uszczelnianie przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przed utratą ciśnienia
- Naprawy tymczasowe uszkodzonych powierzchni z tworzyw sztucznych i gumy
- Łączenie arkuszy folii budowlanych i dachowych w systemach izolacyjnych
- Mocowanie folii paroizolacyjnych w konstrukcjach budowlanych
- Łączenie folii ogrodniczych w tunelach foliowych i szklarniach
- Prace montażowe w budownictwie wymagające tymczasowego mocowania
- Naprawy elementów w motoryzacji, w tym uszkodzonych przewodów i osłon
- Zabezpieczanie i łączenie materiałów w gospodarstwie domowym

---

## Uwagi dotyczące zastosowania

Przed aplikacją należy oczyścić i odtłuścić powierzchnię. Taśma przeznaczona jest do zastosowań tymczasowych i naprawczych — w przypadku połączeń trwałych należy rozważyć specjalistyczne systemy klejowe. Temperatura aplikacji powinna mieścić się w zakresie zaleconym przez producenta dla zapewnienia optymalnej przyczepności.

## Produkty powiązane

Do prac wymagających większej szerokości mocowania dostępne są warianty taśmy o szerokości 50 mm i 75 mm. W przypadku zastosowań wymagających podwyższonej odporności termicznej zaleca się rozważenie taśm aluminiowych wzmocnianych włóknem szklanym.

...