

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/taśma-zapasowa-do-klucza-do-rur-yt-22256-yato-p-8843.html>

TAŚMA ZAPASOWA DO KLUCZA DO RUR / YT-22256 / YATO

Cena brutto	12,46 zł
Cena netto	10,13 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-22256
Kod producenta	YT-22256
Kod EAN	5906083025471
Producent	YATO
Rozmiar [mm]	825x28
Jednostka	SZT

Opis produktu

Taśma Zapasowa do Klucza do Rur YATO YT-22256

Część zamienna do klucza taśmowego YATO YT-22255, wykonana z nylonu o wymiarach 825×28 mm. Element roboczy umożliwiający chwyt rur i filtrów o średnicy do 200 mm.

Materiał Nylon

Wymiary 825×28 mm

Kompatybilność YATO YT-22255

Maks. średnica 200 mm (8")

Charakterystyka taśmy zapasowej do klucza do rur

Materiał nylonowy

Nylon zapewnia odporność na ścieranie podczas pracy z szorstką powierzchnią rur oraz elastyczność niezbędną do dopasowania się do różnych średnic. Materiał nie uszkadza powierzchni chromowanych i lakierowanych elementów.

Wymiary 825×28 mm

Długość 825 mm umożliwia objęcie rur o dużych średnicach, szerokość 28 mm zapewnia odpowiednią powierzchnię kontaktu i stabilny chwyt. Parametry dobrane do standardowych kluczy taśmowych.

Zakres średnic do 200 mm

Taśma współpracuje z rurami i filtrami oleju o średnicy maksymalnej 200 mm (8 cali). Konstrukcja pozwala na efektywną pracę zarówno z małymi filtrami, jak i rurami instalacyjnymi większych średnic.

Kompatybilność z kluczem YT-22255

Część zaprojektowana do klucza taśmowego YATO YT-22255. Montaż wymaga zdjęcia zużytej taśmy i założenia nowej zgodnie z instrukcją narzędzia. Regularną wymianę wykonuje się po zauważalnym zużyciu powierzchni roboczej.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-22256
Producent	YATO
Materiał	Nylon
Wymiary (długość × szerokość)	825 × 28 mm
Kompatybilność	Klucz taśmowy YATO YT-22255
Maksymalna średnica rury/filtra	200 mm (8")
Jednostka sprzedaży	1 sztuka

Zastosowanie taśmy do klucza do rur

- Odkręcanie i dokręcanie rur plastikowych (PVC, PP, PE)
- Praca z rurami chromowanymi bez ryzyka uszkodzenia powłoki
- Demontaż filtrów oleju w silnikach samochodowych
- Instalacje wodno-kanalizacyjne w budownictwie
- Serwis hydrauliczny w zakładach przemysłowych
- Konserwacja instalacji grzewczych
- Wymiana filtrów w systemach uzdatniania wody
- Prace montażowe przy rurociągach technologicznych

Kiedy wymienić taśmę w kluczu do rur

Taśmę należy wymienić, gdy widoczne są przetarcia powierzchni roboczej, pęknięcia materiału lub gdy narzędzie traci przyczepność i ślizga się po rurze. Zużyta taśma nie zapewnia odpowiedniego momentu obrotowego i może uszkodzić obrabianą powierzchnię. Regularna kontrola stanu taśmy wydłuża żywotność całego klucza i zapobiega awariom podczas pracy.

Użytkowanie i konserwacja

Przed montażem nowej taśmy należy oczyścić mechanizm klucza z pozostałości starej taśmy i zanieczyszczeń. Taśmę montuje się zgodnie z oznaczeniami kierunku na korpusie klucza, dbając o równomierne napięcie na całej długości.

Podczas eksploatacji unikać kontaktu taśmy z ostrymi krawędziami, które mogą spowodować przedwczesne uszkodzenie. Po zakończeniu pracy zaleca się usunięcie zanieczyszczeń z powierzchni taśmy suchą szmatką.

Przechowywanie klucza z taśmą w suchym miejscu zapobiega degradacji nylonu pod wpływem wilgoci. Nie należy narażać taśmy na działanie rozpuszczalników organicznych i olejów mineralnych w stężonych postaciach.

Produkty powiązane

Do kompletu z taśmą zapasową warto rozważyć klucz taśmowy YATO YT-22255, do którego część ta została zaprojektowana. W ofercie dostępne są również inne rozmiary kluczy taśmowych oraz taśmy zapasowe do różnych modeli narzędzi hydraulicznych.