

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/teleskopowa-dysza-strumieniowa-71-95cm-p-60313.html>

TELESKOPOWA DYSZA STRUMIENIOWA 71-95CM

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 44,10 zł |
| Cena netto | 35,85 zł |
| Dostępność | Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni |
| Czas wysyłki | 3 dni |
| Numer katalogowy | YT-89630 |
| Kod producenta | YT-89630 |
| Kod EAN | 5906083119026 |
| Producent | YATO |

Opis produktu

Teleskopowa dysza strumieniowa YATO YT-89630 71-95 cm

Regulowana dysza ogrodowa z wysięgnikiem teleskopowym umożliwiającą precyzyjne zraszanie i czyszczenie w trudno dostępnych miejscach. Konstrukcja z połączenia tworzyw sztucznych i metali zapewnia odporność na korozję przy jednoczesnej lekkości.

Zakres regulacji 71-95 cm

Materiały ABS, POM, mosiądz

Kompatybilność Szybkozłączki ogrodowe

Model YT-89630

Charakterystyka techniczna

Regulowany wysięgnik teleskopowy

Zakres od 710 do 950 mm pozwala dostosować długość do wysokości zraszanych roślin lub czyszczonych powierzchni. Eliminuje konieczność używania drabin przy pielęgnacji wysokich krzewów czy czyszczeniu rynien. Mechanizm teleskopowy umożliwia płynną regulację i blokowanie w wybranej pozycji.

Konstrukcja wielomateriałowa

Połączenie ABS i POM w korpusie zapewnia odporność na uderzenia i niską wagę. Elementy z mosiądzu, stopu cynku i aluminium w mechanizmie wewnętrznym gwarantują szczelność połączeń i odporność na korozję. Taka kompozycja materiałów wydłuża żywotność produktu przy intensywnym użytkowaniu.

Regulacja strumienia wody

Mechanizm pozwala zmieniać formę strumienia od rozproszonej mgielki po skoncentrowany strumień punktowy. Umożliwia to dostosowanie siły zraszania do wrażliwości roślin lub stopnia zabrudzenia czyszczonych powierzchni. Regulacja odbywa się poprzez obrót głowicy dyszy.

Ergonomiczny uchwyt z blokadą

Wyprofilowana rękojeść z dźwignią spustową zmniejsza obciążenie dłoni podczas długotrwałej pracy. Funkcja blokady spustu w pozycji otwartej eliminuje konieczność ciągłego naciskania przycisku. Mechanizm blokady można aktywować i dezaktywować jednym ruchem.

Specyfikacja techniczna

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Model | YT-89630 |
| Marka | YATO |
| Długość minimalna | 710 mm (71 cm) |
| Długość maksymalna | 950 mm (95 cm) |
| Szerokość | 100 mm |
| Wysokość | 40 mm |
| Materiały korpusu | ABS, POM |
| Materiały elementów metalowych | Mosiądz, stop cynku, stop aluminium |
| Typ połączenia | Szybkozłączka ogrodowa (standardowa) |
| Regulacja strumienia | Tak (obrotowa głowica) |
| Blokada spustu | Tak |

Zastosowanie

- Zraszanie wysokich krzewów, drzew i roślin pnących bez używania drabin
- Mycie samochodów, motocykli, rowerów i innych pojazdów
- Czyszczenie tarasów, podjazdów, kostki brukowej i chodników

-
- Usuwanie zabrudzeń z rynien dachowych i odpływów
 - Przemycanie mebli ogrodowych, narzędzi i wyposażenia
 - Czyszczenie elewacji budynków w dolnych partiach
 - Nawadnianie roślin w szklarniach i tunelach foliowych
 - Usuwanie pajęczyn i zabrudzeń z zakamarków i szczelin

Użytkowanie i konserwacja

Podłączenie do instalacji wodnej

Dysza współpracuje ze standardowymi szybkozłączkami ogrodowymi (średnica 1/2" lub 3/4"). Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność połączenia z węzłem ogrodowym. Zalecane ciśnienie robocze to 2-4 bary. Przy wyższym ciśnieniu wody strumień może być trudny do kontrolowania.

Konserwacja po sezonie

Po zakończeniu sezonu ogrodowego należy odłączyć dyszę, usunąć resztki wody i przechowywać w suchym pomieszczeniu. Mechanizm teleskopowy warto okresowo smarować smarem silikonowym. Przed zimą szczególnie ważne jest całkowite usunięcie wody z wnętrza, aby zapobiec pęknięciom przy zamarzaniu.

Produkty uzupełniające

Do pełnego wykorzystania możliwości teleskopowej dyszy strumieniowej warto rozważyć zakup: szybkozłączy ogrodowych z systemem stop, węża ogrodowego o odpowiedniej długości (minimum 15-20 m), zestawu dodatkowych końcówek natryskowych do różnych zastosowań oraz uchwyty naściennego do przechowywania.