

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/termometr-zewnetrzny-233x24mm-brazowy-k00411b-keltin-p-64253.html>



Termometr zewnętrzny 233x24mm brązowy K00411B Keltin

Cena brutto	9,70 zł
Cena netto	7,89 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K00411B
Kod producenta	K00411B
Kod EAN	5903418304614
Producent	Keltin

Opis produktu

Termometr zewnętrzny zaokienny 233x24 mm — Keltin K00411B, kolor brązowy

Analogowy termometr przeznaczony do montażu na zewnętrznej stronie ramy okiennej. Umożliwia odczyt temperatury zewnętrznej bez konieczności otwierania okna lub wychodzenia na zewnątrz. Smukła obudowa w kolorze brązowym komponuje się zarówno z ramami PCV, jak i drewnianymi.

Zakres pomiaru -50°C do +50°C
Wymiary 233 x 24 mm
Skala Celsjusz (°C)
Kolor obudowy Brązowy

Charakterystyka produktu

Dwukolorowa skala odczytu

Skala podzielona jest kolorystycznie: czerwony zakres oznacza temperatury dodatnie, niebieski — ujemne. Takie rozwiązanie przyspiesza interpretację odczytu, szczególnie przy pobieżnym spojrzeniu z większej odległości.

Szeroki zakres pomiaru: -50°C do +50°C

Zakres 100 stopni obejmuje zarówno mroźne zimy, jak i upalne lata w klimacie środkowoeuropejskim. Termometr nie wymaga wymiany ani kalibracji sezonowej — działa przez cały rok bez przerwy.

Smukła obudowa 233 x 24 mm

Wąska, podłużna forma zajmuje minimalną przestrzeń na ramie okiennej. Brązowy kolor obudowy dobrze współgra z drewnianymi ramami okiennymi oraz profilami PCV w odcieniach ciepłych brązów i orzecha.

Montaż bez narzędzi

Termometr wyposażony jest w uchwyty montażowe pozwalające zamocować go bezpośrednio na ramie lub framudze okiennej. Instalacja nie wymaga wiercenia ani użycia specjalistycznych narzędzi.

Specyfikacja techniczna

Model	K00411B
Typ	Termometr zaokienny (zewnątrzny)
Zakres pomiaru temperatury	-50°C do +50°C
Skala	Celsjusz (°C)
Długość	233 mm
Szerokość	24 mm
Kolor	Brązowy
Sposób montażu	Na ramie okiennej lub powierzchni zewnętrznej
Przeznaczenie	Zewnętrzne

Kompatybilność z ramą okienną

Przed montażem warto sprawdzić szerokość dostępnej powierzchni ramy — termometr ma 24 mm szerokości, co odpowiada standardowym profilom okiennym. Urządzenie nadaje się do montażu na profilach PCV, drewnianych oraz aluminiowych pod warunkiem, że powierzchnia jest płaska i sucha.

Zastosowanie

- Mieszkania i domy jednorodzinne — odczyt temperatury zewnętrznej z poziomu okna
- Balkony i tarasy — kontrola warunków przed wyjściem na zewnątrz
- Ogrody i działki — monitorowanie temperatury w strefie upraw
- Garaże i warsztaty — sprawdzanie warunków przed uruchomieniem pojazdów lub urządzeń
- Altany i domki letniskowe — sezonowe użytkowanie w pełnym zakresie temperatur
- Szklarnie przydomowe — kontrola temperatury otoczenia zewnętrznego