

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tester-analogowy-do-sprawdzania-akumulatorow-612v-200-1000a-kd5675-p-63382.html>



Tester analogowy do sprawdzania akumulatorów 6/12V 200-1000A KD5675

Cena brutto	52,46 zł
Cena netto	42,65 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5675
Kod producenta	KD5675
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Tester analogowy akumulatorów 6/12V KD5675

Analogowy przyrząd do oceny stanu akumulatorów kwasowo-ołowiowych o napięciu 6 V i 12 V. Umożliwia pomiar poziomu naładowania oraz ocenę stopnia wyeksploatowania ogniwa poprzez test obciążeniowy — bez potrzeby podłączania zewnętrznego zasilania.

Typ wskazania **Analogowy**

Napięcie pracy **6 / 12 VDC**

Zakres CCA **200–1000 A**

Zakres napięcia **0–16 VDC**

Charakterystyka

Test pod obciążeniem

Tester sprawdza akumulator w warunkach zbliżonych do rzeczywistego rozruchu silnika. Pomiar pod obciążeniem ujawnia akumulatory, które mimo prawidłowego napięcia spoczynkowego nie są w stanie dostarczyć wymaganego prądu rozruchowego.

Brak zewnętrznego zasilania

Urządzenie pobiera energię bezpośrednio z testowanego akumulatora. Eliminuje to potrzebę stosowania dodatkowych przewodów zasilających lub baterii, co upraszcza obsługę w warunkach warsztatowych i terenowych.

Wskazanie analogowe

Wynik odczytywany jest ze wskazówkowej skali amperomierza. Odczyt analogowy pozwala na bieżącą obserwację zachowania akumulatora podczas testu, bez opóźnień charakterystycznych dla wyświetlaczy cyfrowych.

Zgodność z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi

Tester przeznaczony jest do standardowych akumulatorów rozruchowych SLA/AGM/GEL stosowanych w pojazdach osobowych, dostawczych i maszynach roboczych. Nie służy do testowania akumulatorów litowych.

Co oznacza parametr CCA?

CCA (Cold Cranking Amperes) to prąd rozruchowy przy zimnym silniku — wartość określająca, ile amperów akumulator jest w stanie dostarczyć przez 30 sekund w temperaturze -18°C , utrzymując napięcie powyżej 7,2 V (dla 12 V). Im wyższy CCA, tym akumulator lepiej radzi sobie z rozruchem w niskich temperaturach. Zakres 200–1000 A obejmuje typowe akumulatory samochodów osobowych i pojazdów użytkowych.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5675
Typ pomiaru	Analogowy
Obsługiwane napięcia	6 VDC / 12 VDC
Zakres pomiaru CCA	200–1000 A
Zakres pomiaru napięcia	0–16 VDC
Typ obsługiwanych akumulatorów	Kwasowo-ołowiowe (SLA, AGM, GEL)
Zewnętrzne zasilanie	Nie wymagane

Zastosowanie

-
- Diagnostyka akumulatorów rozruchowych w samochodach osobowych
 - Kontrola akumulatorów w pojazdach dostawczych i ciężarowych
 - Ocena stanu akumulatorów w motocyklach i quadach (6 V)
 - Sprawdzanie akumulatorów w maszynach rolniczych i budowlanych
 - Weryfikacja sprawności przed sezonem zimowym
 - Diagnostyka w warunkach warsztatowych i mobilnych
 - Ocena akumulatorów używanych przed zakupem pojazdu

Jak sprawdzić kompatybilność?

Tester współpracuje z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi o napięciu 6 V lub 12 V i prądzie rozruchowym CCA w przedziale 200–1000 A. Wartość CCA akumulatora podana jest na etykiecie producenta lub w dokumentacji pojazdu. Urządzenie nie jest przystosowane do pracy z akumulatorami 24 V ani akumulatorami litowo-jonowymi.