

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tlok-na-podnosnik-hydrauliczny-3t-3-5t-cg01062b-geko-p-21941.html>

## Tłok na podnośnik hydrauliczny 3T-3,5T CG01062B GEKO

Cena brutto	<b>28,34 zł</b>
Cena netto	<b>23,04 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>CG01062B</b>
Kod producenta	<b>CG01062B</b>
Kod EAN	<b>5901477166167</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Tłok na podnośnik hydrauliczny 3T-3,5T CG01062B GEKO

Element wymienny do podnośników hydraulicznych typu butelkowego. Tłok stanowi główny element roboczy mechanizmu podnoszącego, odpowiedzialny za przenoszenie siły hydraulicznej na podnoszony ładunek.

Udźwig 3T - 3,5T

Model CG01062B

Producent GEKO

Typ podnośnika Hydrauliczny butelkowy

### Charakterystyka techniczna

#### Zakres udźwigu 3-3,5 tony

Parametr określa maksymalną masę ładunku, jaką może bezpiecznie podnieść podnośnik wyposażony w ten tłok. Zakres 3-3,5T odpowiada typowym pojazdom osobowym, lekkim dostawczym oraz niektórym SUV-om. Przekroczenie tego limitu może prowadzić do uszkodzenia mechanizmu lub awarii.

#### Kompatybilność z podnośnikami butelkowymi

Tłok zaprojektowany pod kątem podnośników hydraulicznych typu butelkowego o określonym udźwigu. Przed zakupem należy sprawdzić zgodność wymiarów i parametrów z posiadanym modelem podnośnika. Producent GEKO stosuje standardowe rozwiązania konstrukcyjne zapewniające szeroką kompatybilność.

### Konstrukcja odporna na obciążenia

Tłok wykonany z materiałów wytrzymujących wielokrotne cykle podnoszenia i opuszczania pod pełnym obciążeniem. Powierzchnia robocza poddana obróbce zwiększającej odporność na ścieranie i korozję, co wydłuża okres eksploatacji w warunkach warsztatu samochodowego.

### Element wymienny

Tłok stanowi część zamienną umożliwiającą naprawę zużytego lub uszkodzonego podnośnika. Wymiana tłoka to podstawowa operacja serwisowa, która przywraca pełną funkcjonalność urządzenia bez konieczności zakupu całego podnośnika.

## Specyfikacja techniczna

Model	CG01062B
Producent	GEKO
Udźwig podnośnika	3T - 3,5T (3000-3500 kg)
Typ podnośnika	Hydrauliczny butelkowy
Typ produktu	Tłok wymienny

## Zastosowanie

- Naprawa i regeneracja podnośników hydraulicznych GEKO o udźwigu 3-3,5T
- Wymiana zużytego tłoka w warsztatach samochodowych
- Serwis podnośników w stacjach obsługi pojazdów
- Konserwacja sprzętu w garażach prywatnych
- Przywracanie sprawności podnośników po długim okresie użytkowania
- Modernizacja starszych modeli podnośników hydraulicznych

### Sprawdzenie kompatybilności

Przed zamówieniem należy zweryfikować zgodność tłoka z posiadanym podnośnikiem: sprawdź model podnośnika, jego udźwig oraz wymiary cylindra hydraulicznego. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z dokumentacją techniczną podnośnika lub skontaktuj się z producentem.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Wymiana tłoka wymaga podstawowej znajomości budowy podnośników hydraulicznych. Przed przystąpieniem do wymiany należy całkowicie odciążyć podnośnik i spuścić olej hydrauliczny. Podczas montażu należy zachować czystość – zanieczyszczenia mogą uszkodzić uszczelnienia i powierzchnie robocze.

Po zamontowaniu nowego tłoka konieczne jest napełnienie układu hydraulicznego odpowiednim olejem oraz odpowietrzenie systemu. Pierwsze użycie po wymianie powinno odbywać się bez obciążenia, aby sprawdzić szczelność połączeń i prawidłowość działania mechanizmu.

Regularna konserwacja obejmuje kontrolę stanu powierzchni tłoka, sprawdzanie poziomu oleju hydraulicznego oraz weryfikację braku wycieków. Uszkodzenia mechaniczne lub korozja powierzchni roboczej tłoka wymagają jego wymiany, ponieważ mogą prowadzić do awarii całego podnośnika.

### Produkty powiązane

Do prawidłowego funkcjonowania podnośnika hydraulicznego mogą być potrzebne: olej hydrauliczny o odpowiedniej specyfikacji, uszczelki i pierścienie O-ring, zawór zwrotny, dźwignia pompująca, podstawa podnośnika.