

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tokarka-elektryczna-6500w-kd5297-kraftdele-p-62532.html>

TOKARKA ELEKTRYCZNA 6500W KD5297 KRAFT&DELE

Cena brutto	468,05 zł
Cena netto	380,53 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD5297
Kod producenta	KD5297
Kod EAN	5903957003221
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Tokarka stołowa do drewna Kraft&Dele KD5297 – 650 W, 4 prędkości

KD5297 to elektryczna tokarka stołowa przeznaczona do obróbki drewna w warunkach warsztatowych i przemysłowych. Urządzenie pracuje z mocą 650 W i oferuje cztery zakresy prędkości obrotowej, co pozwala na realizację operacji od toczenia zgrubnego po wykończeniowe na jednej maszynie.

Moc silnika **650 W**

Liczba prędkości **4 (890–2600 rpm)**

Maks. średnica toczenia **305 mm**

Maks. długość toczenia **500 mm**

Charakterystyka urządzenia

4-stopniowa regulacja prędkości

Przekładnia z paskiem klinowym umożliwia wybór spośród czterech prędkości: 890, 1260, 1760 i 2600 rpm. Niższe obroty stosuje się przy toczeniu zgrubnym i pracy z twardymi gatunkami drewna, wyższe — przy operacjach wykończeniowych i polerowaniu powierzchni.

Pojemność robocza

Maksymalna średnica toczenia 305 mm pozwala na obróbkę elementów o przekroju do ok. 30 cm — misek, nóg meblowych czy elementów dekoracyjnych. Rozstaw kłów wynosi 500 mm, co wyznacza maksymalną długość toczzonego przedmiotu.

Poziom hałasu i komfort pracy

Poziom mocy akustycznej maszyny wynosi 84 dB. Przy pracy ciągłej wartość ta zbliża się do dopuszczalnego limitu bez ochrony słuchu (85 dB/8 h wg dyrektywy UE), dlatego zaleca się stosowanie naszników lub zatyczek ochronnych.

Kompaktowa konstrukcja i transport

Gabaryty 880 × 210 × 380 mm i masa ok. 20 kg umożliwiają ustawienie tokarki na standardowym stole warsztatowym oraz przetransportowanie jej w bagażniku samochodu osobowego. Modułowa budowa ułatwia demontaż i ponowny montaż na stanowisku pracy.

Specyfikacja techniczna

Marka / Model	Kraft&Dele / KD5297
Typ urządzenia	Tokarka elektryczna stołowa do drewna
Napięcie zasilania	230 V / 50–60 Hz
Moc silnika	650 W
Prędkości obrotowe (4 biegi)	890 / 1260 / 1760 / 2600 rpm
Maksymalna średnica toczenia	305 mm
Maksymalna długość toczenia	500 mm
Wymiary urządzenia	880 × 210 × 380 mm
Poziom mocy akustycznej	84 dB
Masa	ok. 20 kg
Napęd	Przekładnia z paskiem klinowym

Typowe zastosowania

- Toczenie nóg stołów, krzeseł i innych elementów meblowych
- Wykonywanie misek, talerzy i naczyń drewnianych
- Produkcja elementów dekoracyjnych i galanterii drzewnej
- Toczenie trzonek do narzędzi (dłuta, młotki, pilniki)

-
- Obróbka balustrów schodowych i elementów toczonego architekturalnych
 - Nauka obróbki drewna na stanowiskach szkolnych (klasy techniczne, szkoły zawodowe)
 - Prace prototypowe i modelarskie w małych zakładach stolarskich

Zawartość zestawu

Tokarka stołowa KD5297 • Podpora narzędziowa 295 mm • Wkrętak zabierak • Kieł obrotowy • Instrukcja obsługi w języku polskim • Gwarancja 12 miesięcy • Oryginalne opakowanie

Użytkowanie i bezpieczeństwo

Przed zmianą prędkości obrotowej należy zatrzymać maszynę i poczekać na całkowite wyhamowanie wrzeciona — zmiana biegów pod obciążeniem grozi uszkodzeniem paska klinowego. Pasek klinowy wymaga okresowej kontroli napięcia i wymiany w przypadku widocznego zużycia lub poślizgu.

Przy poziomie hałasu 84 dB zaleca się stosowanie indywidualnych środków ochrony słuchu podczas pracy trwającej dłużej niż 30 minut. Przed zamocowaniem materiału należy upewnić się, że kieł obrotowy i zabierak są właściwie dokręcone, a podpora narzędziowa ustawiona możliwie blisko toczonego elementu — zmniejsza to ryzyko wibracji i drgań narzędzia.

Tokarka wymaga stabilnego podłoża — ustawienie na stole warsztatowym lub dedykowanej podstawie eliminuje drgania przenoszone na podłogę i poprawia precyzję obróbki.