

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tokarka-stolowa-do-drewna-650w-kd1732-p-61518.html>



TOKARKA STOŁOWA DO DREWNA 650W KD1732

Cena brutto	439,92 zł
Cena netto	357,66 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1732
Kod producenta	KD1732
Kod EAN	5903175336293
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Tokarka stołowa do drewna KRAFT&DELE KD1732 650W

KD1732 to stołowa tokarka do drewna z silnikiem 650W, wyposażona w czterostopniową regulację prędkości obrotowej realizowaną przez przekładnię z paskiem klinowym. Urządzenie przeznaczone do warsztatów stolarskich, zakładów drzewnych oraz pracowni technicznych, gdzie wymagana jest powtarzalna precyzja toczenia elementów o zróżnicowanych wymiarach.

Moc silnika 650 W
Prędkości obrotowe 890 / 1260 / 1760 / 2600 rpm
Maks. średnica toczenia 350 mm
Maks. długość toczenia 1000 mm

Charakterystyka urządzenia

Czterostopniowa regulacja prędkości

Przekładnia z paskiem klinowym umożliwia wybór jednej z czterech prędkości: 890, 1260, 1760 lub 2600 rpm. Niskie obroty (890 rpm) stosuje się przy toczeniu zgrubnym i obróbce twardych gatunków drewna, gdzie istotna jest kontrola nad naddatkiem

materiału. Wyższe zakresy (1760–2600 rpm) przeznaczone są do toczenia wykończeniowego i wygładzania powierzchni.

Pojemność robocza

Maksymalna średnica toczenia 350 mm pozwala na obróbkę mis, talerzy i innych okrągłych elementów o znacznych gabarytach. Rozstaw kłów wynoszący 1000 mm umożliwia toczenie wrzecion, nóg mebli, trzonek narzędzi oraz innych elementów podłużnych bez konieczności skracania materiału.

Konstrukcja i stabilność

Wzmocniona rama zapewnia ograniczenie drgań podczas pracy, co bezpośrednio przekłada się na jakość powierzchni toczonego elementu i bezpieczeństwo operatora. Waga 24 kg przy wymiarach 895 × 230 × 380 mm oznacza, że urządzenie jest wystarczająco masywne, by pracować stabilnie, a jednocześnie możliwe do przeniesienia przez jedną osobę.

Poziom hałasu 74 dB

Zmierzony poziom mocy akustycznej 74 dB plasuje tokarkę w grupie urządzeń warsztatowych o umiarkowanej emisji hałasu. Dla porównania, większość pił tarczowych i wyrówniarek pracuje powyżej 95 dB. Przy dłuższych sesjach roboczych zaleca się jednak stosowanie ochronników słuchu zgodnie z przepisami BHP.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD1732
Typ urządzenia	Tokarka stołowa do drewna
Napięcie zasilania	230 V / 50–60 Hz
Moc silnika	650 W
Prędkości obrotowe wrzeciona	890 / 1260 / 1760 / 2600 rpm
Maksymalna średnica toczenia	350 mm
Maksymalna długość toczenia	1000 mm
Wymiary urządzenia	895 × 230 × 380 mm
Poziom mocy akustycznej	74 dB
Waga	24 kg
Gwarancja	12 miesięcy

Typowe zastosowania

-
- Toczenie nóg mebli i elementów konstrukcyjnych
 - Wykonywanie trzonków do narzędzi ręcznych
 - Obróbka mis, talerzy i elementów dekoracyjnych
 - Toczenie wrzecion schodowych i poręczy
 - Produkcja elementów instrumentów muzycznych
 - Wytwarzanie figurek i przedmiotów toczonych artystycznie
 - Prototypowanie i obróbka seryjna w małych zakładach drzewnych
 - Zajęcia praktyczne w pracowniach technicznych i szkołach zawodowych

Dobór prędkości obrotowej — wskazówki praktyczne

Jak dopasować prędkość do materiału i etapu obróbki?

Ogólna zasada mówi, że im większa średnica toczzonego elementu i twardszy gatunek drewna, tym niższa powinna być prędkość obrotowa. Toczenie zgrubne elementów o dużej średnicy (powyżej 200 mm) lub drewna twardego (dąb, buk, jesion) należy rozpoczynać od 890 rpm. Toczenie precyzyjne i wykończeniowe miękkich gatunków (sosna, lipa, olcha) przy średnicach poniżej 100 mm można prowadzić przy 1760–2600 rpm, uzyskując gładszą powierzchnię wymagającą mniej pracy szlifierskiej.

Zawartość zestawu

- Tokarka stołowa KD1732
- Instrukcja obsługi w języku polskim