

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/tokarka-stolowa-do-drewna-650w-kd1732-kraftdele-p-61518.html>

TOKARKA STOŁOWA DO DREWNA 650W KD1732 KRAFT&DELE

Cena brutto	432,40 zł
Cena netto	351,54 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1732
Kod producenta	KD1732
Kod EAN	5903175336293
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Tokarka stołowa do drewna KRAFT&DELE KD1732 650W

KD1732 to stołowa tokarka do drewna z silnikiem 650W, wyposażona w czterostopniową regulację prędkości obrotowej realizowaną przez przekładnię z paskiem klinowym. Urządzenie przeznaczone do warsztatów stolarskich, zakładów drzewnych oraz pracowni technicznych, gdzie wymagana jest powtarzalna precyzja toczenia elementów o zróżnicowanych wymiarach.

Moc silnika **650 W**

Prędkości obrotowe **890 / 1260 / 1760 / 2600 rpm**

Maks. średnica toczenia **350 mm**

Maks. długość toczenia **1000 mm**

Charakterystyka urządzenia

Czterostopniowa regulacja prędkości

Przekładnia z paskiem klinowym umożliwia wybór jednej z czterech prędkości: 890, 1260, 1760 lub 2600 rpm. Niskie obroty (890 rpm) stosuje się przy toczeniu zgrubnym i obróbce twardych gatunków drewna, gdzie istotna jest kontrola nad naddatkiem materiału. Wyższe zakresy (1760-2600 rpm) przeznaczone są do toczenia wykończeniowego i wygładzania powierzchni.

Pojemność robocza

Maksymalna średnica toczenia 350 mm pozwala na obróbkę mis, talerzy i innych okrągłych elementów o znacznych gabarytach. Rozstaw kłów wynoszący 1000 mm umożliwia toczenie wrzecion, nóg mebli, trzonek narzędzi oraz innych elementów podłużnych bez konieczności skracania materiału.

Konstrukcja i stabilność

Wzmocniona rama zapewnia ograniczenie drgań podczas pracy, co bezpośrednio przekłada się na jakość powierzchni toczonego elementu i bezpieczeństwo operatora. Waga 24 kg przy wymiarach 895 × 230 × 380 mm oznacza, że urządzenie jest wystarczająco masywne, by pracować stabilnie, a jednocześnie możliwe do przeniesienia przez jedną osobę.

Poziom hałasu 74 dB

Zmierzony poziom mocy akustycznej 74 dB plasuje tokarkę w grupie urządzeń warsztatowych o umiarkowanej emisji hałasu. Dla porównania, większość pił tarczowych i wyrówniarek pracuje powyżej 95 dB. Przy dłuższych sesjach roboczych zaleca się jednak stosowanie ochronników słuchu zgodnie z przepisami BHP.

Specyfikacja techniczna

Marka	KRAFT&DELE
Model	KD1732
Typ urządzenia	Tokarka stołowa do drewna
Napięcie zasilania	230 V / 50-60 Hz
Moc silnika	650 W
Prędkości obrotowe wrzeciona	890 / 1260 / 1760 / 2600 rpm
Maksymalna średnica toczenia	350 mm
Maksymalna długość toczenia	1000 mm
Wymiary urządzenia	895 × 230 × 380 mm
Poziom mocy akustycznej	74 dB
Waga	24 kg
Gwarancja	12 miesięcy

Typowe zastosowania

- Toczenie nóg mebli i elementów konstrukcyjnych

-
- Wykonywanie trzonków do narzędzi ręcznych
 - Obróbka mis, talerzy i elementów dekoracyjnych
 - Toczenie wrzecion schodowych i poręczy
 - Produkcja elementów instrumentów muzycznych
 - Wytwarzanie figurek i przedmiotów toczonych artystycznie
 - Prototypowanie i obróbka seryjna w małych zakładach drzewnych
 - Zajęcia praktyczne w pracowniach technicznych i szkołach zawodowych

Dobór prędkości obrotowej — wskazówki praktyczne

Jak dopasować prędkość do materiału i etapu obróbki?

Ogólna zasada mówi, że im większa średnica toczzonego elementu i twardszy gatunek drewna, tym niższa powinna być prędkość obrotowa. Toczenie zgrubne elementów o dużej średnicy (powyżej 200 mm) lub drewna twardego (dąb, buk, jesion) należy rozpoczynać od 890 rpm. Toczenie precyzyjne i wykończeniowe miękkich gatunków (sosna, lipa, olcha) przy średnicach poniżej 100 mm można prowadzić przy 1760–2600 rpm, uzyskując gładszą powierzchnię wymagającą mniej pracy szlifierskiej.

Zawartość zestawu

- Tokarka stołowa KD1732
- Instrukcja obsługi w języku polskim