

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/towotnica-nozna-6l-waz-1-8m-geko-g01123-p-17968.html>

Towotnica nożna 6l + wąż 1,8m GEKO G01123

Cena brutto	142,90 zł
Cena netto	116,18 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G01123
Kod producenta	G01123
Kod EAN	5901477105210
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Smarownica nożna 6L GEKO G01123 z węzłem 1,8m

Warsztatowa smarownica nożna przeznaczona do precyzyjnego dozowania smaru przez punkty smarowania (kalamitki). Urządzenie wyposażone w pompę nożną umożliwiającą obsługę bez użycia rąk oraz pistolet z elastycznym przewodem zakończonym standardową końcówką.

Pojemność zbiornika 6 litrów
Ciśnienie robocze do 30 MPa
Długość węża 1,8 m
Typ napędu Nożny

Charakterystyka techniczna

Mechanizm nożny

Pompa uruchamiana pedałem nożnym zapewnia wygodną obsługę przy zachowaniu swobody rąk. Pozwala na kontrolowane dozowanie smaru i utrzymanie stabilnej pracy podczas smarowania trudno dostępnych punktów.

Ciśnienie robocze 30 MPa

Maksymalne ciśnienie 300 barów umożliwia efektywne włączanie smaru nawet w zanieczyszczone lub zużyte punkty smarowania. Wartość ta odpowiada wymaganiom większości systemów smarowania centralnego w maszynach przemysłowych.

Wąż roboczy 1,8 m + elastyczny przewód

Główny wąż o długości 1,8 metra zakończony pistoletem z dodatkowym elastycznym przewodem (ok. 30 cm) zwiększa zasięg pracy i ułatwia dostęp do punktów smarowania w ograniczonej przestrzeni, np. pod maszynami lub w zagłębieniach.

Standardowa końcówka

Uniwersalna końcówka pasuje do większości kalamitek stosowanych w systemach smarowania maszyn i urządzeń. Kompatybilność ze standardowymi złączkami eliminuje konieczność stosowania adapterów w typowych zastosowaniach warsztatowych.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G01123
Typ	Smarownica nożna
Pojemność zbiornika	6 litrów
Maksymalne ciśnienie robocze	30 MPa (300 bar)
Długość węża głównego	1,8 m
Długość elastycznego przewodu	ok. 30 cm
Typ napędu	Pedał nożny
Typ końcówki	Standardowa (kompatybilna z kalamitkami)
Konstrukcja	Szczelny zbiornik, stalowy mechanizm

Zastosowanie

- Smarowanie łożysk w maszynach przemysłowych
- Konserwacja układów przegubowych w sprzęcie budowlanym
- Smarowanie punktów centralnego smarowania w prasach i obrabniarkach
- Obsługa systemów smarowania w pojazdach ciężarowych i maszynach rolniczych
- Konserwacja urządzeń wyposażonych w kalamitki w warsztatach mechanicznych
- Smarowanie prowadnic i mechanizmów liniowych w maszynach CNC
- Konserwacja zawiasów i przegubów w bramach i urządzeniach przemysłowych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy napełnić zbiornik smarem konsystentnym o odpowiedniej klasie NLGI (zazwyczaj 2 lub 3). Upewnić się, że pistolet jest prawidłowo podłączony do węża, a końcówka nie jest zanieczyszczona. Odpowietrzyć układ poprzez kilkukrotne naciśnięcie pedału przy otwartym pistolecie.

Kontrola ciśnienia

Ciśnienie 30 MPa jest wartością maksymalną — w praktyce większość punktów smarowania wymaga znacznie niższych ciśnień. Nadmierne ciśnienie może uszkodzić uszczelnienia w kalamitce lub wtłoczyć zanieczyszczenia głębiej w łożysko. Zawsze sprawdzać zalecenia producenta maszyny.

Czyszczenie i przechowywanie

Po zakończeniu pracy oczyścić końcówkę z resztek smaru. Przechowywać smarownicę w miejscu suchym, z dala od źródeł ciepła. Regularnie sprawdzać szczelność połączeń węża i zbiornika. W przypadku długotrwałego przechowywania zaleca się pozostawienie niewielkiej ilości smaru w zbiorniku dla ochrony wewnętrznych elementów pompy.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi smarowania warto rozważyć: smary konsystentne NLGI 2 lub 3 w pojemnikach 5 kg, zestawy końcówek do smarownic (adapтеры do różnych typów kalamitek), przenośne smarownice ręczne do punktowego smarowania oraz zestawy czyszczące do konserwacji kalamitek.