Dane aktualne na dzień: 07-03-2026 00:44

Link do produktu: https://xl-narzedzia.pl/towotnica-nozna-6l-waz-4m-geko-g01141-p-17996.html

# Towotnica nożna 6L + wąż 4m GEKO G01141

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **150,22 zł** |
| Cena netto | **122,13 zł** |
| Dostępność | **Dostępny od ręki** |
| Czas wysyłki | **natychmiast** |
| Numer katalogowy | **G01141** |
| Kod producenta | **G01141** |
| Kod EAN | **5901477116612** |
| Producent | **Narzędzia GEKO** |

## Opis produktu

### Smarownica nożna 6L GEKO G01141 z wężem 4m

Smarownica nożna o pojemności 6 litrów z mechanizmem pompowania nożnym. Wyposażona w 4-metrowy wąż ciśnieniowy zakończony pistoletem z elastycznym przedłużeniem i standardową końcówką kompatybilną z większością kalamitek smarowniczych.

Pojemność zbiornika 6 litrów

Ciśnienie robocze do 25 MPa

Długość węża 4 metry

Obsługa Mechanizm nożny

## Charakterystyka techniczna

**Mechanizm pompowania nożnego**

Obsługa za pomocą pedału pozwala na precyzyjne dozowanie smaru przy jednoczesnym zachowaniu obu rąk wolnych do kontrolowania procesu smarowania. Rozwiązanie szczególnie przydatne przy smarowaniu punktów trudnodostępnych.

### Ciśnienie robocze 25 MPa

Maksymalne ciśnienie 250 barów umożliwia efektywne wtłaczanie smaru plastycznego do punktów smarowania nawet w systemach o zwiększonym oporze przepływu. Wartość wystarczająca dla większości zastosowań warsztatowych i przemysłowych.

### System wężowy 4m + 30cm

Główny wąż ciśnieniowy o długości 4 metrów zakończony pistoletem z elastycznym przedłużeniem około 30 cm. Taka konfiguracja zapewnia swobodę manewrowania i dostęp do punktów smarowania w różnych konfiguracjach przestrzennych.

### Standardowa końcówka smarownicza

Końcówka w pistolecie pasuje do większości popularnych kalamitek smarowniczych stosowanych w maszynach i urządzeniach przemysłowych. Eliminuje konieczność stosowania dodatkowych adapterów w typowych zastosowaniach.

## Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| Model | GEKO G01141 |
| Pojemność zbiornika | 6 litrów |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 25 MPa (250 bar) |
| Długość węża ciśnieniowego | 4 metry |
| Długość elastycznego przedłużenia | około 30 cm |
| Typ mechanizmu | Pompowanie nożne (pedał) |
| Typ końcówki | Standardowa pod kalamitki |
| Konstrukcja zbiornika | Szczelna, metalowa |

## Zastosowanie

- Smarowanie łożysk w maszynach produkcyjnych i urządzeniach przemysłowych
- Konserwacja maszyn rolniczych wyposażonych w punkty smarowania centralnego
- Serwis pojazdów ciężarowych – smarowanie zawieszenia, resorów, przegubów
- Obsługa maszyn budowlanych i sprzętu ciężkiego
- Smarowanie prowadnic w maszynach CNC i obrabiarkach
- Konserwacja urządzeń dźwigowych i transportu wewnętrznego
- Smarowanie mechanizmów w liniach produkcyjnych
- Prace warsztatowe wymagające precyzyjnego dozowania smaru

## Użytkowanie i konserwacja

**Zasady eksploatacji**

Przed pierwszym użyciem należy napełnić zbiornik smarem plastycznym odpowiednim do smarowanych urządzeń. Pompowanie nożne wymaga równomiernego nacisku na pedał – gwałtowne ruchy mogą powodować niekontrolowane wyrzuty smaru. Po zakończeniu pracy zaleca się odpowietrzenie systemu i wyczyszczenie końcówki pistoletu.

**Kompatybilność smarów**

Smarownica współpracuje z większością smarów plastycznych o klasie konsystencji NLGI od 0 do 2. Smary gęstsze (NLGI 3) mogą wymagać zwiększonego wysiłku pompowania. Nie należy mieszać różnych typów smarów w zbiorniku – przed zmianą rodzaju smaru konieczne jest dokładne opróżnienie i oczyszczenie układu.

**Konserwacja urządzenia**

Regularnie sprawdzać szczelność połączeń węża i pistoletu. W przypadku wycieku smaru należy dokręcić złącza lub wymienić uszczelki. Wąż ciśnieniowy należy chronić przed kontaktem z ostrymi krawędziami i wysokimi temperaturami. Po dłuższym okresie nieużywania zaleca się przepompowanie niewielkiej ilości smaru w celu udrożnienia układu.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi smarowniczej warto rozważyć dodatkowe akcesoria: zestaw końcówek smarowniczych w różnych standardach, adapter do napełniania zbiornika bezpośrednio z pojemników fabrycznych, smary plastyczne w odpowiednich klasach konsystencji oraz pompka ręczna jako uzupełnienie do prac w terenie.