Dane aktualne na dzień: 13-06-2026 10:33

Link do produktu: https://xl-narzedzia.pl/towotnica-nozna-6l-waz-4m-geko-g01141-p-17996.html

Towotnica nożna 6L + wąż 4m GEKO G01141

Cena brutto	**146,70 zł**
Cena netto	**119,27 zł**
Dostępność	**Dostępny od ręki**
Czas wysyłki	**natychmiast**
Numer katalogowy	**G01141**
Kod producenta	**G01141**
Kod EAN	**5901477116612**
Producent	**Narzędzia GEKO**

Opis produktu

Smarownica nożna 6L GEKO G01141 z wężem 4m

Smarownica nożna o pojemności 6 litrów z mechanizmem pompowania nożnym. Wyposażona w 4-metrowy wąż ciśnieniowy zakończony pistoletem z elastycznym przedłużeniem i standardową końcówką kompatybilną z większością kalamitek smarowniczych.

Pojemność zbiornika 6 litrów

Ciśnienie robocze do 25 MPa

Długość węża 4 metry

Obsługa Mechanizm nożny

Charakterystyka techniczna

Mechanizm pompowania nożnego

Obsługa za pomocą pedału pozwala na precyzyjne dozowanie smaru przy jednoczesnym zachowaniu obu rąk wolnych do kontrolowania procesu smarowania. Rozwiązanie szczególnie przydatne przy smarowaniu punktów trudnodostępnych.

Ciśnienie robocze 25 MPa

Maksymalne ciśnienie 250 barów umożliwia efektywne wtłaczanie smaru plastycznego do punktów smarowania nawet w systemach o zwiększonym oporze przepływu. Wartość wystarczająca dla większości zastosowań warsztatowych i przemysłowych.

System wężowy 4m + 30cm

Główny wąż ciśnieniowy o długości 4 metrów zakończony pistoletem z elastycznym przedłużeniem około 30 cm. Taka konfiguracja zapewnia swobodę manewrowania i dostęp do punktów smarowania w różnych konfiguracjach przestrzennych.

Standardowa końcówka smarownicza

Końcówka w pistolecie pasuje do większości popularnych kalamitek smarowniczych stosowanych w maszynach i urządzeniach przemysłowych. Eliminuje konieczność stosowania dodatkowych adapterów w typowych zastosowaniach.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G01141
Pojemność zbiornika	6 litrów
Maksymalne ciśnienie robocze	25 MPa (250 bar)
Długość węża ciśnieniowego	4 metry
Długość elastycznego przedłużenia	około 30 cm
Typ mechanizmu	Pompowanie nożne (pedał)
Typ końcówki	Standardowa pod kalamitki
Konstrukcja zbiornika	Szczelna, metalowa

Zastosowanie

- Smarowanie łożysk w maszynach produkcyjnych i urządzeniach przemysłowych
- Konserwacja maszyn rolniczych wyposażonych w punkty smarowania centralnego
- Serwis pojazdów ciężarowych – smarowanie zawieszenia, resorów, przegubów
- Obsługa maszyn budowlanych i sprzętu ciężkiego
- Smarowanie prowadnic w maszynach CNC i obrabiarkach
- Konserwacja urządzeń dźwigowych i transportu wewnętrznego
- Smarowanie mechanizmów w liniach produkcyjnych
- Prace warsztatowe wymagające precyzyjnego dozowania smaru

Użytkowanie i konserwacja

Zasady eksploatacji

Przed pierwszym użyciem należy napełnić zbiornik smarem plastycznym odpowiednim do smarowanych urządzeń. Pompowanie nożne wymaga równomiernego nacisku na pedał – gwałtowne ruchy mogą powodować niekontrolowane wyrzuty smaru. Po zakończeniu pracy zaleca się odpowietrzenie systemu i wyczyszczenie końcówki pistoletu.

Kompatybilność smarów

Smarownica współpracuje z większością smarów plastycznych o klasie konsystencji NLGI od 0 do 2. Smary gęstsze (NLGI 3) mogą wymagać zwiększonego wysiłku pompowania. Nie należy mieszać różnych typów smarów w zbiorniku – przed zmianą rodzaju smaru konieczne jest dokładne opróżnienie i oczyszczenie układu.

Konserwacja urządzenia

Regularnie sprawdzać szczelność połączeń węża i pistoletu. W przypadku wycieku smaru należy dokręcić złącza lub wymienić uszczelki. Wąż ciśnieniowy należy chronić przed kontaktem z ostrymi krawędziami i wysokimi temperaturami. Po dłuższym okresie nieużywania zaleca się przepompowanie niewielkiej ilości smaru w celu udrożnienia układu.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi smarowniczej warto rozważyć dodatkowe akcesoria: zestaw końcówek smarowniczych w różnych standardach, adapter do napełniania zbiornika bezpośrednio z pojemników fabrycznych, smary plastyczne w odpowiednich klasach konsystencji oraz pompka ręczna jako uzupełnienie do prac w terenie.