

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/towotnicasmarownica-pneumatyczna-30l-yt-07068-yato-p-14190.html>

## TOWOTNICA/SMAROWNICA PNEUMATYCZNA 30L YT-07068 YATO

Cena brutto	<b>637,12 zł</b>
Cena netto	<b>517,98 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-07068</b>
Kod producenta	<b>YT-07068</b>
Kod EAN	<b>5906083046360</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Smarownica pneumatyczna 30L YATO YT-07068

Pneumatyczna smarownica warsztatowa o pojemności 30 litrów, przeznaczona do profesjonalnego smarowania maszyn i urządzeń przez kalamitki. Model YATO YT-07068 wyposażony w pompę wysokociśnieniową ze stopniem sprężania 50:1 oraz 4-metrowy wąż ciśnieniowy z metalowym pistoletem.

Pojemność zbiornika 30 litrów
Ciśnienie robocze 300-400 bar
Stopień sprężania 50:1
Długość przewodu 4 metry

### Charakterystyka techniczna smarownicy pneumatycznej

#### Napęd pneumatyczny ze stopniem sprężania 50:1

Stopień sprężania 50:1 oznacza, że przy zasilaniu sprężonym powietrzem o ciśnieniu 8 barów pompa generuje ciśnienie wyjściowe 300-400 barów. Pozwala to na efektywne wtlaczanie gęstego smaru przez kalamitki nawet w trudno dostępnych punktach smarowania.

### Zbiornik o pojemności 30 litrów

Pojemność 30 litrów umożliwia smarowanie wielu punktów bez konieczności częstego uzupełniania. Szczególnie istotne w warsztatach obsługujących kilka maszyn dziennie lub przy konserwacji parku maszynowego w zakładach przemysłowych i gospodarstwach rolniczych.

### Wąż ciśnieniowy 4 metry z metalowym pistoletem

Długość przewodu 4 metry zapewnia swobodę ruchu wokół smarowanych maszyn bez konieczności przemieszczania całego urządzenia. Metalowy pistolet smarowniczy wytrzymuje wielokrotne użycie w warunkach warsztatowych.

### Mobilna konstrukcja z kółkami transportowymi

Kółka jezdne ułatwiają przemieszczanie smarownicy między stanowiskami pracy. Przydatne w warsztatach, gdzie smarowanie odbywa się w różnych strefach lub przy kilku stanowiskach naprawczych.

## Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-07068
Pojemność zbiornika	30 litrów
Typ napędu	Pneumatyczny
Ciśnienie robocze pompy	300-400 bar (przy zasilaniu 8 bar)
Stopień sprężania	50:1
Długość przewodu ciśnieniowego	4 metry
Typ pistoletu	Metalowy pistolet smarowniczy
Mobilność	Kółka transportowe
Zawartość zestawu	Smarownica, wąż ciśnieniowy, pistolet smarowniczy, zapasowe elementy

## Zastosowanie smarownicy pneumatycznej

- Smarowanie punktów smarnych w pojazdach mechanicznych przez kalamitki
- Konserwacja maszyn rolniczych: ciągników, kombajnów, przyczep
- Smarowanie urządzeń przemysłowych w zakładach produkcyjnych
- Obsługa parku maszynowego w firmach transportowych
- Konserwacja maszyn budowlanych i koparek

- 
- Smarowanie linii produkcyjnych i przenośników taśmowych
  - Warsztaty mechaniczne obsługujące flotę pojazdów
  - Punkty serwisowe wymagające regularnego smarowania wielu jednostek

### **Wymagania instalacyjne**

Smarownica pneumatyczna wymaga podłączenia do instalacji sprężonego powietrza o ciśnieniu 8 barów. Przed uruchomieniem należy sprawdzić szczelność połączeń oraz upewnić się, że zbiornik jest napełniony smarem odpowiednim do smarowanych elementów. Zaleca się stosowanie smarów konsystentnych zgodnych z zaleceniami producentów maszyn.

### **Użytkowanie i konserwacja**

---

Przed rozpoczęciem pracy należy napełnić zbiornik smarem oraz podłączyć urządzenie do instalacji pneumatycznej. Ciśnienie zasilania powinno wynosić 8 barów, co zapewni prawidłowe działanie pompy i uzyskanie ciśnienia roboczego 300-400 barów na wylocie.

Podczas smarowania pistolet należy mocno docisnąć do kalamitki, aby uniknąć wycieków smaru. Po zakończeniu pracy warto oczyścić końcówkę pistoletu z resztek smaru oraz sprawdzić stan węża ciśnieniowego pod kątem ewentualnych uszkodzeń mechanicznych.

Regularna konserwacja obejmuje kontrolę szczelności połączeń, sprawdzenie stanu uszczelek w pompie oraz czyszczenie filtra powietrza w układzie zasilania pneumatycznego. Przy intensywnym użytkowaniu zaleca się okresową wymianę uszczelek zgodnie z zaleceniami producenta.

### **Produkty powiązane**

Do smarownicy pneumatycznej YATO YT-07068 można dokupić: smary konsystentne w opakowaniach zbiorczych, końcówki do pistoletu smarowniczego, filtry powietrza do instalacji pneumatycznej oraz zestawy uszczelek eksploatacyjnych.