

Dane aktualne na dzień: 06-06-2026 21:39

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/traktor-kosiarka-spalinowa-p-59995.html>



TRAKTOR, KOSIARKA SPALINOWA

Cena brutto	7 767,08 zł
Cena netto	6 314,70 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-85552
Kod producenta	YT-85552
Kod EAN	5906083116063
Producent	YATO

Opis produktu

Traktor Kosiarka YATO YT-85552 z Silnikiem LONCIN 452 cm³

Samozjezdna kosiarka spalinowa z dwucylindrowym silnikiem czterosurowym LONCIN o pojemności 452 cm³ i mocy 8,2 kW. Szerokość koszenia 96 cm z dwoma nożami, manualna skrzynia 5+1 biegów, elektryczny rozrusznik oraz pojemny kosz na trawę 220 litrów.

Moc silnika 8,2 kW (10.88 KM)

Szerokość koszenia 96 cm

Pojemność kosza 220 litrów

Skrzynia biegów 5 + wsteczny

Charakterystyka Traktora Ogrodowego YATO YT-85552

Silnik LONCIN LC1P92F-1 o pojemności 452 cm³

Czterosurowy silnik górnozaworowy zapewnia stabilną pracę przy maksymalnym momencie obrotowym 2800 obr./min. Pojemność 452 cm³ przekłada się na wystarczającą moc do koszenia gęstej i wysokiej trawy na dużych powierzchniach bez przeciążania układu napędowego.

Szerokość koszenia 96 cm z dwoma nożami

Układ dwóch nóż tnących o łącznej szerokości roboczej 96 cm skraca czas koszenia powierzchni o około 30% w porównaniu do standardowych kosiarek o szerokości 60-70 cm. Rozwiązanie sprawdza się na działkach powyżej 1000 m².

Manualna skrzynia biegów 5+1

Pięć biegów do przodu oraz bieg wsteczny umożliwiają dostosowanie prędkości jazdy do warunków terenu i rodzaju prac. Manualna skrzynia zapewnia precyzyjną kontrolę nad maszyną podczas manewrowania wokół przeszkód i na pochyłościach.

5-stopniowa centralna regulacja wysokości cięcia

Zakres regulacji 35-75 mm pozwala dostosować wysokość koszenia do rodzaju trawy i pory roku. Centralna regulacja oznacza jednoczesną zmianę wysokości na całej szerokości roboczej poprzez pojedynczą dźwignię, co przyspiesza zmianę ustawień.

Elektryczny rozrusznik z akumulatorem 12V 12000 mAh

System elektrycznego startu eliminuje konieczność ręcznego uruchamiania za pomocą linki. Akumulator o pojemności 12000 mAh zapewnia wielokrotne uruchomienia silnika. W zestawie znajduje się ładowarka do podtrzymywania naładowania poza sezonem.

Kosz na trawę o pojemności 220 litrów

Pojemność 220 litrów redukuje częstotliwość opróżniania podczas koszenia dużych powierzchni. Przy średniej gęstości trawy jeden pełny kosz odpowiada skoszonej powierzchni około 300-400 m², co przekłada się na mniejszą liczbę przerw w pracy.

Ważne przed pierwszym uruchomieniem

Silnik nie jest fabrycznie zalany olejem, a zbiornik paliwa benzyną. Przed pierwszym uruchomieniem należy wlać 1,2 litra oleju SAE 15W-40 do miski olejowej oraz zatankować benzynę bezołowiową E10. Pierwsza wymiana oleju następuje po 5 godzinach pracy (docieranie), kolejne co 20-25 godzin.

Specyfikacja Techniczna

Model	YATO YT-85552
Typ silnika	LONCIN LC1P92F-1, spalinowy, czterosuwowy, górnozaworowy
Pojemność silnika	452 cm ³
Moc silnika	8,2 kW (10.88 KM)
Maksymalny moment obrotowy	2800 obr./min
Szerokość koszenia	96 cm (dwa noże)
Regulacja wysokości koszenia	5-stopniowa, centralna, 35-75 mm
Pojemność kosza na trawę	220 litrów
Skrzynia biegów	Manualna, 5 biegów do przodu + neutralny + wsteczny
Rodzaj paliwa	Benzyna bezołowiowa E10
Pojemność zbiornika paliwa	5 litrów
Rodzaj oleju silnikowego	SAE 15W-40
Pojemność miski olejowej	1,2 litra
Świeca zapłonowa	RC12YC
Filtr powietrza	T381
Akumulator	12 V, 12000 mAh (z ładowarką)
Rozrusznik	Elektryczny
Średnica kół przednich	13" (330 mm) x 2
Średnica kół tylnych	17" (432 mm) x 2
Hak holowniczy	Tak (wbudowany)
Oświetlenie	Reflektory LED
Waga	179 kg
Emisja hałasu	100 dB
Materiał obudowy	Metal

Zastosowanie Kosiarki Samojezdnej

- Koszenie trawników przydomowych o powierzchni powyżej 1000 m²
- Utrzymanie terenów zielonych w obiektach komercyjnych i osiedlach mieszkaniowych
- Pielęgnacja powierzchni trawiastych w gospodarstwach agroturystycznych
- Koszenie terenów rekreacyjnych, boisk sportowych i parków
- Transport lekkich ładunków ogrodowych za pomocą przyczepki (opcjonalnie YT-85554)
- Utrzymanie porządku na działkach rekreacyjnych i w ROD o większych powierzchniach
- Koszenie terenów przy budynkach gospodarczych i magazynowych
- Prace porządkowe na terenach przemysłowych z nawierzchnią trawiastą

Użytkowanie i Konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym uruchomieniem należy wlać 1,2 litra oleju silnikowego SAE 15W-40 przez otwór wlewowy po sprawdzeniu poziomu bagnetem. Następnie zatankować benzyną bezołowiową E10 do zbiornika o pojemności 5 litrów. Sprawdzić ciśnienie w oponach: przednie koła 13" powinny mieć ciśnienie około 1,0 bar, tylne 17" około 0,8 bar (wartości orientacyjne, dokładne dane w instrukcji).

Harmonogram wymiany oleju

Pierwsza wymiana oleju następuje po 5 godzinach pracy i jest kluczowa dla procesu docierania elementów silnika. Kolejne wymiany wykonuje się co 20-25 godzin pracy lub raz na sezon, w zależności od intensywności użytkowania. Przy wymianie zużywa się 1,2 litra oleju SAE 15W-40.

Konserwacja filtra powietrza

Filtr powietrza typu T381 należy sprawdzać co 10 godzin pracy w warunkach normalnych lub częściej przy pracy w zapyłonym środowisku.