



TRAKTOR, KOSIARKA SPALINOWA

Cena brutto	8 471,01 zł
Cena netto	6 887,00 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-85551
Kod producenta	YT-85551
Kod EAN	5906083115615
Producent	YATO

Opis produktu

Traktor Kosiarka Spalinowa YATO YT-85551 z Silnikiem LONCIN 546 cm³

Samobieżny traktor ogrodowy z hydrostatyczną przekładnią automatyczną i silnikiem czterosuwowym LONCIN o pojemności 546 cm³. Przeznaczony do koszenia rozległych trawników o powierzchni od 2000 m² wzwyż.

Moc silnika 11 kW (14.96 KM)

Szerokość koszenia 107 cm

Pojemność kosza 220 litrów

Napęd Hydrostatyczny

Charakterystyka techniczna traktora kosiarki YATO YT-85551

Silnik LONCIN 546 cm³ z rozrusznikiem elektrycznym

Jednostka napędowa LC1P91F-1 to jednocyldrowy, czterosuwowy silnik górnozaworowy o mocy 11 kW przy 2650 obr./min. Konstrukcja z chłodzeniem powietrznym zapewnia stabilną pracę przy koszeniu gęstej trawy. Elektryczny rozrusznik eliminuje konieczność ręcznego uruchamiania, co skraca czas przygotowania maszyny do pracy. Akumulator 12V 12Ah z dołączoną ładowarką gwarantuje gotowość do pracy.

Hydrostatyczna przekładnia automatyczna

Przekładnia bezstopniowa typu hydrostat umożliwia płynną zmianę prędkości jazdy bez manualnej zmiany biegów. Operator kontroluje tempo pracy wyłącznie pedałem, co upraszcza manewrowanie wokół przeszkód i na nierównym terenie. System pozwala na koszenie również na biegu wstecznym, co przyspiesza pracę w trudno dostępnych miejscach.

Pokład tnący 107 cm z dwoma nożami

Szerokość robocza 107 cm z dwoma nożami tnącymi skraca czas koszenia dużych powierzchni o około 30% w porównaniu z kosiarkami o szerokości 80-90 cm. Metalowa obudowa pokładu zwiększa trwałość konstrukcji. Centralna regulacja wysokości cięcia w zakresie 35-75 mm (5 poziomów) pozwala dostosować parametry do rodzaju trawnika – niższe ustawienie dla trawników ozdobnych, wyższe dla użytkowych.

Kosz siatkowy o pojemności 220 litrów

Pojemność 220 litrów redukuje częstotliwość opróżniania podczas pracy na dużych działkach. Konstrukcja siatkowa ułatwia kontrolę poziomu napełnienia i zapewnia lepszą cyrkulację powietrza, co zapobiega zbijaniu się wilgotnej trawy. Przy powierzchni 2000 m² standardowo wymaga 3-4 opróżnień, w zależności od wysokości trawy.

Specyfikacja techniczna

Model	YATO YT-85551
Silnik	LONCIN LC1P91F-1, czterosuwowy, górnozaworowy, chłodzony powietrzem
Pojemność silnika	546 cm ³
Moc maksymalna	11 kW (14.96 KM)
Maksymalne obroty	2650 obr./min
Liczba cylindrów	1
Rozrusznik	Elektryczny
Akumulator	12V, 12000 mAh, kwasowo-ołowiowy (z ładowarką)
Rodzaj paliwa	Benzyna bezołowiowa E10
Pojemność zbiornika paliwa	5 litrów
Rodzaj oleju silnikowego	SAE 15W-40
Pojemność miski olejowej	1.6 litra
Świeca zapłonowa	RN9YC
Filtr powietrza	T420
Szerokość koszenia	107 cm (2 noże tnące)
Regulacja wysokości koszenia	5-stopniowa, centralna, zakres 35-75 mm
Pojemność kosza na trawę	220 litrów (konstrukcja siatkowa)
Napęd	Samobieżny, hydrostatyczna przekładnia automatyczna
Koszenie na biegu wstecznym	Tak
Obudowa pokładu	Metalowa

Koła przednie	15" (381 mm) x2
Koła tylne	17" (432 mm) x2
Reflektory	Tak
Hak holowniczy	Tak (kompatybilny z przyczepką YT-85554)
Podstawka na napój	Tak
Waga	188.5 kg
Emisja hałasu (moc akustyczna)	98.1 ± 1.06 dB

Zastosowanie traktora kosiarki spalinowej

- Koszenie trawników przydomowych o powierzchni od 2000 m² do 5000 m²
- Utrzymanie terenów rekreacyjnych, parków osiedlowych i przestrzeni publicznych
- Pielęgnacja boisk sportowych, kompleksów rekreacyjnych i obiektów gminnych
- Profesjonalne usługi ogrodnicze dla firm zajmujących się utrzymaniem zieleni
- Zarządzanie terenami zielonymi w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych
- Transport materiałów ogrodowych za pomocą przyczepki (liście, gałęzie, nawozy)
- Koszenie sadów, plantacji i rozległych działek rolnych
- Utrzymanie terenów przemysłowych, magazynowych i logistycznych

Eksploatacja i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym uruchomieniem należy napełnić miskę olejową olejem SAE 15W-40 (1.6 litra) oraz zbiornik paliwa benzyną bezołowiową E10 (5 litrów). Akumulator wymaga naładowania dołączoną ładowarką przez minimum 4 godziny. Świeca zapłonowa RN9YC powinna być sprawdzona pod kątem prawidłowego odstępu elektrod (0.7-0.8 mm).

Regulacja wysokości koszenia

Centralna dźwignia regulacji umożliwia zmianę wysokości cięcia w 5 poziomach od 35 mm do 75 mm. Dla trawników ozdobnych zaleca się ustawienie 35-45 mm, dla użytkowych 50-65 mm. Przy pierwszym koszeniu po zimie należy ustawić maksymalną wysokość 75 mm, a następnie stopniowo obniżyć w kolejnych przejazdach.

Konserwacja okresowa

Olej silnikowy SAE 15W-40 należy wymieniać co 50 godzin pracy lub raz w sezonie. Filtr powietrza T420 wymaga czyszczenia co 25 godzin i wymiany co 100 godzin. Świecę zapłonową RN9YC sprawdza się co 100 godzin i wymienia co 300 godzin. Noże tnące wymagają ostrzenia co 25 godzin pracy lub przy zauważalnym pogorszeniu jakości cięcia. Akumulator 12V należy przech