



## TRAKTOR, KOSIARKA SPALINOWA

Cena brutto	<b>8 471,01 zł</b>
Cena netto	<b>6 887,00 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>YT-85551</b>
Kod producenta	<b>YT-85551</b>
Kod EAN	<b>5906083115615</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Traktor Kosiarka Spalinowa YATO YT-85551 z Silnikiem LONCIN 546 cm<sup>3</sup>

Samobieżny traktor ogrodowy z hydrostatyczną przekładnią automatyczną i silnikiem czterosuwowym LONCIN o pojemności 546 cm<sup>3</sup>. Przeznaczony do koszenia rozległych trawników o powierzchni od 2000 m<sup>2</sup> wzwyż.

Moc silnika 11 kW (14.96 KM)

Szerokość koszenia 107 cm

Pojemność kosza 220 litrów

Napęd Hydrostatyczny

### Charakterystyka techniczna traktora kosiarki YATO YT-85551

#### Silnik LONCIN 546 cm<sup>3</sup> z rozrusznikiem elektrycznym

Jednostka napędowa LC1P91F-1 to jednocyldrowy, czterosuwowy silnik górnozaworowy o mocy 11 kW przy 2650 obr./min. Konstrukcja z chłodzeniem powietrznym zapewnia stabilną pracę przy koszeniu gęstej trawy. Elektryczny rozrusznik eliminuje konieczność ręcznego uruchamiania, co skraca czas przygotowania maszyny do pracy. Akumulator 12V 12Ah z dołączoną ładowarką gwarantuje gotowość do pracy.

#### Hydrostatyczna przekładnia automatyczna

Przekładnia bezstopniowa typu hydrostat umożliwia płynną zmianę prędkości jazdy bez manualnej zmiany biegów. Operator kontroluje tempo pracy wyłącznie pedałem, co upraszcza manewrowanie wokół przeszkód i na nierównym terenie. System pozwala na koszenie również na biegu wstecznym, co przyspiesza pracę w trudno dostępnych miejscach.

### **Pokład tnący 107 cm z dwoma nożami**

Szerokość robocza 107 cm z dwoma nożami tnącymi skraca czas koszenia dużych powierzchni o około 30% w porównaniu z kosiarkami o szerokości 80-90 cm. Metalowa obudowa pokładu zwiększa trwałość konstrukcji. Centralna regulacja wysokości cięcia w zakresie 35-75 mm (5 poziomów) pozwala dostosować parametry do rodzaju trawnika – niższe ustawienie dla trawników ozdobnych, wyższe dla użytkowych.

### **Kosz siatkowy o pojemności 220 litrów**

Pojemność 220 litrów redukuje częstotliwość opróżniania podczas pracy na dużych działkach. Konstrukcja siatkowa ułatwia kontrolę poziomu napełnienia i zapewnia lepszą cyrkulację powietrza, co zapobiega zbijaniu się wilgotnej trawy. Przy powierzchni 2000 m<sup>2</sup> standardowo wymaga 3-4 opróżnień, w zależności od wysokości trawy.

## Specyfikacja techniczna

Model	YATO YT-85551
Silnik	LONCIN LC1P91F-1, czterosuwowy, górnozaworowy, chłodzony powietrzem
Pojemność silnika	546 cm <sup>3</sup>
Moc maksymalna	11 kW (14.96 KM)
Maksymalne obroty	2650 obr./min
Liczba cylindrów	1
Rozrusznik	Elektryczny
Akumulator	12V, 12000 mAh, kwasowo-ołowiowy (z ładowarką)
Rodzaj paliwa	Benzyna bezołowiowa E10
Pojemność zbiornika paliwa	5 litrów
Rodzaj oleju silnikowego	SAE 15W-40
Pojemność miski olejowej	1.6 litra
Świeca zapłonowa	RN9YC
Filtr powietrza	T420
Szerokość koszenia	107 cm (2 noże tnące)
Regulacja wysokości koszenia	5-stopniowa, centralna, zakres 35-75 mm
Pojemność kosza na trawę	220 litrów (konstrukcja siatkowa)
Napęd	Samobieżny, hydrostatyczna przekładnia automatyczna
Koszenie na biegu wstecznym	Tak
Obudowa pokładu	Metalowa

---

Koła przednie	15" (381 mm) x2
Koła tylne	17" (432 mm) x2
Reflektory	Tak
Hak holowniczy	Tak (kompatybilny z przyczepką YT-85554)
Podstawka na napój	Tak
Waga	188.5 kg
Emisja hałasu (moc akustyczna)	98.1 ± 1.06 dB

## Zastosowanie traktora kosiarki spalinowej

---

- Koszenie trawników przydomowych o powierzchni od 2000 m<sup>2</sup> do 5000 m<sup>2</sup>
- Utrzymanie terenów rekreacyjnych, parków osiedlowych i przestrzeni publicznych
- Pielęgnacja boisk sportowych, kompleksów rekreacyjnych i obiektów gminnych
- Profesjonalne usługi ogrodnicze dla firm zajmujących się utrzymaniem zieleni
- Zarządzanie terenami zielonymi w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych
- Transport materiałów ogrodowych za pomocą przyczepki (liście, gałęzie, nawozy)
- Koszenie sadów, plantacji i rozległych działek rolnych
- Utrzymanie terenów przemysłowych, magazynowych i logistycznych

## Eksploatacja i konserwacja

---

### Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym uruchomieniem należy napełnić miskę olejową olejem SAE 15W-40 (1.6 litra) oraz zbiornik paliwa benzyną bezołowiową E10 (5 litrów). Akumulator wymaga naładowania dołączoną ładowarką przez minimum 4 godziny. Świeca zapłonowa RN9YC powinna być sprawdzona pod kątem prawidłowego odstępu elektrod (0.7-0.8 mm).

### Regulacja wysokości koszenia

Centralna dźwignia regulacji umożliwia zmianę wysokości cięcia w 5 poziomach od 35 mm do 75 mm. Dla trawników ozdobnych zaleca się ustawienie 35-45 mm, dla użytkowych 50-65 mm. Przy pierwszym koszeniu po zimie należy ustawić maksymalną wysokość 75 mm, a następnie stopniowo obniżyć w kolejnych przejazdach.

### Konserwacja okresowa

Olej silnikowy SAE 15W-40 należy wymieniać co 50 godzin pracy lub raz w sezonie. Filtr powietrza T420 wymaga czyszczenia co 25 godzin i wymiany co 100 godzin. Świecę zapłonową RN9YC sprawdza się co 100 godzin i wymienia co 300 godzin. Noże tnące wymagają ostrzenia co 25 godzin pracy lub przy zauważalnym pogorszeniu jakości cięcia. Akumulator 12V należy przech