



Trójkąt ostrzegawczy 83280 VOREL

Cena brutto	16,72 zł
Cena netto	13,59 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	83280
Kod producenta	83280
Kod EAN	5905344079802
Producent	Vorel
Materiał	tworzywo sztuczne
Jednostka	SZT
Kolor	czerwony

Opis produktu

Trójkąt ostrzegawczy 83280 VOREL

Trójkąt ostrzegawczy samochodowy stanowiący obowiązkowe wyposażenie każdego pojazdu zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Model 83280 producenta VOREL to homologowane urządzenie bezpieczeństwa przeznaczone do oznaczania pojazdu w sytuacjach awaryjnych na drodze.

Producent VOREL

Model 83280

Homologacja Normy europejskie

Etui w zestawie Tak

Charakterystyka trójkąta ostrzegawczego VOREL 83280

Homologacja zgodna z normami europejskimi

Produkt spełnia wymagania przepisów dotyczących wyposażenia pojazdów mechanicznych. Homologacja oznacza, że trójkąt przeszedł testy weryfikujące parametry odbłasku, stabilności konstrukcji oraz trwałości materiałów w warunkach drogowych.

Konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne

Materiały użyte do produkcji zachowują właściwości w szerokim zakresie temperatur oraz przy ekspozycji na wilgoć i promieniowanie UV. Konstrukcja zapewnia stabilność nawet przy porywach wiatru, co ma znaczenie podczas ustawiania na jezdni lub poboczu.

Etui do przechowywania z tworzywa sztucznego

Dołączone pudełko ochronne ułatwia przechowywanie trójkąta w bagażniku lub schowku pojazdu. Etui zabezpiecza elementy odbijające przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem podczas transportu.

Szybki montaż bez użycia narzędzi

System rozkładania pozwala na rozstawienie trójkąta w kilka sekund. Mechanizm składania nie wymaga specjalnych umiejętności – składa się z prostych połączeń elementów ramowych.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	83280
Typ produktu	Trójkąt ostrzegawczy samochodowy
Homologacja	Zgodna z normami europejskimi
Konstrukcja	Składana, stabilna
Materiały	Odporne na warunki atmosferyczne
Etui	Pudełko z tworzywa sztucznego
Montaż	Bez użycia narzędzi

Zastosowanie trójkąta ostrzegawczego

- Oznaczanie pojazdu unieruchomionego z powodu awarii mechanicznej lub elektrycznej
- Zabezpieczenie miejsca wypadku drogowego przed dotarciem służb ratunkowych
- Sygnalizacja holowania pojazdu zgodnie z przepisami ruchu drogowego
- Ostrzeganie innych uczestników ruchu o przeszkodzie na jezdni
- Oznaczanie strefy robót lub innych sytuacji wymagających zwiększonej ostrożności
- Spełnienie wymogu obowiązkowego wyposażenia pojazdu podczas kontroli drogowej
- Zastosowanie w sytuacjach awaryjnych na parkingach i drogach dojazdowych
- Użycie podczas wymiany koła lub innych czynności serwisowych przy drodze

Użytkowanie i konserwacja

Zasady ustawiania trójkąta ostrzegawczego

Trójkąt należy umieścić w odległości minimum 30-50 metrów przed pojazdem w terenie zabudowanym oraz 100 metrów poza terenem zabudowanym. Na autostradach i drogach ekspresowych zalecana odległość to 150-200 metrów. Urządzenie powinno stać stabilnie na jezdni lub poboczu, z płaszczyzną odbijającą skierowaną w stronę nadjeżdżających pojazdów.

Przechowywanie i konserwacja

Trójkąt należy przechowywać w dołączonym etui w suchym miejscu w pojeździe. Przed każdym użyciem warto sprawdzić stan elementów odbijających oraz mechanizmu składania. Zabrudzenia można usunąć wilgotną szmatką. Po użyciu należy dokładnie złożyć konstrukcję i umieścić w etui.

Wymogi prawne dotyczące trójkąta ostrzegawczego

Zgodnie z przepisami ruchu drogowego w Polsce każdy pojazd mechaniczny musi być wyposażony w trójkąt ostrzegawczy. Brak tego elementu wyposażenia może skutkować mandatem podczas kontroli drogowej. Produkt musi posiadać homologację potwierdzającą zgodność z normami bezpieczeństwa.

Produkty powiązane

Do kompletu wyposażenia awaryjnego pojazdu zaleca się posiadanie apteczki samochodowej, gaśnicy oraz kamizelek odblaskowych. Warto również rozważyć zestaw narzędzi podstawowych oraz linki holowniczej.

...