

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/trojramienny-zraszacz-fest-sgzt-01-schmith-p-31056.html>



Trójramienny zraszacz FEST SGZT-01 SCHMITH

Cena brutto	10,46 zł
Cena netto	8,50 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SGZT-01
Kod producenta	SGZT-01
Kod EAN	5902004716367
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Trójramienny zraszacz FEST SGZT-01 SCHMITH

Obrotowy zraszacz z trzema ramionami do nawadniania średnich i dużych powierzchni trawników oraz rabat ogrodowych. Konstrukcja z wbijanym kolcem zapewnia stabilne osadzenie w gruncie, a system szybkozłączy umożliwia natychmiastowe podłączenie do węża.

Typ Trójramienny obrotowy
Materiał Tworzywo sztuczne
Montaż Wbijany kolec
Połączenie Nypel do szybkozłączy

Charakterystyka

Obrotowy system trójrarmienia

Trzy ramiona obracają się wokół własnej osi pod wpływem ciśnienia wody, tworząc okrągły wzór nawadniania. Konstrukcja zapewnia równomierne pokrycie powierzchni do kilkudziesięciu metrów kwadratowych bez konieczności przestawiania zraszacza.

Wbijany kołec montażowy

Metalowy lub wzmocniony plastikowy kołec wbija się bezpośrednio w grunt na głębokość kilkunastu centymetrów. Rozwiązanie to eliminuje przewracanie się zraszacza podczas pracy i pozwala na szybką zmianę lokalizacji bez użycia narzędzi.

System szybkozłączy

Nypel w standardzie szybkozłączy ogrodowych umożliwia podłączenie węża w ciągu sekundy bez konieczności dokręcania gwintów. System zapobiega wyciekom wody i pozwala na błyskawiczną konfigurację instalacji nawadniającej.

Możliwość połączenia szeregowego

Dodatkowy nypel wyjściowy w kolcu pozwala na podłączenie kolejnego zraszacza lub przedłużenie linii nawadniającej. Funkcja przydatna przy nawadnianiu wydłużonych działek lub tworzeniu rozbudowanych systemów zraszających.

Specyfikacja techniczna

Model	SGZT-01
Producent	FEST SCHMITH
Typ konstrukcji	Trójramienny obrotowy
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne
Sposób montażu	Wbijany kołec
Typ złącza	Nypel do szybkozłączy
Połączenie szeregowe	Tak (dodatkowy nypel)

Zastosowanie

- Nawadnianie trawników rekreacyjnych i ozdobnych
- Zraszanie rabat kwiatowych i krzewów ozdobnych
- Podlewanie warzywników i upraw ogrodowych
- Nawilżanie terenów zielonych przy budynkach
- Nawadnianie młodych nasadzeń drzew i krzewów
- Podlewanie powierzchni sportowych i rekreacyjnych
- Nawadnianie terenów przydomowych i działkowych

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i uruchomienie

Przed wbiciem kolca w grunt upewnij się, że powierzchnia jest wolna od kamieni i twardych przeszkód. Wbij kolec pionowo na głębokość zapewniającą stabilność (zazwyczaj 10-15 cm). Podłącz wąż ogrodowy przez szybkozłącze, sprawdź szczelność połączenia i stopniowo zwiększaj ciśnienie wody do momentu uzyskania płynnego obrotu ramion.

Regulacja zasięgu

Zasięg zraszania reguluje się poprzez zmianę ciśnienia wody w wężu. Niższe ciśnienie zmniejsza promień nawadniania, wyższe go zwiększa. Optymalne ciśnienie to zazwyczaj 2-4 bary – przy niższych wartościach ramiona mogą obracać się nierównomiernie, przy wyższych może dochodzić do nadmiernego rozpylania wody.

Konserwacja po sezonie

Po zakończeniu sezonu nawadniania opróżnij zraszacz z wody, odłącz od węża i przechowuj w suchym miejscu zabezpieczonym przed mrozem. Tworzywo sztuczne może pękać przy temperaturach poniżej zera, jeśli wewnątrz pozostanie woda. Przed kolejnym sezonem sprawdź stan kolca, nypla i mechanizmu obrotowego.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: wąż ogrodowy z zestawem szybkozłączy, przedłużacz do szybkozłączy (przy większych odległościach od źródła wody), regulator ciśnienia wody (dla precyzyjnej kontroli zasięgu), timer do węża (dla automatyzacji nawadniania).