

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/trojzab-do-kosy-2mm250mm25-4mm-79564-flo-p-47115.html>

TRÓJZĄB DO KOSY 2MM/250MM/25,4MM 79564 Flo

Cena brutto	7,30 zł
Cena netto	5,93 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	79564
Kod producenta	79564
Kod EAN	5906083087288
Producent	Flo

Opis produktu

Trójzab do kosy 2mm/250mm/25,4mm FLO 79564

Trójzębna tarcza tnąca do kos spalinowych, przeznaczona do koszenia wysokiej trawy, chwastów i zarośli. Wykonana ze stali hartowanej 50, zapewnia efektywne cięcie w trudnych warunkach terenowych.

Srednica tarczy 250 mm
Otwór montażowy 25,4 mm
Grubość 2 mm
Liczba zębów 3

Charakterystyka tarczy tnącej trójzab 250 mm

Stal hartowana 50

Materiał zapewnia odporność na uderzenia i zginanie podczas kontaktu z twardymi łodygami, kamieniami czy korzeniami. Hartowanie zwiększa żywotność ostrzy i zmniejsza częstotliwość wymiany tarczy.

Średnica 250 mm

Tarcza o tej średnicy umożliwia obróbkę pasa o szerokości około 50 cm w jednym przejściu. Rozmiar ten stanowi kompromis między efektywnością koszenia a obciążeniem silnika kosi spalinowej.

Otwór montażowy 25,4 mm

Średnica otworu 25,4 mm (1 cal) jest standardem w kosach spalinowych z przekładnią. Przed zakupem należy zweryfikować średnicę wału wyjściowego w instrukcji kosi lub poprzez pomiar demontowanego narzędzia.

Trzy zęby tnące

Konstrukcja trójzębna zapewnia mniejsze obciążenie silnika niż tarcze wielozębne, przy zachowaniu skuteczności cięcia grubych łądyg. Rozłożenie masy redukuje wibracje podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	FLO 79564
Średnica zewnętrzna	250 mm
Średnica otworu montażowego	25,4 mm
Grubość tarczy	2 mm
Liczba zębów	3
Materiał	Stal 50 hartowana
Typ kosi	Spalinowa z przekładnią

Zastosowanie trójzab do kosi

- Koszenie wysokiej trawy na nieużytkach i terenach zaniedbanych
- Usuwanie chwastów o grubych łądygach (pokrzywa, łopian, osset)
- Karczowanie młodych zarośli i samosiejek drzew
- Prace porządkowe wzdłuż rowów melioracyjnych
- Koszenie roślinności przy ogrodzeniach i w trudnodostępnych miejscach
- Przygotowanie terenu pod uprawę lub zabudowę
- Utrzymanie porządku na działkach rekreacyjnych

Weryfikacja kompatybilności

Przed montażem należy sprawdzić średnicę wału wyjściowego kosi (powinna wynosić 25,4 mm) oraz upewnić się, że kosa posiada

przekładnię. Trójząb nie jest przeznaczony do kos z wałem giętkim. Należy również sprawdzić maksymalną dopuszczalną średnicę tarczy podaną przez producenta kosi.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan ostrzy i prawidłowość montażu tarczy. Tarcza musi być zamocowana zgodnie z kierunkiem obrotu wskazanym strzałką na osłonie kosi. Podczas pracy należy unikać kontaktu z kamieniami i twardymi przedmiotami, które mogą spowodować uszkodzenie zębów.

Po zakończeniu pracy tarczę należy oczyścić z resztek roślinnych i zabezpieczyć przed korozją. Regularne ostrzenie zębów pilnikiem płaskim lub szlifierką kątową wydłuża żywotność narzędzia. Uszkodzone lub wygięte zęby dyskwalifikują tarczę z dalszego użytkowania ze względów bezpieczeństwa.

Środki ochrony osobistej

Podczas pracy z trójzębem obowiązuje stosowanie środków ochrony: okulary lub przyłbica, ochraniacze na nogi, rękawice robocze, obuwie z wzmocnionym noskiem oraz odzież przylegająca do ciała. Praca z tarczą tnącą wymaga zachowania bezpiecznej odległości od osób postronnych (minimum 15 metrów).