

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/trzewiki-robocze-activ-bez-podnoska-44-s1141-44-schmith-p-32525.html>

Trzewiki robocze ACTIV bez podnoska 44 S1141-44 SCHMITH

Cena brutto	159,21 zł
Cena netto	129,44 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	S1141-44
Kod producenta	S1141-44
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Trzewiki robocze ACTIV bez podnoska 44 S1141-44 SCHMITH

Lekkie trzewiki robocze z naturalnej skóry welurowej, przeznaczone do pracy w środowiskach niewymagających ochrony mechanicznej stopy. Model wyposażony w technologię ATF oraz elementy odbłaskowe 3M.

Rozmiar 44
Norma S1 SRC
Materiał cholewki Skóra welurowa
Podnosek Bez podnoska

Charakterystyka

Norma S1 SRC

Oznaczenie S1 określa podstawowy poziom ochrony: zamknięta część pięty, właściwości antystatyczne, absorpcja energii w obszarze pięty oraz odporność podeszwy na węglowodory. Brak podnoska oznacza zastosowanie w środowiskach o niższym ryzyku urazów mechanicznych. SRC to najwyższy standard antypoślizgowy – obuwie przeszło testy na ceramice z detergentem oraz na stalowej podłodze z gliceryną.

Technologia ATF (Anti-Fungal Treatment)

Wewnętrzna warstwa z zastosowaniem środków antybakteryjnych i przeciwrzybiczych. Technologia ogranicza rozwój mikroorganizmów odpowiedzialnych za nieprzyjemny zapach, co przekłada się na komfort podczas wielogodzinnego użytkowania w warunkach o podwyższonej temperaturze lub wilgotności.

Odblaski 3M

Elementy wykonane z materiału odblaskowego 3M umieszczone na cholewce zwiększają widoczność użytkownika w warunkach ograniczonej widoczności lub przy pracy w ruchu pojazdów. Odblaski zachowują właściwości przez cały okres eksploatacji obuwia.

Podeszwa TPU/PU

Dwuwarstwowa konstrukcja: poliuretan termoplastyczny (TPU) w warstwie zewnętrznej zapewnia odporność na ścieranie i przyczepność, poliuretan (PU) w warstwie środkowej odpowiada za amortyzację i elastyczność. Konstrukcja ta redukuje obciążenie stawów podczas chodzenia po twardych powierzchniach.

Specyfikacja techniczna

Model	S1141-44
Rozmiar	44
Długość wkładki	28 cm
Norma bezpieczeństwa	S1 SRC
Materiał cholewki	Skóra naturalna welurowa
Podeszwa	TPU/PU (dwuwarstwowa)
Podnosek ochronny	Brak
Wkładka antybakteryjna	Tak (technologia ATF)
Elementy odblaskowe	Tak (3M)
Właściwości antystatyczne	Tak

Zastosowanie

-
- Prace magazynowe i logistyczne wewnątrz obiektów
 - Montaż i serwis w branży elektrotechnicznej
 - Prace wykończeniowe na budowach
 - Transport i obsługa wózków widłowych
 - Prace w halach produkcyjnych
 - Serwis urządzeń w obiektach przemysłowych
 - Prace administracyjno-techniczne w zakładach
 - Środowiska wymagające widoczności w słabym oświetleniu

Jak dobrać rozmiar?

Długość wkładki 28 cm odpowiada rozmiarowi 44. Zaleca się pozostawienie 0,5-1 cm zapasu przed palcami – przy rozmiarze stopy 27-27,5 cm obuwie zapewni odpowiedni komfort. W przypadku szerszej stopy warto rozważyć wybór o pół rozmiaru większego.

Użytkowanie i konserwacja

Skóra welurowa wymaga regularnej pielęgnacji preparatami impregnującymi, szczególnie przy pracy w wilgotnych warunkach. Czyszczenie należy przeprowadzać szczotką o miękkiej strukturze, unikając agresywnych detergentów. Po kontakcie z wodą obuwie powinno schnąć w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła.

Właściwości antypoślizgowe podeszwy utrzymują się przy regularnym usuwaniu zabrudzeń z bieżnika. Zużycie bieżnika powyżej 50% głębokości rowków obniża skuteczność standardu SRC. Wkładki z technologią ATF zaleca się wymieniać co 6-8 miesięcy intensywnego użytkowania.

Ograniczenia stosowania

Brak podnoska wyklucza zastosowanie w strefach, gdzie występuje ryzyko spadających przedmiotów lub przejechania stopy przez pojazdy. Norma S1 nie obejmuje ochrony przed przebicciem podeszwy – w środowiskach z ostrymi przedmiotami na podłożu wymagane są modele z wkładką antyprzebiciową (norma P).
