

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/trzewiki-robocze-activ-bez-podnoska-46-s1141-46-schmith-p-32527.html>



## Trzewiki robocze ACTIV bez podnoska 46 S1141-46 SCHMITH

Cena brutto	<b>157,03 zł</b>
Cena netto	<b>127,66 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>S1141-46</b>
Kod producenta	<b>S1141-46</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Trzewiki robocze ACTIV bez podnoska 46 S1141-46 SCHMITH

Lekkie obuwie robocze z naturalnej skóry welurowej w normie S1 SRC, przeznaczone do pracy w środowiskach wymagających komfortu i swobody ruchu, bez konieczności stosowania ochrony palców.

Rozmiar 46 (wkładka 29,5 cm)

Norma S1 SRC

Materiał cholewki Skóra welurowa

Podeszwa TPU/PU

### Charakterystyka

#### Norma S1 SRC - co oznacza

Oznaczenie S1 określa obuwie z zamkniętą częścią pięty, przewiewne, z właściwościami antystatycznymi i pochłanianiem energii w obszarze pięty. Dodatek SRC oznacza maksymalną odporność na poślizg na powierzchniach ceramicznych (mokrych detergentem) oraz stalowych (pokrytych gliceryną).

#### Technologia ATF - kontrola wilgoci

System ATF (Anti-Fungal Treatment) to antybakteryjna obróbka wnętrza obuwia, która ogranicza rozwój bakterii i grzybów

odpowiedzialnych za nieprzyjemny zapach. Rozwiązanie szczególnie istotne przy wielogodzinnym użytkowaniu w ciepłych warunkach.

### **Odblaski 3M - widoczność w terenie**

Elementy odblaskowe 3M umieszczone na cholewce zwiększają widoczność użytkownika w warunkach ograniczonej widoczności, co ma znaczenie przy pracy w pobliżu ruchu pojazdów lub w słabo oświetlonych pomieszczeniach.

### **Podeszwa TPU/PU - elastyczność i trwałość**

Dwuwarstwowa konstrukcja łączy twardszy poliuretan termoplastyczny (TPU) w warstwie zewnętrznej z miękkim poliuretanem (PU) w warstwie środkowej. Efekt: trwałość ściernej części bieżnika przy jednoczesnym komforcie amortyzacji.

## Specyfikacja techniczna

Model	S1141-46
Rozmiar	46
Długość wkładki	29,5 cm
Norma bezpieczeństwa	S1 SRC
Materiał cholewki	Skóra naturalna welurowa
Materiał podeszwy	TPU/PU (poliuretan termoplastyczny/poliuretan)
Podnosek ochronny	Brak (wersja bez podnoska)
Technologie dodatkowe	ATF (antybakteryjna), odblaski 3M
Seria	ACTIV
Producent	Schmith

## Zastosowanie

- Prace magazynowe bez ryzyka upadku ciężkich przedmiotów
- Lekkie prace budowlane i montażowe
- Przemysł spożywczy (strefy bez wymogu podnoska)
- Logistyka i transport - obsługa pojazdów
- Prace wykończeniowe i instalacyjne
- Konserwacja i utrzymanie ruchu
- Środowiska wymagające przewiewności obuwia
- Stanowiska z długotrwałym stanieniem lub chodzeniem

### **Kiedy wybrać obuwie bez podnoska**

Trzewiki bez podnoska ochronnego są przeznaczone do środowisk, w których nie występuje ryzyko przygniecenia palców przez

---

spadające lub przemieszczające się przedmioty. Zapewniają większą lekkość i swobodę ruchów, co przekłada się na mniejsze zmęczenie stóp przy wielogodzinnej pracy. Przed zakupem należy upewnić się, że ocena ryzyka zawodowego nie wymaga stosowania obuwia z podnoskiem – informacja ta powinna wynikać z dokumentacji BHP pracodawcy.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Skóra welurowa wymaga regularnej pielęgnacji preparatami impregnującymi, które chronią przed przemakaniem i zabrudzeniami. Po zakończeniu pracy zaleca się wyjęcie wkładek i przewietrzenie obuwia w suchym miejscu – technologia ATF działa efektywnie przy odpowiednim przepływie powietrza.

Podeszwa TPU/PU zachowuje właściwości antypoślizgowe przez cały okres użytkowania, pod warunkiem regularnego oczyszczania bieżnika z nagromadzonych zanieczyszczeń. Elementy odblaskowe 3M nie wymagają specjalnej konserwacji, należy jednak unikać ich szorowania środkami ściernymi.

Przed pierwszym użyciem warto sprawdzić dopasowanie – długość wkładki 29,5 cm odpowiada rozmiarowi 46, jednak indywidualna budowa stopy może wymagać dopasowania rozmiaru. Zbyt ciasne obuwie ogranicza przewiewność i komfort, zbyt luźne – obniża stabilność.

...