

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/trzewiki-robocze-activ-z-podnoskiem-36-s1139-36-schmith-p-32072.html>

Trzewiki robocze ACTIV z podnoskiem 36 S1139-36 SCHMITH

Cena brutto	156,50 zł
Cena netto	127,24 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	S1139-36
Kod producenta	S1139-36
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Trzewiki robocze ACTIV z podnoskiem 36 S1139-36 SCHMITH

Obuwie robocze z kompozytowym podnoskiem ochronnym, wykonane z naturalnej skóry welurowej. Spełnia normę S1 SRC, zapewniając ochronę przed uderzeniami i poślizgiem w środowisku przemysłowym.

Rozmiar 36

Norma bezpieczeństwa S1 SRC

Podnosek Kompozytowy

Długość wkładki 23 cm

Charakterystyka

Kompozytowy podnosek ochronny

Podnosek wykonany z materiału kompozytowego chroni palce przed uderzeniami i zgnieciem przy zachowaniu niskiej wagi obuwia. W przeciwieństwie do stalowego odpowiednika nie przewodzi zimna, co zwiększa komfort pracy w chłodniejszych warunkach.

Cholewka ze skóry welurowej

Naturalna skóra welurowa zapewnia trwałość i odporność na ścieranie. Materiał jest jednocześnie oddychający, co wspiera cyrkulację powietrza wewnątrz obuwia i zmniejsza ryzyko przegrzania stóp podczas długotrwałej pracy.

Technologia ATF

System antybakteryjny ATF zastosowany we wnętrzu obuwia ogranicza rozwój bakterii i nieprzyjemnych zapachów. Technologia wspiera utrzymanie świeżości stóp przez cały dzień roboczy, co ma szczególne znaczenie przy intensywnym wysiłku fizycznym.

Podeszwa TPU/PU z normą SRC

Dwuwarstwowa podeszwa łączy elastyczność poliuretanu z odpornością termoplastycznego poliuretanu. Oznaczenie SRC potwierdza skuteczność antypoślizgową na ceramice ze środkiem myjącym (SRA) oraz stalowej płycie z gliceryną (SRB).

Specyfikacja techniczna

Model	S1139-36
Marka	SCHMITH
Seria	ACTIV
Rozmiar	36
Długość wkładki	23 cm
Typ podnoska	Kompozytowy
Materiał cholewki	Skóra welurowa naturalna
Materiał podeszwy	TPU/PU
Norma bezpieczeństwa	S1 SRC
Elementy odblaskowe	3M
Technologia antybakteryjna	ATF

Norma S1 SRC - co oznacza?

S1 to kategoria obuwia roboczego z podnoskiem wytrzymującym uderzenie o energii 200 J oraz cholewką z właściwościami antystatycznymi i pochłaniającymi energię w obszarze pięty. Oznaczenie SRC potwierdza właściwości antypoślizgowe na dwóch typach podłoża: ceramicznym i stalowym. Norma nie obejmuje ochrony przed przebiciem podeszwy.

Zastosowanie

-
- Prace budowlane wewnątrz obiektów
 - Magazyny i centra logistyczne
 - Montaż i obsługa maszyn przemysłowych
 - Warsztaty mechaniczne i stolarskie
 - Przemysł lekki i spożywczy
 - Transport i logistyka wewnętrzna
 - Prace konserwacyjne i serwisowe
 - Środowiska z ryzykiem uderzeń mechanicznych

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy długość wkładki odpowiada rozmiarowi stopy. Wkładka o długości 23 cm powinna zapewniać margines około 1 cm od końca najdłuższego palca. Skóra welurowa wymaga regularnego czyszczenia szczotką i impregnacji preparatami do zamszu, co przedłuży żywotność cholewki.

Odblaskowe elementy 3M należy utrzymywać w czystości, aby zachowały właściwości odblaskowe. Podeszwa TPU/PU zachowuje elastyczność w szerokim zakresie temperatur, jednak należy unikać długotrwałego kontaktu z substancjami chemicznymi, które mogą przyspieszyć degradację materiału.

Sprawdzanie kompatybilności rozmiaru

Rozmiar 36 odpowiada długości wkładki 23 cm. Aby sprawdzić, czy obuwie będzie odpowiednie, należy zmierzyć stopę od pięty do końca najdłuższego palca i dodać około 1 cm marginesu. Pomiar wykonuje się w pozycji stojącej, najlepiej pod koniec dnia, gdy stopy są naturalnie nieco większe.

Produkty powiązane

Do trzewików roboczych ACTIV można dobrać: wkładki antybakteryjne wzmacniające komfort, skarpety robocze z włóknami antybakteryjnymi, preparaty do impregnacji skóry welurowej oraz szczotki do czyszczenia zamszu.