

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/trzonek-130-cm-sr-23-5-mm-sosnowy-stozek-z-otworem-schmith-sch07b20003-p-59259.html>



Trzonek 130 cm,śr 23,5 mm,sosnowy,stożek,z otworem Schmith SCH07B20003

Cena brutto	11,61 zł
Cena netto	9,44 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07B20003
Kod producenta	SCH07B20003
Kod EAN	5902004773674
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Trzonek sosnowy stożkowy 130 cm, średnica 23,5 mm z otworem

Trzonek drewniany z drewna sosnowego o konstrukcji stożkowej, przeznaczony do montażu narzędzi ogrodowych i gospodarczych. Wyposażony w otwór montażowy umożliwiający zawieszenie.

Długość 130 cm

Średnica 23,5 mm

Materiał Drewno sosnowe

Kształt Stożkowy

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja stożkowa

Kształt stożkowy zapewnia stabilne osadzenie narzędzi z tulejami stożkowymi. Grubszy koniec (23,5 mm) zwiększa wytrzymałość przy uchwycie, a zwężająca się forma ułatwia dopasowanie do różnych typów nasad.

Drewno sosnowe

Sosna charakteryzuje się korzystnym stosunkiem wytrzymałości do masy. Naturalna elastyczność drewna absorbuje wstrząsy podczas pracy, co redukuje zmęczenie rąk przy długotrwałym użytkowaniu.

Otwór montażowy

Otwór w górnej części trzonka umożliwia zawieszenie narzędzia na haku lub wieszaku. Rozwiązanie praktyczne przy organizacji miejsca w szopie, garażu lub pomieszczeniu gospodarczym.

Długość robocza 130 cm

Długość 130 cm stanowi kompromis między zasięgiem a manewrowalnością. Wystarczająca do pracy bez nadmiernego schylania się, jednocześnie nie ogranicza swobody ruchów w ciasnych przestrzeniach.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07B20003
Producent	Schmith
Długość całkowita	130 cm
Średnica (końcówka grubsza)	23,5 mm
Materiał	Drewno sosnowe
Kształt	Stożkowy
Otwór montażowy	Tak

Zastosowanie

- Montaż nasad grabi ogrodowych i trawnikowych
- Obsada miotły oraz szczotki do zamywania
- Trzonek do motyki, szpadla lub łopaty z systemem wymiany
- Rękojeść do przycinaka lub kosiarki ręcznej
- Obsada szczotki do czyszczenia elewacji i podjazdów
- Montaż nakładek mopujących i szczotek do mycia powierzchni
- Rękojeść do pracy z narzędziami o nasadach stożkowych

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować średnicę otworu montażowego w narzędziu. Trzonki stożkowe dopasowują się do tulei w zakresie średnic, ale wymaga to sprawdzenia parametrów nasady. W przypadku narzędzi z tulejami cylindrycznymi konieczne może być użycie pierścieni dystansowych lub wybór trzonka o innym profilu.

Konserwacja i użytkowanie

Drewno sosnowe wymaga okresowej kontroli stanu powierzchni. Po intensywnym użytkowaniu zaleca się wygładzenie ewentualnych zadziorów papierem ściernym o drobnej gradacji. Przechowywanie w suchym pomieszczeniu wydłuża żywotność trzonka – wilgoć powoduje pęcznienie drewna i osłabienie struktury włókien.

W przypadku długotrwałego narażenia na warunki atmosferyczne warto zabezpieczyć drewno olejem lnianym lub preparatem do impregnacji. Warstwa ochronna spowalnia wnikanie wody i ogranicza ryzyko pęknięcia przy zmianach temperatury. Nie zaleca się stosowania lakierów tworzących nieprzepuszczalną powłokę – drewno musi oddychać.

Podczas montażu narzędzia należy unikać zbyt silnego wbijania nasady – może to spowodować pęknięcie drewna wzdłuż włókien. W przypadku luźnego osadzenia skuteczniejsze jest użycie klina drewnianego lub metalowego wbitego w szczyt trzonka od strony nasady.

Produkty powiązane

Do trzonków drewnianych poleca się nasady z tulejami stożkowymi oraz kliny montażowe stabilizujące połączenie. W ofercie dostępne są również trzonki o innych długościach i średnicach, dostosowane do cięższych narzędzi lub specyficznych zastosowań.

...