

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/trzonek-do-grabi-140-cm-ktg-140-schmith-p-30095.html>

Trzonek do grabi 140 cm KTG-140 SCHMITH



Cena brutto	14,74 zł
Cena netto	11,98 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KTG-140
Kod producenta	KTG-140
Kod EAN	5902004712307
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Trzonek do grabi 140 cm KTG-140 SCHMITH

Drewniany trzonek do grabi o długości 140 cm, wykonany z drewna odpornego na złamanie. Przeznaczony do montażu z narzędziami ogrodowymi posiadającymi standardowy otwór montażowy.

Długość 140 cm
Średnica 28 mm
Materiał Drewno
Model KTG-140

Charakterystyka

Średnica 28 mm

Standardowa średnica przekroju zapewnia kompatybilność z większością grabi ogrodowych wyposażonych w tulejkę montażową. Umożliwia stabilne połączenie i bezpieczną pracę.

Długość 140 cm

Uniwersalna długość trzonka pozwala na pracę w pozycji pochylonej bez nadmiernego zginania pleców. Odpowiednia dla osób o wzroście 160-180 cm podczas standardowych prac ogrodowych.

Drewno odporne na złamania

Materiał charakteryzuje się naturalną elastycznością, która absorbuje obciążenia podczas pracy. Struktura drewna zapobiega pękaniu pod wpływem naprężeń mechanicznych.

Odporność na warunki atmosferyczne

Drewno zabezpieczone przed wpływem wilgoci i promieniowania UV. Trzonek zachowuje parametry użytkowe podczas sezonowego przechowywania w warunkach zewnętrznych.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	KTG-140
Długość	140 cm
Średnica przekroju	28 mm (fi 28)
Materiał	Drewno
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Kod EAN	5902004712307

Zastosowanie

- Montaż z grabiami ogrodowymi do liści i trawy
- Wymiana zużytego lub uszkodzonego trzonka w narzędziach ogrodowych
- Prace porządkowe w ogrodzie i na działce
- Grabienie liści, skoszonej trawy i innych materiałów organicznych
- Przygotowanie gruntu pod zasiew lub nasadzenia
- Wyrównywanie powierzchni ziemi po pracach ziemnych

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować średnicę otworu montażowego w narzędziu. Standardowy otwór pod trzonek o średnicy 28 mm występuje w większości grabi ogrodowych. W przypadku narzędzi z tulejką metalową możliwe jest dopasowanie przez lekkie oszlifowanie końcówki trzonka.

Konserwacja i użytkowanie

Drewniany trzonek wymaga podstawowej konserwacji w celu zachowania właściwości mechanicznych. Po zakończeniu sezonu zaleca się przechowywanie w suchym pomieszczeniu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.

Okresowe nasycenie drewna olejem lnianym lub preparatem do impregnacji drewna przedłuża żywotność trzonka i zabezpiecza przed pękaniem. Przed pierwszym użyciem warto sprawdzić gładkość powierzchni i usunąć ewentualne zadziorki papierem ściernym o drobnej gradacji.

Podczas pracy należy unikać nadmiernego obciążania trzonka w kierunku poprzecznym do jego osi, co może prowadzić do uszkodzenia struktury drewna. Montaż z narzędziem powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta grabi.

Produkty powiązane

Do kompletu z trzonkiem warto rozważyć grabie ogrodowe o odpowiedniej szerokości roboczej, dostosowanej do rodzaju wykonywanych prac. Dla większych powierzchni sprawdzą się grabie o szerokości 40-60 cm, do prac precyzyjnych – modele węższe 25-35 cm.

...