

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/trzonek-do-miotly-z-gwintem-99416-flo-99416-flo-p-46658.html>

Trzonek do miotły z gwintem 99416 Flo 99416 Flo

Cena brutto	6,73 zł
Cena netto	5,47 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	99416
Kod producenta	99416
Kod EAN	5906083994166
Producent	Flo

Opis produktu

Trzonek do miotły drewniany z gwintem Flo 99416

Drewniany trzonek z gwintem przeznaczony do montażu z miotłami marki Flo. Wykonany z drewna bukowego, zapewnia stabilność podczas sprzątania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych.

Materiał Drewno bukowe

Długość ok. 120 cm

Typ połączenia Gwint standardowy

Model 99416

Charakterystyka trzonka drewnianego

Drewno bukowe jako materiał konstrukcyjny

Buk charakteryzuje się zwartą strukturą włókien i naturalną twardością. Właściwości te przekładają się na odporność trzonka na odkształcenia mechaniczne podczas intensywnego użytkowania oraz na pęknięcia przy zmiennej wilgotności powietrza.

Standardowy gwint montażowy

Trzonek wyposażony w gwint kompatybilny z większością mioteł z gwintem wewnętrznym. Połączenie gwintowe umożliwia szybką wymianę zużytych elementów bez konieczności zakupu kompletnego narzędzia sprzątającego.

Długość robocza 120 cm

Wymiar 120 cm stanowi kompromis między ergonomią pracy a możliwością dotarcia do trudno dostępnych miejsc. Długość ta pozwala na zmiatanie w pozycji wyprostowanej osobom o wzroście 160-180 cm, redukując obciążenie kręgosłupa.

Kompatybilność z miotłą Flo 35869

Trzonek zaprojektowany jako część systemu Flo, dedykowany do współpracy z miotłą model 35869. Połączenie tych elementów zapewnia stabilność konstrukcji i eliminuje luz w miejscu montażu.

Specyfikacja techniczna

Producent	Flo
Model	99416
Materiał	Drewno bukowe
Długość	ok. 120 cm
Typ połączenia	Gwint
Kompatybilność	Miotła Flo 35869, miotły z gwintem wewnętrznym

Zastosowanie trzonka do miotły

- Zmiatanie podłóg w pomieszczeniach mieszkalnych (panele, terakota, kamień)
- Sprzątanie powierzchni biurowych i użyteczności publicznej
- Utrzymanie czystości w magazynach i halach produkcyjnych
- Zmiatanie tarasów, balkonów i werand
- Usuwanie zanieczyszczeń z chodników i podjazd garażowych
- Prace porządkowe w obiektach handlowych i gastronomicznych
- Wymiana zużytego trzonka w istniejących miotłach Flo

Weryfikacja kompatybilności przed zakupem

Przed montażem należy sprawdzić typ gwintu w posiadanej miotle. Trzonek pasuje do mioteł z gwintem wewnętrznym o standardowych wymiarach. W przypadku mioteł z innymi systemami mocowania (tulejka zaciskowa, zatrzask) konieczne jest zastosowanie odpowiedniego adaptera lub wybór trzonka bez gwintu.

Użytkowanie i konserwacja

Trzonek drewniany wymaga podstawowej konserwacji w celu zachowania parametrów użytkowych. Po zakończeniu prac na mokrych powierzchniach lub w warunkach podwyższonej wilgotności należy osuszyć drewno ściereczką i pozostawić do wyschnięcia w pozycji pionowej. Przechowywanie w suchym pomieszczeniu zapobiega rozwojowi pleśni i deformacji włókien drewna.

W przypadku wystąpienia zadziorów powierzchnię można wygładzić drobnym papierem ściernym (gradacja 180-220). Po obróbce mechanicznej zaleca się zabezpieczenie drewna olejem lnianym lub woskiem pszczelim, co zwiększy odporność na wilgoć i ułatwi czyszczenie.

Połączenie gwintowe należy dokręcać ręcznie z umiarkowaną siłą. Zbyt mocne dokręcenie może spowodować pęknięcie drewna w miejscu gwintu, szczególnie przy niskiej wilgotności powietrza, gdy drewno kurczy się i traci elastyczność.

Produkty powiązane

Trzonek współpracuje z miotłą Flo model 35869. W przypadku użytkowania w warunkach przemysłowych warto rozważyć zakup dodatkowych głowic wymiennych oraz szczotek o różnej twardości włosia, dostosowanych do typu sprzątanej powierzchni.

...